



- (t1) - ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA BAUMIT OPEN - ŠKRABANÁ, HR. 2 MM
- ZÁKLADNÝ NÁTER BAUMIT OPEN
- SKLOTEXTILNÁ MREŽKA+LEPIACI TMEL HR. 2 MM
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY NOBASILU FKD-S (PAROPRIEPUSTNÉ) HRÚBKY 200 MM
- LEPIACA STIERKA BAUMIT OPEN

ROHY VYSTUŽIŤ STUŽUJÚCIMI ROHOVÝMI LIŠTAMI PODLA UDANIA VÝROBCU (f. BAUMIT).

PÔDORYS POSCHODIA

NOVÝ STAV - zmena M 1: 50

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

| OZN. MIE- STN. | POPIS MIESTNOSTI | PLO- CHA v/m2/ | PODLAHA, SOKLE, LIŠTY | STENY A STROP |
|----------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| 2.01 | SCHODISKO | 6,78 | KERAMICKÁ DLAŽBA 30/30 CM | MALBA VÁPENNÁ |
| 2.02 | ZASADAČKA | 102,7 | KOBEREC - KOVRAL | |
| 2.03 | PLOCHÁ STRECHA | - | | |

LEGENDA MURIVA:

— JESTVUJÚCE MURIVO PREVAŽNE Z PLNEJ TEHLY, RESP. TEHLOBLOKOV, NA MALTU VÁPENNOCEMENTOVÚ, PRIEČKY SÚ Z PRIEČKOVIEK.

POZNÁMKA: STAVEBNÉ ÚPRAVY SA TÝKAJÚ VÝLUČNE ZATEPLENIA FASÁDY HLAVNEJ BUDOVY A STREŠNEJ ČASTI NAD ňOU.
ZÁSAH DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE STAVBY NEBUDE ŽIADEN, ROVNAKO SA ŽIADNEJ KONŠTRUKCII STAVBY VÝRAZNE NEPRÍŤAŽI. VONKAJŠÍ VZHĽAD STAVBY SA NEMENÍ.
NA POSCHODÍ BUDE V RÁMCI ZATEPLENIA STRECHY REALIZOVANÝ NOVÝ PODHLAD S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLÁCIOU - VIĎ VÝKRES REZU A STRECHY.
ZMENA SA TÝKA VÝHRADNE ZMENY HRÚBKY TEPELNEJ IZOLÁCIE FASÁDY A VÝMENY OKIEN FASÁDY Z DOVODU MOŽNÝCH VYŠŠÍCH ÚSPOR ENERII.

+−0,00 = TERAJŠEJ ÚROVNI PODLAHY PRÍZEMIA

| | | |
|---|---|--|
| AUTOR | PROJEKTU | ING. ŠANTAVÝ RUDOLF, AUT. ING. |
| ZODP.PROJEKTANT | VYPRACOVAL | |
| STAVBA OBJEKT | OBSAH | SKALICA – ZATEPLENIE HASIČSKEJ ZBROJNICE POSCHODIE–NOVÝ STAV (zmena) |
| INVESTOR: MESTO SKALICA, NÁMESTIE SLOBODY 10. | MIESTO: SKALICA, STRÁŽNICKÁ 2, p. č. 2459/2 a 3 | |
| DÁTUM | III.022 | VÝKRES |
| STUPEŇ | PS | B2 |
| FORMÁT | 6xA4 | |
| ZAK.Č. | S-019-058 | S.03 |
| MIERKA | 1:50 | |