

## TABULKA - TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ozn.	schéma	popis	odkaz	počet celkem
<b><u>10</u></b> <b>T</b>	vchod do bufetu vchod k schodům do sálu	Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové otočné do dřevěné zárubně z 1/3 prosklené neprůhledným sklem  rozměr : 900 / 2 000 mm	I.P.P. - suterén  I.N.P. - přízemí	L - 1 2 P - 1  0 L - 0 P - 0  <b>2 ks</b>
<b><u>11</u></b> <b>T</b>	víceúčelový sál stávající okna budou vyměněna za nová umístěna směrem do ulice	Plastové okno ze 3/4 pevné neotevíravé z 1/4 otevíravé s ventilací zvuková izolace - izolační trojsklo  rozměr : 1650 x 2600 mm	I.P.P. - suterén  I.N.P. - přízemí	0  7  <b>7 ks</b>
<b><u>12</u></b> <b>T</b>	jeviště - pohled boční luxvery budou nahrazeny oknem neotevíraným	Plastové okno pevné neotevíravé rozděleno na čtyři díly jako okna do ulice zvuková izolace - izolační trojsklo zasklené - neprůhledným sklem Rozměr : 1600 x 2200 mm	I.P.P. - suterén  I.N.P. - přízemí	0  1  <b>1 ks</b>
<b><u>13</u></b> <b>T</b>	sociální zařízení WC u kanceláře pohled boční	Plastové okno otevíravé s ventilací šestikomorová konstrukce - optimální tepelná a zvuková izolace - izolační trojsklo  Rozměr : 600 x 600 mm	I.P.P. - suterén  I.N.P. - přízemí	0  1  <b>1 ks</b>
<b><u>14</u></b> <b>T</b>	výměna okna v kanceláři pohled zadní	Plastové okno otevíravé s ventilací šestikomorová konstrukce - optimální tepelná a zvuková izolace - izolační trojsklo  Rozměr : 1900 x 1550 mm	I.P.P. - suterén  I.N.P. - přízemí	0  1  <b>1 ks</b>
<b><u>15</u></b> <b>T</b>	výměna oken v přísáli pohled zadní	Plastové okno otevíravé s ventilací šestikomorová konstrukce - optimální tepelná a zvuková izolace - izolační trojsklo  Rozměr : 1900 x 1500 mm	I.P.P. - suterén  I.N.P. - přízemí	0  2  <b>2 ks</b>
<b><u>16</u></b> <b>T</b>	výměna okna v přísáli pohled zadní	Plastové okno otevíravé s ventilací šestikomorová konstrukce - optimální tepelná a zvuková izolace - izolační trojsklo  Rozměr : 1600 x 1500 mm	I.P.P. - suterén  I.N.P. - přízemí	0  1  <b>1 ks</b>
<b><u>17</u></b> <b>T</b>	kotelna + nářad'ovna mezi okny zděná příčka pohled zadní	Plastové okno otevíravé s ventilací šestikomorová konstrukce - optimální tepelná a zvuková izolace - izolační trojsklo  Rozměr : 900 x 1500 mm	I.P.P. - suterén  I.N.P. - přízemí	0  2  <b>2 ks</b>
<b><u>18</u></b> <b>T</b>	šatna + vstupní hala výměna oken	Plastové okno otevíravé s ventilací šestikomorová konstrukce - optimální tepelná a zvuková izolace - izolační trojsklo  Rozměr : 1200 x 1500 mm	I.P.P. - suterén  I.N.P. - přízemí	0  2  <b>2 ks</b>