

Príloha č. 1.1 SP a Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy: Technická špecifikácia predmetu zákazky

Verejné obstarávanie: „Obnova Starého parku v Nitre – detské herné prvky a mobiliár“

časť 1 predmetu zákazky: „Obnova Starého parku v Nitre – detské herné a športové prvky“

1.- Veža so šmykľavkou			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO1003
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Veža so šmykľavkou, inšpiratívny obrázok v dokumente "F.2.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 9, bod 28	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 3+	3+
3	okamžitá vyťaženosť	min. 6 osôb	6
4	celkový rozmer	313x193x320 cm (d-š-v) maximálna výška pádu - 100cm	313x193x320 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	možnosť ukotvenia - v zemi alebo na povrchu musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	maximálna výška pádu - 100cm, možnosť ukotvenia - v zemi, spĺňa relevantné časti normy STN EN 1176
6	Materiál	K drevenej časti (konštrukcia) - prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.	K drevenej časti (konštrukcia) - prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.
		Siete a laná z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou.	ANO
		Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom.	ANO
		šmykľavka - materiál: nerez	ANO

2.- Pružinové hojdadlo somár			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO101
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Pružinové hojdadlo - tvar: drevená sedacia časť dieťaťom osedlateľná ako somár/kôň, inšpiratívny obrázok - v dok. "F.2.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 5, bod 24	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 3+	3+
3	okamžitá vyťaženosť	1 os.	1 os.
4	celkový rozmer	44x75x65 cm (d-š-v) maximálna výška pádu - 60cm	44x75x65 cm (d-š-v)
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	možnosť ukotvenia - v zemi alebo na povrchu musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	60cm, v zemi alebo na povrchu, spĺňa relevantné časti normy STN EN 1176
6	Materiál	K drevenej časti (konštrukcia / sedenie) - prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.	K drevenej časti (konštrukcia / sedenie) - prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.
		Stúpačky sú vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele s nalisovanými PUR stúpačkami	ANO
		Pružiny z vysoko kvalitnej pružnej ocele podľa EN 10270	ANO

3.- Kolotoč sedadlový			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO120
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Kolotoč sedadlový: spodná okrúhla konštrukcia a sedadlo - prírodné agátové drevo; kovové povrchy sú žiarovo pozinkované vnútri aj mimo bezolovnatým zinkom; inšpiratívny obrázok - v dok. "F.2.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 6, bod 25	Kolotoč sedadlový: spodná okrúhla konštrukcia a sedadlo - prírodné agátové drevo; kovové povrchy sú žiarovo pozinkované vnútri aj mimo bezolovnatým zinkom;
2	veková skupina užívateľov	min. 3+	3+
3	okamžitá vyťaženosť	min. 1 os. až 8 osôb	1 až 8
4	celkový rozmer	155x154 (priemer) x81 cm (d-š-v) maximálna výška pádu - 100cm	155x154 (priemer) x81 cm (d-š-v)
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	možnosť ukotvenia - v zemi musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	maximálna výška pádu - 100cm, možnosť ukotvenia - v zemi, spĺňa relevantné časti normy STN EN 1176
6	Materiál	K drevenej časti - spodná konštrukcia a sedadlo: prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.	K drevenej časti - spodná konštrukcia a sedadlo: prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.
		Kovové povrchy sú žiarovo pozinkované vnútri aj mimo bezolovnatým zinkom podľa STN EN ISO 1461.	Kovové povrchy sú žiarovo pozinkované vnútri aj mimo bezolovnatým zinkom podľa STN EN ISO 1461.
		Plne uzavretá konštrukcia ložiska	Plne uzavretá konštrukcia ložiska

4.- Kolotoč malý			
------------------	--	--	--

číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO110
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Kolotoč malý: okrúhla drevená sedacia časť na kovovej konštrukcii s rukoväťou; inšpiratívny obrázok - v dok. "F.2.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 7, bod 26	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 4+	4+
3	okamžitá vyťaženosť	1	1
4	celkový rozmer	49(priemer) x47 cm (v) maximálna výška pádu - 100cm možnosť ukotvenia - v zemi alebo na povrchu	49(priemer) x47 cm (v)
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	maximálna výška pádu - 100cm, možnosť ukotvenia - v zemi, STN EN 1176
6	Materiál	K drevenej sedacej časti: prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.	K drevenej sedacej časti: prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.
		Kovové povrchy (konštrukcia / úchytky) sú žiarovo pozinkované vnútri aj mimo bezolovnatým zinkom podľa STN EN ISO 1461.	ANO
		Plne uzavretá konštrukcia lôžiska	ANO

5.- Lezecká lanová štruktúra			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO836
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Lezecká lanová štruktúra: drevená konštrukcia tvorená jedným stredovým kolom a min. štyrmi (4) kolmi po obvode spojenými drevenými trámami s kovovými úchytkami so stredovým kolom, medzi kolmi je natiiahnutá lanová sieť na lezenie, ako aj vertikálne lanové rebriky; reťaze sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele; inšpiratívny obrázok - v dok. "F.2.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 8, bod 27	Lezecká lanová štruktúra: drevená konštrukcia tvorená jedným stredovým kolom a min. štyrmi (4) kolmi po obvode spojenými drevenými trámami s kovovými úchytkami so stredovým kolom, medzi kolmi je natiiahnutá lanová sieť na lezenie, ako aj vertikálne lanové rebriky; reťaze sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele; inšpiratívny obrázok - v dok. "F.2.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov"
2	veková skupina užívateľov	min. 6+	6+
3	okamžitá vyťaženosť	min. 20 os.	50
4	celkový rozmer	650x650x596 cm (d-š-v) maximálna výška pádu - 239cm	650x650x596 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	možnosť ukotvenia - v zemi musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	maximálna výška pádu - 239cm, možnosť ukotvenia - v zemi, STN EN 1176
6	Materiál	K drevenej časti - prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.	K drevenej časti - prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.
		Reťaze sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele pre zaistenie odolnosti produktu.	Reťaze sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele pre zaistenie odolnosti produktu.
		Hojdacie závesy pre agátové nosníky vyrobené z nerezových držiakov pohyblivých vo dvoch osiach.	Hojdacie závesy pre agátové nosníky vyrobené z nerezových držiakov pohyblivých vo dvoch osiach.
		Lôžiská príruby obohatené silikónom, aby bolo zavesenie bezúdržbové.	Hojdacie závesy pre agátové nosníky vyrobené z nerezových držiakov pohyblivých vo dvoch osiach.

6.- Set hojdačka hniezdo + rám pre hojdačku a hniezdo			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO907
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Set hojdačka hniezdo + rám pre hojdačku a hniezdo: konštrukcia - prírodné agátové drevo, na agátových nosníkoch upevnené nerezovo-ocelové reťaze na nerezových držiakoch pohyblivých vo dvoch osiach. inšpiratívny obrázok - v dok. "F.2.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 2, bod 21 a str. 4 bod 23	Set hojdačka hniezdo + rám pre hojdačku a hniezdo: konštrukcia - prírodné agátové drevo, na agátových nosníkoch upevnené nerezovo-ocelové reťaze na nerezových držiakoch pohyblivých vo dvoch osiach. inšpiratívny obrázok - v dok. "F.2.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov"
2	veková skupina užívateľov	min. 4+	4+
3	okamžitá vyťaženosť	min. 7 os.	9
4	celkový rozmer	723x208x284 cm (d-š-v) maximálna výška pádu - 150cm	723x208x284 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	možnosť ukotvenia - v zemi musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	maximálna výška pádu - 150cm, možnosť ukotvenia - v zemi, STN EN 1176
6	Materiál	Drevenej časti - prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.	Drevenej časti - prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.
		Reťaze sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele pre zaistenie odolnosti produktu.	Reťaze sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele pre zaistenie odolnosti produktu.
		Hojdacie závesy pre agátové nosníky vyrobené z nerezových držiakov pohyblivých vo dvoch osiach.	Hojdacie závesy pre agátové nosníky vyrobené z nerezových držiakov pohyblivých vo dvoch osiach.

		Ložiská príruby obohatené silikónom, aby bolo zavesenie bezúdržbové.	Ložiská príruby obohatené silikónom, aby bolo zavesenie bezúdržbové.
--	--	--	--

7.- Hojdačka pre deti a rodičov			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			SW990121
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Hojdačka pre deti a rodičov: zavesí sa na konštrukciu uvedenú v prvku č. 6 "Set hojdačka hniezdo + rám pre hojdačku a hniezdo" - inšpiratívny obrázok v dok. "F.2.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 3, bod 22	Hojdačka pre deti a rodičov: zavesí sa na konštrukciu uvedenú v prvku č. 6 "Set hojdačka hniezdo + rám pre hojdačku a hniezdo"
2	veková skupina užívateľov	min. 1+	1+
3	okamžitá vyťaženosť	min. 2 os.	2
5	celkový rozmer	61x93x188 cm (d-š-v)	61x93x188 cm
6	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 135 cm musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	maximálna výška pádu - 135 cm, STN EN 1176,
7	Materiál	Závesy z nerezovej ocele s anti-twist funkciou.	Závesy z nerezovej ocele s anti-twist funkciou.
		Ložiská so silikónovým mazivom.	Ložiská so silikónovým mazivom.
		Rám sedadla zo zinkovej ocele podľa STN EN ISO 1461, sedadlo z mäkkého materiálu z čierneho TPV.	Rám sedadla zo zinkovej ocele podľa STN EN ISO 1461, sedadlo z mäkkého materiálu z čierneho TPV.

8.- Kruhovú zemnú trampolínu d 95 cm			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			JUM10201
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Kruhovú zemnú trampolínu d 95 cm: Konštrukcia je zostavená z galvanizovaného oceľového lana o min. priemeru 6mm. Pružiny sú vyrobené z tvrdených uhlíkových ocele s galvanizovanou povrchovou úpravou. Špeciálny priemer a tvar pružiny má zaistiť možnosť skákania ako pre deti, tak pre dospelých. Súčasťou je vstavaná bezpečnostná plocha z prýže EPDM o hr. min. 3cm. Rám z pozinkovanej ocele v zemi musí byť podporený prediätymi betónovými blokmi/dlaždicami okolo celého rámu. Pod Jumperom musí byť oblasť odvodnenej spodnej vrstvy, aby sa zabránilo tvoreniu kaluží. Všetky skákacie zariadenia musia byť pravidelne kontrolované podľa intenzity využitia ihriska. - inšpiratívny obrázok v dok. "F.2.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 10, bod 29	Kruhovú zemnú trampolínu
2	veková skupina užívateľov	min. 4+	4+
3	okamžitá vyťaženosť	1 os.	1
4	celkový rozmer	171x171(priemer) x3 cm (v) maximálna výška pádu - 100 cm	180x180x3
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	možnosť ukotvenia - v zemi musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	maximálna výška pádu - 100 cm, možnosť ukotvenia - v zemi, STN EN 1176
6	Materiál	Farba čierna.	čierna
		Skákacie lôžko vyrobené z komponentov materiálu POM.	Skákací membrány jsou vyrobeny z 6,0 mm silného EP Ethylen-Propylenového dopravního pásu s klostrou z polyesterové polyamidové tkaniny.
		Konštrukcia je zostavená z galvanizovaného oceľového lana o min. priemeru 6mm	Konštrukcia je zostavená z galvanizovaného oceľového lana o min. priemeru 6mm
		Pružiny - vyrobené z tvrdených uhlíkových ocele s galvanizovanou povrchovou úpravou	Pružiny - vyrobené z tvrdených uhlíkových ocele s galvanizovanou povrchovou úpravou
		Súčasťou je vstavaná bezpečnostná plocha z prýže EPDM o hr. min. 3cm.	Súčasťou je vstavaná bezpečnostná plocha z prýže EPDM o hr. min. 3cm.
		Rám z pozinkovanej ocele, podľa STN EN ISO 1461, oprášované podľa STN EN ISO 12944-2, v zemi.	Rám z pozinkovanej ocele, podľa STN EN ISO 1461, oprášované podľa STN EN ISO 12944-2, v zemi.

9.- Veža so šmykľavkou - symbol Zobor			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			COR29600
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S

1	Popis / Sledovaný účel	Veža so šmykľavkou - symbol Zobor: - detský herný prvok - symbolizujúci konštrukciou vežu na Zobore, pričom konštrukcia je tvorená aspoň štyrmi (4) vertikálne umiestnenými kovovými nosníkmi nahnutými tak, aby v hornej časti smerovali k stredu herného prvku s aspoň 2 nadzemnými plošinami, na ktoré je pre osobu príslušnej vekovej kategórie, pre ktorú je tento prvok určený, možné bezpečne vyliezť po rebríku; šmykľavka je prístupná z druhej nadzemnej plošiny. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 19, bod 18	Veža so šmykľavkou - symbol Zobor
2	veková skupina užívateľov	min. 5+	5+
3	okamžitá vyťaženosť	min. 20 os.	33
4	celkový rozmer	918x862x830 cm (d-š-v)	918x862x830 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 150 cm možnosť ukotvenia - v zemi musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	maximálna výška pádu - 150 cm, možnosť ukotvenia - v zemi, STN EN 1176
6	Materiál	Laná s priemerom najmenej 19mm - typ s pozinkovanými min. šesťpramennými oceľovými drôťmi - každý prameň pevne obalený PES vláknom, ktoré je natavené na každý jednotlivý prameň Kovové časti sú vyrobené z ocele, pozinkované vnútri aj zvonka bezolovnatým zinkom podľa STN EN ISO 1461. Zvonka vrstva práškoveho laku podľa STN EN ISO 12944-2. Nerezová oceľ opracovaná abrazívnym tryskaním pre hladký povrch. šmykľavka - materiál: nerezová oceľ opracovaná abrazívnym tryskaním pre hladký povrch konštrukcia - materiál: kovová	Laná s priemerom najmenej 19mm - typ s pozinkovanými min. šesťpramennými oceľovými drôťmi - každý prameň pevne obalený PES vláknom, ktoré je natavené na každý jednotlivý prameň Kovové časti sú vyrobené z ocele, pozinkované vnútri aj zvonka bezolovnatým zinkom podľa STN EN ISO 1461. Zvonka vrstva práškoveho laku podľa STN EN ISO 12944-2. Nerezová oceľ opracovaná abrazívnym tryskaním pre hladký povrch. šmykľavka - materiál: nerezová oceľ opracovaná abrazívnym tryskaním pre hladký povrch konštrukcia - materiál: kovová

10.- Fitness zostava			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastnosti alebo funkcionality uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionality spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			FAZ204
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Fitness zostava: Určený do exteriéru. Farba šedá. Súčasťou je grafický návod na prevedenie cvikov na danej zostave. Na horizontálne umiestnenej kovovej konštrukcii sú umiestnené aspoň tri (3) páry rúkavít umiestnených na odporovej gume s funkciou priťahovania, pričom každý pár je umiestnený v rôznej výške. Rúkavíte vyrobené z PUR a zosilneného hliníkového rámu. Magnety použité vo výrobku majú byť neodymové s vysokou pevnosťou so žiarením max. 0,5mT. Tri (3) tyče, na ktorých sa pohybuje magnetické závažie sú s priemerom 40mm, vyrobené z hliníku a majú eloxovanú vrstvu 20 mikrometrov. Trúbka má plné oceľové jadro, ktoré poskytuje štruktúrálnu integritu. Súčasťou sú ergonomicky tvarované prvky z PUR. Opierka na chrbtovú časť s úchytmí/opierkami na ruky určená na cviky so zdvíhaním nôh. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 8, bod 7.	Fitness zostava
2	veková skupina užívateľov	min. 13+	13+
3	okamžitá vyťaženosť	min. 8 os.	min. 8 os.
4	celkový rozmer	105x106x334 cm (d-š-v)	105x106x334 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 0cm možnosť ukotvenia - v zemi alebo na povrchu na tabuli grafický návod na prevedenie cvikov na danej zostave STN EN 16630	maximálna výška pádu - 0cm, možnosť ukotvenia - v zemi alebo na povrchu , na tabuli grafický návod na prevedenie cvikov na danej zostave, STN EN 16630
6	Materiál	Farba šedá. Rúkavíte vyrobené z PUR a zosilneného hliníkového rámu. Magnety použité vo výrobku majú byť neodymové s vysokou pevnosťou so žiarením max. 0,5mT Tyče na ktorých sa pohybuje magnetické závažie sú min. 40mm, vyrobené z hliníku a majú eloxovanú vrstvu 20 mikrometrov. Trúbka má plné oceľové jadro Súčasťou sú ergonomicky tvarované prvky z PUR	Farba šedá. Rúkavíte vyrobené z PUR a zosilneného hliníkového rámu. Magnety použité vo výrobku majú byť neodymové s vysokou pevnosťou so žiarením max. 0,5mT Tyče na ktorých sa pohybuje magnetické závažie sú min. 40mm, vyrobené z hliníku a majú eloxovanú vrstvu 20 mikrometrov. Trúbka má plné oceľové jadro Súčasťou sú ergonomicky tvarované prvky z PUR

11.- Fitness prvok jazdy na bicykli			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastnosti alebo funkcionality uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionality spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			FAZ501
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Fitness prvok jazdy na bicykli: Určený do exteriéru. Farba šedá. Sedlo je vyrobené z polyuretánového kaučuku. Kryt je vyrobený z Lexan Copolymeru EXL9330 o hrúbke 4mm. Možnosť pripojenia k telefónu, cez Bluetooth. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 5, bod 4.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 13+	13+

3	okamžitá vyťaženosť	1 os.	1
4	celkový rozmer	97x51x138 cm (d-š-v)	97x51x138 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 100cm možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu Farba šedá STN EN 16630	maximálna výška pádu - 100cm, Farba šedá, možnosť ukotvenia v zemi
6	Materiál	Sedlo je vyrobené z polyuretánového kaučuku Kryt je vyrobený z Lexan Copolymeru EXL9330 o hrúbke min. 4mm. Možnosť pripojenia k telefónu, cez Bluetooth.	Sedlo je vyrobené z polyuretánového kaučuku Kryt je vyrobený z Lexan Copolymeru EXL9330 o hrúbke min. 4mm. Možnosť pripojenia k telefónu, cez Bluetooth.

12.- Fitness prvok šprint na bicykli			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uvedte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			FAZ502
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Fitness prvok šprint na bicykli: Určený do exteriéru. Farba šedá. Sedlo je vyrobené z polyuretánového kaučuku. Kryt je vyrobený z Lexan Copolymeru EXL9330 o hrúbke min. 4mm. Možnosť pripojenia k telefónu, cez Bluetooth. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 6, bod 5.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 13+	13
3	okamžitá vyťaženosť	1 os.	1
4	celkový rozmer	97x51x138 cm (d-š-v)	97x51x138 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 100cm možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu Farba šedá STN EN 16630	maximálna výška pádu - 100cm, možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu, STN EN 16630, šedá
6	Materiál	Sedlo je vyrobené z polyuretánového kaučuku Kryt je vyrobený z Lexan Copolymeru EXL9330 o hrúbke min. 4mm. Možnosť pripojenia k telefónu, cez Bluetooth.	Sedlo je vyrobené z polyuretánového kaučuku Kryt je vyrobený z Lexan Copolymeru EXL9330 o hrúbke min. 4mm. Možnosť pripojenia k telefónu, cez Bluetooth.

13.- Fitness prvok posilňovanie rúk a hornej časti tela			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uvedte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			FAZ511
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Fitness prvok posilňovanie rúk a hornej časti tela: Určený do exteriéru. Farba šedá. Sedlo je vyrobené z polyuretánového kaučuku a ma oceľovú vložku, ktorá ho spojuje s hliníkovým sedlovým čapom. Kryt je vyrobený z Lexan Copolymeru EXL9330 o hrúbke 4mm. Možnosť pripojenia k telefónu, cez Bluetooth. Prvok disponuje úchytní na "pedálovanie" rukami za účelom posilňovania rúk a hornej časti tela. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 7, bod 6.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 13+	13
3	okamžitá vyťaženosť	1 os.	1
4	celkový rozmer	93x54x120 cm (d-š-v)	93x54x120 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu maximálna výška pádu - 62cm STN EN 16630	možnosť ukotvenia v zemi, maximálna výška pádu - 62cm, STN EN 16630
6	Materiál	Sedlo je vyrobené z polyuretánového kaučuku Kryt je vyrobený z Lexan Copolymeru EXL9330 o hrúbke 4mm. Možnosť pripojenia k telefónu, cez Bluetooth.	Sedlo je vyrobené z polyuretánového kaučuku Kryt je vyrobený z Lexan Copolymeru EXL9330 o hrúbke 4mm. Možnosť pripojenia k telefónu, cez Bluetooth.

14.- Fitness prvok šprint			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uvedte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			FAZ521
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S

1	Popis / Sledovaný účel	Fitness prvok šprint: Určený do exteriéru. Farba šedá. Cross trainer má jeden zvarovaný oceľový rám spájajúci prednú a zadnú časť stroja. Kryt je vyrobený z Lexan Copolymeru EXL9330 o hrúbke 4 mm. Motor je elektrický. Disponuje pákovými uchytmi na ruky, ako aj striedavo nadvihovanými "šľapákmi" na nohy. Možnosť pripojenia k telefónu, alebo tabletu cez Bluetooth. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 4, bod 3.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 13+	13
3	okamžitá vyťaženosť	1 os.	1
4	celkový rozmer	179x83x175 (d-š-v)	179x83x175
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 60cm možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu STN EN 16630	maximálna výška pádu - 60cm, možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu, STN EN 16630
6	Materiál	Cross trainer má jeden zvarovaný oceľový rám spájajúci prednú a zadnú časť stroja. Kryt je vyrobený z Lexan Copolymeru EXL9330 o hrúbke min. 4mm. Možnosť pripojenia k telefónu, cez Bluetooth.	Cross trainer má jeden zvarovaný oceľový rám spájajúci prednú a zadnú časť stroja. Kryt je vyrobený z Lexan Copolymeru EXL9330 o hrúbke min. 4mm. Možnosť pripojenia k telefónu, cez Bluetooth.

15.- Workoutová zostava			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			FSW105
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Workoutová zostava: Prvok určený do exteriéru. Farba šedá. Zostava zložená z min. 2 hrádz určených najmä na cvičenie zhybov, rebrín a z prvkov určených na horizontálne rúčkovanie visiac na rukách, určených na tzv. "brušáky" na šikmej lavičke, hrazda na cvičenie tricepsov, obojručná hrazda. Zvislá tyč je vyrobená z pozinkovanej trubky o priemere min. 38x2mm. Schody sú vyrobené z extrudovaného hliníku s protišmykovým povrchom. Všetky tyče určené pre zhyby pevných pozinkovaných oceľových tyčí S235JR o priemere min. 32mmx138mm. Stĺpiky sú vyrobené z priemeru min. 101,6x2mm predom pozinkovanej uhlíkovej ocele, ktorá je práškovo lakovaná. Povrch je vyrobený z panelov z 15mm polyetylénu s 3mm vrchnou vrstvou termoplastickej pryže s protišmykovým efektom. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 3, bod 2.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 13+	13
3	okamžitá vyťaženosť	min. 12 os.	max 14
4	celkový rozmer	691x444x240 cm (d-š-v)	691x444x240 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 233cm možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu STN EN 16630	maximálna výška pádu - 233cm, možnosť ukotvenia v zemi, STN EN 16630
6	Materiál	Zvislá tyč je vyrobená z pozinkovanej trubky podľa STN EN ISO 1461 o priemere min. 38x2mm. Ošetrené práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2. Schody sú vyrobené z extrudovaného hliníku s protišmykovým povrchom. Všetky tyče určené pre zhyby pevných pozinkovaných oceľových tyčí o priemere min. 32mmx138mm podľa STN EN ISO 1461. Stĺpiky sú vyrobené z priemeru min. 101,6x2mm predom pozinkovanej uhlíkovej ocele podľa STN EN ISO 1461, ošetrené práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2. Povrch je vyrobený z panelov z min. 15mm polyetylénu s 3mm vrchnou vrstvou termoplastickej pryže s protišmykovým efektom.	Zvislá tyč je vyrobená z pozinkovanej trubky podľa STN EN ISO 1461 o priemere min. 38x2mm. Ošetrené práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2. Schody sú vyrobené z extrudovaného hliníku s protišmykovým povrchom. Všetky tyče určené pre zhyby pevných pozinkovaných oceľových tyčí o priemere min. 32mmx138mm podľa STN EN ISO 1461. Stĺpiky sú vyrobené z priemeru min. 101,6x2mm predom pozinkovanej uhlíkovej ocele podľa STN EN ISO 1461, ošetrené práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2. Povrch je vyrobený z panelov z min. 15mm polyetylénu s 3mm vrchnou vrstvou termoplastickej pryže s protišmykovým efektom.

16.- Stúpadlá / prekážková dráha			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			FSW219
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S

1	Popis / Sledovaný účel	Farba šedá. Nosný rám z uhlíkovej ocele min. 48,3x 4 mm, s žiarovým zinkovaným povrchom podľa EN ISO 1461 a práškovou vrstvou koróznou triedy C3 podľa STN EN ISO 12944-2. Povrch z recyklovaného styren-butadiénového monomeru, syntetický kaučuk. vnútri SBR je vytvarovaná 5mm žiarovo zinkovaná uhlíkovo-ocelová doska k zaisteniu stability a optimalizácii pripevneniu k rámu. Prvok musí spĺňať STN EN 16630. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 2, bod 1.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 13+	13
3	okamžitá vyťaženosť	min. 4 os.	4
4	celkový rozmer	61x641x78 cm (d-š-v)	61x641x78 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 78 cm možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu	maximálna výška pádu - 78 cm, možnosť ukotvenia v zemi
6	Materiál	Nosný rám z uhlíkovej ocele min. 48,3x 4 mm, s žiarovým zinkovaným povrchom podľa EN ISO 1461 a práškovou vrstvou koróznou triedy C3 podľa ISO 12944-2. Obsah olova pre povrchy je pod 90 ppm. Povrch z recyklovaného styren-butadiénového monomeru, syntetický kaučuk. vnútri SBR je vytvarovaná 5mm žiarovo zinkovaná uhlíkovo-ocelová doska podľa STN EN ISO 1461 k zaisteniu stability a optimalizácii pripevneniu k rámu. Ošetrované práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2. Prvok musí spĺňať EN 16630.	Nosný rám z uhlíkovej ocele min. 48,3x 4 mm, s žiarovým zinkovaným povrchom podľa ISO 1461 a práškovou vrstvou koróznou triedy C3 podľa ISO 12944-2. Obsah olova pre povrchy je pod 90 ppm. Povrch z recyklovaného styren-butadiénového monomeru, syntetický kaučuk. vnútri SBR je vytvarovaná 5mm žiarovo zinkovaná uhlíkovo-ocelová doska podľa STN EN ISO 1461 k zaisteniu stability a optimalizácii pripevneniu k rámu. Ošetrované práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2. EN 16630.

17.- Lanová zostava so šmykáčkou			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO2001
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Drevenej časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieť a lana z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrované, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 15, bod 14.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 4+	4
3	okamžitá vyťaženosť	min. 19 os.	19
4	celkový rozmer	772x614x360 cm (d-š-v)	772x614x360 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 223cm možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu	maximálna výška pádu - 223cm, ukotvenia v zemi
6	Materiál	Konštrukcia z drevenej časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieť a lana z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176 Lano indukčne ošetrované, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom. Šmykávka: materiál nerezová oceľ	Konštrukcia z drevenej časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieť a lana z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. STN EN 1176 Lano indukčne ošetrované, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom. Šmykávka: materiál nerezová oceľ

18.- Prekážkové koly			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO806
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Drevené koly (zostava 6 kolov) so zárezmi na stúpanie - prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 12, bod 11.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 3+	3
3	okamžitá vyťaženosť	min. 3 os.	3
4	celkový rozmer	126x247x110 cm (d-š-v)	126x247x110 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 24cm možnosť ukotvenia v zemi	maximálna výška pádu - 24cm, možnosť ukotvenia v zemi
6	Materiál	Drevené koly - prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.	Drevené koly - prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.

19.- Zostava troch hrád			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO809
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Drevené časti konštrukcie prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Tyče (horizontálne umiestnené) - sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele veľmi odolné. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 16, bod 15.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 4+	4
3	okamžitá vyťaženosť	min. 3 os.	3
4	celkový rozmer	335x72x150 cm (d-š-v)	335x72x150 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 111cm možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu STN EN 16630	maximálna výška pádu - 111cm, ukotvenia v zemi, STN EN 16630
6	Materiál	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Tyče sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele.	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Tyče sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele.

20.-Prekážkový most			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO810
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Konštrukcia mostu - drevené časti: prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Refáže, na ktorých sú uchytené drevené šlapáky (dreva na stúpanie), sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele pre zaistenie odolnosti produktu. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 11, bod 10.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 6+	6
3	okamžitá vyťaženosť	min. 3 os.	3
4	celkový rozmer	380x125x140 cm (d-š-v)	380x125x140 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 42 cm možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	maximálna výška pádu - 42 cm, ukotvenia v zemi, STN EN 1176
6	Materiál	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Refáže sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele pre zaistenie odolnosti produktu.	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Refáže sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele pre zaistenie odolnosti produktu.

21.- Hojdacia sieť			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO815
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Drevené časti konštrukcie - prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieť a lana z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 9, bod 8.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 3+	3
3	okamžitá vyťaženosť	min. 2 os.	2
4	celkový rozmer	415x106x165 cm (d-š-v)	415x106x165 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 100cm možnosť ukotvenia v zemi musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	maximálna výška pádu - 100cm, ukotvenia v zemi
6	Materiál	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieť a lana z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom.	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieť a lana z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom.

22.- Lanová šplhacia sieť			
---------------------------	--	--	--

číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionality uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionality spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO813
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Drevené časti konštrukcie - prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieť a laná z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom. z drevenej konštrukcie je z jednej strany vedená lanová sieť v tvare pavučiny - ukotvená aj do zeme (na pevno) a z druhej strany je vedený nadol lanový rebřík, prípadne aj osobitné laná s navlečenými komponentmi určenými na zapretie nôh pri šplhaní. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 18, bod 17.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 6+	6
3	okamžitá vyťaženosť	min. 7 os.	7
4	celkový rozmer	249x268x260 cm (d-š-v)	249x268x260 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 234cm možnosť ukotvenia v zemi musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	maximálna výška pádu - 234cm, ukotvenia v zemi, STN EN 1176
6	Materiál	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieť a laná z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom.	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieť a laná z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom.

23.- Balančná a lezecká zostava			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionality uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionality spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO854
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Balančná a lezecká zostava: K drevenej časti: prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Koly umiestnené smerovo rôzne, lanová sieť (aspoň 3), aspoň 3 laná so sedákmi. Sieť a laná z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom. Plne sfarbené sedáky EPDM s hladkým povrchom, sedáky sú nalisované na žiarovo zinkované oceľové vložke, ktorá zaisťuje trvalé pripojenie k lanu. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 17 bod 16.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 6+	6
3	okamžitá vyťaženosť	min. 12 os.	12
4	celkový rozmer	465x999x273 cm (d-š-v)	465x999x273 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 257cm možnosť ukotvenia v zemi musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	maximálna výška pádu - 257cm, ukotvenia v zemi, STN EN 1176
6	Materiál	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieť a laná z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom. Plne sfarbené sedáky EPDM s hladkým povrchom, sedáky sú nalisované na žiarovo zinkovanej oceľovej vložke podľa STN EN ISO 1461, ktorá zaisťuje trvalé pripojenie k lanu.	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieť a laná z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom. Plne sfarbené sedáky EPDM s hladkým povrchom, sedáky sú nalisované na žiarovo zinkovanej oceľovej vložke podľa STN EN ISO 1461, ktorá zaisťuje trvalé pripojenie k lanu.

24.- Lanová dráha s plošinou			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionality uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionality spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO876
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Lanová dráha - konštrukcia: kombinácia drevo a žiarovo zinkovaná oceľ. Drevené časti: prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieť a laná z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 20, bod 19.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 4+	4
3	okamžitá vyťaženosť	1 os.	1

4	celkový rozmer	3120x308x397 (d-š-v)	3120x308x397
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 100cm	maximálna výška pádu - 100cm, ukotvenia v zemi, STN EN 1176
		možnosť ukotvenia v zemi	
		musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	
6	Materiál	Drevené časti: prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.	Drevené časti: prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.
		Siete a lana z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou.	Siete a lana z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou.
		Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom.	Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom.
		Konštrukcia -tam, kde bude použitá oceľ, musí byť ošetrená žiarovým zinkovaním podľa STN EN ISO 1461. Ošetrené práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2.	Konštrukcia -tam, kde bude použitá oceľ, bude ošetrená žiarovým zinkovaním podľa STN EN ISO 1461. Ošetrené práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2.

25.- Plošina pre lanovú dráhu			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO878
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Vyvíšená drevená plošina - s ochranou proti pádu, s drevenou prístupovou rampou. Drevené časti: prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Siete a lana z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 21, bod 20.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 4+	4
3	okamžitá vyťaženosť	-	-
4	celkový rozmer	150x355x192 cm (d-š-v)	150x355x192 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 88cm	maximálna výška pádu - 88cm, ukotvenia v zemi, STN EN 1176
		možnosť ukotvenia v zemi	
		drevená plošina vo výške (v) 88 cm nad povrchom	
		musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	
6	Materiál	Drevené časti: prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.	Drevené časti: prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.
		Siete a lana z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom.	Siete a lana z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom.
		žiarovo zinkovaná oceľ podľa STN EN ISO 1461. Ošetrené práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2.	žiarovo zinkovaná oceľ podľa STN EN ISO 1461. Ošetrené práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2.

26.- Hojdačka s hniezdom			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO907
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Drevenej časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Refáže sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele pre zaistenie odolnosti produktu. Hojdacie závesy pre agátové nosníky vyrobené z nerezových držiakov pohyblivých vo dvoch osiach. Ložiská príruby obohatené silikónom, aby bolo zavesenie bezúdržbové. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 14, bod 3.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 4+	4
3	okamžitá vyťaženosť	min. 9 os.	9
4	celkový rozmer	723x208x284 cm (d-š-v)	723x208x284 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 150cm	maximálna výška pádu - 150cm, ukotvenia v zemi, STN EN 1176
		možnosť ukotvenia v zemi	
		musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	
6	Materiál	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.
		Refáže sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele pre zaistenie odolnosti produktu.	Refáže sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele pre zaistenie odolnosti produktu.
		Hojdacie závesy pre agátové nosníky vyrobené z nerezových držiakov pohyblivých vo dvoch osiach.	Hojdacie závesy pre agátové nosníky vyrobené z nerezových držiakov pohyblivých vo dvoch osiach.
		Ložiská príruby obohatené silikónom, aby bolo zavesenie bezúdržbové.	Ložiská príruby obohatené silikónom, aby bolo zavesenie bezúdržbové.

27.- Zemná trampolína štvorcová cca 150x150 cm - prístup pre vozík			
--	--	--	--

číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			JUM104
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Farba čierna. Skákacie lôžko vyrobené z komponentov materiálu POM. Konštrukcia je zostavená z galvanizovaného oceľového lana o priemere min. 6 mm. Pružiny sú vyrobené z tvrdenéj uhlíkovej oceli s galvanizovanou povrchovou úpravou. Špeciálny priemer a tvar pružiny má zaisťiť možnosť skákania ako pre deti, tak pre dospelých. Súčasťou je vstavaná bezpečnostná plocha z pryže EPDM o hr. min. 3 cm. Šírka gumy je min. 258cm. Rám z pozinkovanej ocele v zemi musí byť pod oprený prediatými betónovými blokmi/dlaždicami okolo celého rámu. Pod Jumperem musí byť oblasť odvodnenej spodnej vrstvy, aby sa zabránilo tvoreniu kaluží. Všetky skákacie zariadenia musia byť pravidelne kontrolované podľa intenzity využitia ihriska. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 13, bod 12.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 5+	4
3	okamžitá vyťaženosť	1 os.	1
4	celkový rozmer	205x205x3 cm (d-š-v)	210X210X3
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 100cm možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	maximálna výška pádu - 100cm, možnosť ukotvenia v zemi, STN EN 1176
6	Materiál	Skákacie lôžko vyrobené z komponentov materiálu POM. Konštrukcia je zostavená z galvanizovaného oceľového lana o priemere min. 6 mm. Pružiny sú vyrobené z tvrdenéj uhlíkovej oceli s galvanizovanou povrchovou úpravou. Špeciálny priemer a tvar pružiny má zaisťiť možnosť skákania ako pre deti, tak pre dospelých. Súčasťou je vstavaná bezpečnostná plocha z pryže EPDM o hr. min. 3 cm. Šírka gumy je min. 258cm. Rám z pozinkovanej ocele podľa STN EN ISO 1461, ošetrený práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2, v zemi musí byť pod oprený prediatými betónovými blokmi/dlaždicami okolo celého rámu. Pod Jumperem musí byť oblasť odvodnenej spodnej vrstvy, aby sa zabránilo tvoreniu kaluží.	Skákací membrány jsou vyrobeny z 6,0 mm silného EP Ethylen-Propylenového dopravního pásu s kostrou z polyesterové polyamidové tkaniny. Pružiny sú vyrobené z tvrdenéj uhlíkovej oceli s galvanizovanou povrchovou úpravou. Špeciálny priemer a tvar pružiny má zaisťiť možnosť skákania ako pre deti, tak pre dospelých. Súčasťou je vstavaná bezpečnostná plocha z pryže EPDM o hr. min. 3 cm. Šírka gumy je min. 258cm. Rám z pozinkovanej ocele podľa STN EN ISO 1461, ošetrený práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2, v zemi musí byť pod oprený prediatými betónovými blokmi/dlaždicami okolo celého rámu. Pod Jumperem musí byť oblasť odvodnenej spodnej vrstvy, aby sa zabránilo tvoreniu kaluží.

29.- Hrad s dvoma šmykľavkami - symbol Nitriansky hrad			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO426
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Herný prvok v tvare hradu s dvoma šmykľavkami - symbol Nitriansky hrad: ide o drevený detský herný prvok tvorený min. tromi drevenými plošinami v rozdielnej výške, pričom z plošiny v poradí druhej nad povrchom vedie šmykľavka (priama) na zem (musí byť aspoň v hornej časti kvôli bezpečnosti detí, v dolnej časti môže byť otvorená) a z plošiny v poradí tretej nad povrchom vedie celouzatvorená šmykľavka v oblúku (v tvare toboganovej rúry) na zem - v tomto tvare musí byť aspoň v hornej časti kvôli bezpečnosti detí, v dolnej časti môže byť otvorená. Rebrik, alebo schody medzi plošinami zabezpečené proti pádu dieťaťa. K drevenej časti: prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Kovové časti: sú vyrobené z ocele, pozinkované vnútri aj mimo bezolovnatým zinkom. Zvonka vrstva práškoveho laku. Šmykľavky: nerezová oceľ opracovaná abrazívnym tryskaním pre hladký povrch. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 22, bod 37.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 6+	6
3	okamžitá vyťaženosť	min. 30 os.	max 40
4	celkový rozmer	1290x902x920 cm (d-š-v)	1290x902x920 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 246cm možnosť ukotvenia v zemi	maximálna výška pádu - 246cm, ukotvenia v zemi
6	Materiál	Drevenej časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Kovové časti sú vyrobené z ocele, pozinkované vnútri aj mimo bezolovnatým zinkom podľa STN EN ISO 1461. Zvonka vrstva práškoveho laku. Nerezová oceľ opracovaná abrazívnym tryskaním pre hladký povrch. musí spĺňať relevantné časti normy STN EN 1176	Drevenej časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Kovové časti sú vyrobené z ocele, pozinkované vnútri aj mimo bezolovnatým zinkom podľa STN EN ISO 1461. Zvonka vrstva práškoveho laku. Nerezová oceľ opracovaná abrazívnym tryskaním pre hladký povrch. STN EN 1176

		Šmykľavky: nerezová oceľ opracovaná abrazívnym tryskaním pre hladký povrch.	Šmykľavky: nerezová oceľ opracovaná abrazívnym tryskaním pre hladký povrch.
--	--	---	---

30.- Kotúč na ruky			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			FSW226
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Koliesko je priemeru 800x19mm, vyrobené z HDPE. Ložiskový dom z pozinkovanej ocele, hriadeľ ložiská nerez, samotné ložisko polyoxymetylénu, guľčkové úchytky z polykarbonátu. Stĺpiky z pozinkovanej uhlíkovej ocele, ktorá je práškovo lakovaná. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 24, bod 39.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 13+	1
3	okamžitá vyťaženosť	1 os.	1
4	celkový rozmer	80x33x165 cm (d-š-v) maximálna výška pádu - 0cm	80x33x165 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu STN EN 16630	maximálna výška pádu - 0cm, ukotvenia v zemi, STN EN 16630
6	Materiál	Koliesko je priemeru 800x19mm, vyrobené z HDPE.	Koliesko je priemeru 800x19mm, vyrobené z HDPE.
		Ložiskový dom z pozinkovanej ocele podľa STN EN ISO 1461, hriadeľ ložiská nerez, samotné ložisko polyoxymetylénu, guľčkové úchytky z polykarbonátu.	Ložiskový dom z pozinkovanej ocele podľa STN EN ISO 1461, hriadeľ ložiská nerez, samotné ložisko polyoxymetylénu, guľčkové úchytky z polykarbonátu.
		Stĺpiky z pozinkovanej uhlíkovej ocele podľa STN EN ISO 1461. Ošetrené práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2.	Stĺpiky z pozinkovanej uhlíkovej ocele podľa STN EN ISO 1461. Ošetrené práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2.

31.- Balančná stanica			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			FSW227
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Balančná stanica: dvojitý prvok je vyrobený z liatiny a pred natretím za tepla zinkovaný, ložiská sú z polyoxymetylénu, plogule - materiál polymér/monomér vhodný do exteriérového prostredia. Rám určený na uchytenie osadený na 4 stĺpoch, zo 4 strán sú osadené balančné plošiny - jedna polguľa a z 3 strán po jednej balančnej plošine s možnosťou rôzneho točenia / ohýbania vo 2 al. 3 osiach. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 23.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 13+	13
3	okamžitá vyťaženosť	min. 4 os.	4
4	celkový rozmer	202x198x124 cm (d-š-v) maximálna výška pádu - 25cm	202x198x124 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu STN EN 16630	maximálna výška pádu - 25cm, ukotvenia v zemi
6	Materiál	Dvojitý prvok je vyrobený z liatiny a pred natretím za tepla zinkovaný podľa STN EN ISO 1461 a ošetrený práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2.	Dvojitý prvok je vyrobený z liatiny a pred natretím za tepla zinkovaný podľa STN EN ISO 1461 a ošetrený práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2.
		plogule - materiál polymér/monomér vhodný do exteriérového prostredia.	plogule - materiál polymér/monomér vhodný do exteriérového prostredia.
		ložiská sú z polyoxymetylénu	ložiská sú z polyoxymetylénu

32.- Pružinová hojdačka chrobák			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO112
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S

1	Popis / Sledovaný účel	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Rukoväte a stúpačky sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele a sú vybavené nalisovanými PUR rukovätami a stúpačkami. Stúpačky z PUR sú navrhnuté s drážkami, ktoré zaisťujú protišmykový povrch. Pružiny sú vyrobené z pružnej ocele podľa STN EN 10270-1+A1. Pružiny sú očistené fosfátovaním predtým, než sú natreté epoxidovým základným náterom a polyesterovým práškovým povlakom pre konečnú úpravu. Pružiny sú pripevnené poistkami proti priškripeniu pre maximálnu bezpečnosť a dlhú životnosť. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 2. bod 30.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 3+	3
3	okamžitá vyťaženosť	1 os.	1
4	celkový rozmer	71x48x69 cm (d-š-v)	71x48x69 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 60cm možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu	maximálna výška pádu - 60cm, ukotvenia v zemi
6	Materiál	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Rukoväte a stúpačky sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele a sú vybavené nalisovanými PUR rukovätami a stúpačkami. Stúpačky z PUR sú navrhnuté s drážkami, ktoré zaisťujú protišmykový povrch. Pružiny sú vyrobené z pružnej ocele podľa EN10270. Pružiny sú očistené fosfátovaním predtým, než sú natreté epoxidovým základným náterom a polyesterovým práškovým povlakom pre konečnú úpravu. Pružiny sú pripevnené poistkami proti priškripeniu pre maximálnu bezpečnosť a dlhú životnosť.	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Rukoväte a stúpačky sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele a sú vybavené nalisovanými PUR rukovätami a stúpačkami. Stúpačky z PUR sú navrhnuté s drážkami, ktoré zaisťujú protišmykový povrch. Pružiny sú vyrobené z pružnej ocele podľa EN10270. Pružiny sú očistené fosfátovaním predtým, než sú natreté epoxidovým základným náterom a polyesterovým práškovým povlakom pre konečnú úpravu. Pružiny sú pripevnené poistkami proti priškripeniu pre maximálnu bezpečnosť a dlhú životnosť.

33.- Bager na piesok			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO524
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Prvky z nerezovej ocele sú vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Oceľ je po výrobe vyčistená úplným morením, aby sa zabezpečili hladké a čisté skľozové povrchy. Držadlá sú vyrobené z kondicionovaného vstrekaného polyamidu stabilizovaného proti UV (PA6). Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 3, bod 31.	ANO
2	veková skupina užívateľov	2+	2
3	okamžitá vyťaženosť	1	1
4	celkový rozmer	124x23x80 cm (d-š-v)	124x23x80 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 37cm možnosť ukotvenia v zemi	maximálna výška pádu - 37cm, ukotvenia v zemi
6	Materiál	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Prvky z nerezovej ocele sú vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Oceľ je po výrobe vyčistená úplným morením, aby sa zabezpečili hladké a čisté skľozové povrchy. Držadlá sú vyrobené z kondicionovaného vstrekaného polyamidu stabilizovaného proti UV.	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Prvky z nerezovej ocele sú vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Oceľ je po výrobe vyčistená úplným morením, aby sa zabezpečili hladké a čisté skľozové povrchy. Držadlá sú vyrobené z kondicionovaného vstrekaného polyamidu stabilizovaného proti UV.

34.- Šmykľavka			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO308
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Šmykľavka: nerezová šmykľavka osadená na "kopčeku" / na "3D Bouli" v hornej časti upevnená o min. 2 spojené piliere z agátového dreva osadené do zeme. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 4, bod 32.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 3+	3
3	okamžitá vyťaženosť	min. 3 os.	3
4	celkový rozmer	92x261x191cm (d-š-v)	92x261x192cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 100cm možnosť ukotvenia v zemi	maximálna výška pádu - 100cm, ukotvenia v zemi

6	Materiál	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.
		Kovové vybavenie - vyrobené z nerezovej alebo pozinkovanej ocele podľa STN EN ISO 1461 pre zaistenie trvalých spojov s vysokou odolnosťou proti korózii. Ošetrované práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2.	Kovové vybavenie - vyrobené z nerezovej alebo pozinkovanej ocele podľa STN EN ISO 1461 pre zaistenie trvalých spojov s vysokou odolnosťou proti korózii. Ošetrované práškovou vrstvou podľa STN EN ISO 12944-2.
		Nerezová šmykľavka s jednoliatu s klznú plochou je vyrobená z vysoko kvalitnej nerezovej ocele.	Nerezová šmykľavka s jednoliatu s klznú plochou je vyrobená z vysoko kvalitnej nerezovej ocele.

35.- Herný stôl na pieskovisko			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO510
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Obsahuje prvky podporujúce kognitívno-tvorivý vývoj detí a ich jemnú motorickú zručnosť. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 8, bod 36.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 1+	1
3	okamžitá vyťaženosť	min. 4 os.	max 5
4	celkový rozmer	163x53x133 cm (d-š-v)	163x53x133 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 0cm	maximálna výška pádu - 0cm, ukotvenia v zemi
		možnosť ukotvenia v zemi alebo na povrchu	
6	Materiál	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.
		Obsahuje prvky podporujúce kognitívno-tvorivý vývoj detí a ich jemnú motorickú zručnosť.	Obsahuje prvky podporujúce kognitívno-tvorivý vývoj detí a ich jemnú motorickú zručnosť.

36.- Herná zostava pre hru s pieskom - batofatá			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO523
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Herná jednotka na pieskovisko určená pre menšie skupiny detí. Obsahuje prvky podporujúce kognitívno-tvorivý vývoj detí a ich jemnú motorickú zručnosť. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 6, bod 34.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min 1+	1+
3	okamžitá vyťaženosť	min. 5 os.	max 6
4	celkový rozmer	249x198x200 cm (d-š-v)	249x198x200 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 28cm	maximálna výška pádu - 28cm, ukotvenia v zemi
		možnosť ukotvenia v zemi	
6	Materiál	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.
		Herná jednotka na pieskovisko určená pre menšie skupiny detí. Obsahuje prvky podporujúce kognitívno-tvorivý vývoj detí a ich jemnú motorickú zručnosť.	Herná jednotka na pieskovisko určená pre menšie skupiny detí. Obsahuje prvky podporujúce kognitívno-tvorivý vývoj detí a ich jemnú motorickú zručnosť.

37.- Veľká herná zostava pre hru s pieskom			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO532
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S

1	Popis / Sledovaný účel	Drevená herná zostava z agátového dreva postavená na stĺpoch s etážovými odstupňovanými plošinami olemovaná vyplneným zábradlím. Má k dispozícii dva vstupy jeden z vyvýšenej plošiny a druhý po šikmej lavičke. Dva stĺpy zostavy budú tvoriť funkciu žeriavov u nehrdzavejúcej ocele na piesok s kladkami, lanom, vedierkom na piesok, pri nich sa vytvoria na zábradlí poličky obých tvarov s otvormi na trubku, ktorá bude poháňať vrtule, s otvorom na miskú a dvoma otočnými pologulami. Na zostavu je napojený drevený stôl s oblym elipsovitým tvarom s otvorom na miskú a sítkom na presýpanie piesku. Na zostave sú umiestnené úchyty z lán pri vstupoch a trubky z nehrdzavejúcej ocele. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 7, bod 35.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 2+	2+
3	okamžitá vyťaženosť	min. 20 os.	min. 20 os., max 25
4	celkový rozmer	446x348x337 cm (d-š-v)	446x348x337
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 88cm možnosť ukotvenia v zemi	maximálna výška pádu - 88cm, ukotvenia v zemi
6	Materiál	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. drevený stôl s oblym elipsovitým tvarom s otvorom na miskú a sítkom na presýpanie piesku. Piesok je možné sypať nadol cez trúbku, aby sa vytvoril pieskový mlyn. Prístup k žeriavom je možný cez nízku platformu s vreckom na piesok. Dva stĺpy zostavy budú tvoriť funkciu žeriavov z nehrdzavejúcej ocele na piesok s kladkami, lanom, vedierkom na piesok	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. drevený stôl s oblym elipsovitým tvarom s otvorom na miskú a sítkom na presýpanie piesku. Piesok je možné sypať nadol cez trúbku, aby sa vytvoril pieskový mlyn. Prístup k žeriavom je možný cez nízku platformu s vreckom na piesok. Dva stĺpy zostavy budú tvoriť funkciu žeriavov z nehrdzavejúcej ocele na piesok s kladkami, lanom, vedierkom na piesok

38.- Kreatívna tabuľa			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			NRO610
Názov výrobcu produktu:			KOMPAN A/S
1	Popis / Sledovaný účel	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. HDPE doska s HDPE hodinami a ručičkami z gumy dopravného pásu, zvonček z lisovaného hliníka. Zrkadlo z plexiskla s vysokou odolnosťou proti nárazu. Doska s číslami a písmenami a doska s hodinami/ zvončekom sú vyrobené z 19mm EcoCore™. Hriadele pre počítadlo sú z nerezovej ocele a korálky počítadla sú vyrobené zo vstrekovaného nylonu (PA). Dvojstranná čierna tabuľa je z keramickej ocele. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str.5, bod 33.	ANO
2	veková skupina užívateľov	min. 2+	2
3	okamžitá vyťaženosť	min. 5 os.	min. 5 os., max 6
4	celkový rozmer	225x74x178 cm (d-š-v)	225x74x178 cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	možnosť ukotvenia v zemi	možnosť ukotvenia v zemi
6	Materiál	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. HDPE doska s HDPE hodinami a ručičkami z gumy dopravného pásu, zvonček z lisovaného hliníka. Zrkadlo z plexiskla s vysokou odolnosťou proti nárazu. Doska s číslami a písmenami a doska s hodinami/ zvončekom sú vyrobené z min. 19mm hrubého materiálu odolného proti poveternostným vplyvom. Hriadele pre počítadlo sú z nerezovej ocele a korálky počítadla sú vyrobené zo vstrekovaného nylonu (PA). Dvojstranná čierna tabuľa je z keramickej ocele.	Drevené časti prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. HDPE doska s HDPE hodinami a ručičkami z gumy dopravného pásu, zvonček z lisovaného hliníka. Zrkadlo z plexiskla s vysokou odolnosťou proti nárazu. Doska s číslami a písmenami a doska s hodinami/ zvončekom sú vyrobené z min. 19mm hrubého materiálu odolného proti poveternostným vplyvom. Hriadele pre počítadlo sú z nerezovej ocele a korálky počítadla sú vyrobené zo vstrekovaného nylonu (PA). Dvojstranná čierna tabuľa je z keramickej ocele.

39.-Vodné hry: 1. pumpa hojdačka nerezová, na pitnú vodu			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.18600
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH

1	Popis / Sledovaný účel	Vodná preklápací hoidačka s funkciou pumpy. Herný prvok pre hru s vodou pomocou vlastnej váhy tela a sily užívateľa pumpuje vodu do trysky, ktorá môže byť umiestnená v priestore okolo hoidačky. Konštrukčné diely nerezová oceľ V2A, rukoväť Ø 45 mm. Pochôdzna plocha z protišmykového slzičkového hliníkového plechu, samomazná a ľahko vymeniteľné ložiská a mechaniky. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 9, bod 40-1.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	okamžitá vyťaženosť	1 os.	1
4	celkový rozmer	1x0,4x1,25 m (d-š-v)	1x0,4x1,25 m
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 60cm	maximálna výška pádu - 60cm
6	Materiál	Konštrukčné diely nerezová oceľ V2A, rukoväť Ø 45 mm.	Konštrukčné diely nerezová oceľ V2A, rukoväť Ø 45 mm.
		nášľapná vrstva zo štruktúrovaného plechu - nerezová oceľ	nášľapná vrstva zo štruktúrovaného plechu - nerezová oceľ

40.-Vodné hry: 2. pumpa huba, tlačidlo vody na pitnú vodu			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.18020
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH
1	Popis / Sledovaný účel	Nápaditá stlačná pumpa s farebnou striekacou hlavou "hubou" určená na hru s vodou. Pumpa je otočná o 360 °. Konštrukčné diely nerezová oceľ. Vymeniteľná hlava s tryskou. Pripojenie na tlakovú vodu (1 - 3,5 bar) - Ø ¼ . Ochranná zóna Ø 8m. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 10, bod 41-2.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	okamžitá vyťaženosť	1	1
4	celkový rozmer	15 cm (priemer) x85 cm (v)	15 cm (priemer) x85 cm (v)
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	možnosť ukotvenia v zemi / betón	možnosť ukotvenia v zemi / betón, je otočná o 360 °, Vymeniteľná hlava s tryskou, EN 1176, Pripojenie na tlakovú vodu (1 - 3,5 bar) - Ø ¼
		Pumpa je otočná o 360 °	
		Vymeniteľná hlava s tryskou	
6	Materiál	EN 1176	diely nerezová oceľ
		Pripojenie na tlakovú vodu (1 - 3,5 bar) - Ø ¼	
		diely nerezová oceľ	

41.- Vodné hry: 3. striekacia hlavica s malým vodným lúčom			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.18830
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH
1	Popis / Sledovaný účel	Striekacia hlavica s malým vodným lúčom, malou prírubou a integrovaným čistiacim mechanizmom. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 11, bod 42-3.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		-
3	okamžitá vyťaženosť		
4	celkový rozmer	fi=0,45/0,2m (priemer)	fi=0,45/0,2m (priemer)
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	Striekacia hlavica s malým vodným lúčom, malou prírubou	Striekacia hlavica s malým vodným lúčom, malou prírubou, integrovaný čistiaci mechanizmus
		integrovaný čistiaci mechanizmus	
6	Materiál	nerezová oceľ	nerezová oceľ

42.- Vodné hry: 4. striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a veľkou prírubou, s nízkym prúdom vody 2x			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.18818
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH
1	Popis / Sledovaný účel	Striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a veľkou prírubou, s nízkym prúdom vody. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 12, bod 43-4.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	okamžitá vyťaženosť		
4	celkový rozmer	fi=0,45/0,2m (priemer)	fi=0,45/0,2m (priemer)

5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	Striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a veľkou prírubou nízkym prúdom vody	Striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a veľkou prírubou s nízkym prúdom vody
6	Materiál	nerezová oceľ	nerezová oceľ

43.- Vodné hry: 5. striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a veľkou prírubou, so stredne vysokým prúdom vody			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uvedte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.18817
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH
1	Popis / Sledovaný účel	Striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a veľkou prírubou, so stredne vysokým prúdom vody. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 13, bod 44-5.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	okamžitá vyťaženosť		
4	celkový rozmer	fi=0,45/0,2m (priemer)	fi=0,45/0,2m (priemer)
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	Striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a veľkou prírubou stredne vysoký prúd vody	Striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a veľkou prírubou, stredne vysoký prúd vody
6	Materiál	nerezová oceľ	nerezová oceľ

44.- Vodné hry: 6. striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a veľkou prírubou, s vysokým prúdom vody			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uvedte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.18816
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH
1	Popis / Sledovaný účel	Striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a veľkou prírubou, s vysokým prúdom vody. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 14, bod 45-6.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	okamžitá vyťaženosť		
4	celkový rozmer	fi=0,45/0,2m (priemer)	fi=0,45/0,2m (priemer)
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	Striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a veľkou prírubou vysoký prúd vody	Striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a veľkou prírubou, vysoký prúd vody
6	Materiál	nerezová oceľ	nerezová oceľ

45.- Vodné hry: 7. striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a malou prírubou, s vysokým prúdom vody			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uvedte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.18836
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH
1	Popis / Sledovaný účel	Striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a malou prírubou, s vysokým prúdom vody. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 15, bod 46-7.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	okamžitá vyťaženosť		
4	celkový rozmer	fi=0,45/0,2m (priemer)	fi=0,45/0,2m (priemer)
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	Striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a malou prírubou vysoký prúd vody	Striekacia hlavica s jemným vodným lúčom a malou prírubou, vysoký prúd vody
6	Materiál	nerezová oceľ	nerezová oceľ

46.- Vodné hry: 8. lesná fontána – hojdačková pumpa s rezervoárom a jednosmerným rozvodom			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uvedte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.27125
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH

1	Popis / Sledovaný účel	Hojdačková pumpa s rezervoárom a jednosmerným rozvodom. Valce čerpadla a mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele na betónovom rezervoári, lúč zo smrekovca, dĺžka min. 4m, rukoväť z nehrdzavejúcej ocele, výška pádu ≤ 1 m. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 16, bod 47-9.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	okamžitá vyťaženosť		
4	celkový rozmer		
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - 100cm	maximálna výška pádu - 100cm
6	Materiál	Valce čerpadla a mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele na betónovom rezervoári	Valce čerpadla a mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele na betónovom rezervoári
		lúč zo smrekovca, dĺžka min. 4m	lúč zo smrekovca, dĺžka min. 4m
		rukoväť z nehrdzavejúcej ocele,	rukoväť z nehrdzavejúcej ocele,

47.- Vodné hry: 9. dlhá rukoväť – pumpa s betónovým plášťom a jednosmerným rozvodom			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uvedte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.27015
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH
1	Popis / Sledovaný účel	Pumpa s betónovým plášťom a jednosmerným rozvodom. Valce čerpadla a mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele na betónovom rezervoári. Páka čerpadla z jaseňového dreva Ø 9cm, dĺžka min. 2,20 m. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 17, bod 48-10.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	okamžitá vyťaženosť		
4	celkový rozmer		
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	Pumpa s betónovým plášťom a jednosmerným rozvodom. Páka čerpadla z jaseňového dreva Ø 9cm, dĺžka min. 2,20 m	Pumpa s betónovým plášťom a jednosmerným rozvodom, Páka čerpadla z jaseňového dreva Ø 9cm, dĺžka min. 2,20 m
6	Materiál	Valce čerpadla a mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele na betónovom rezervoári	Valce čerpadla a mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele na betónovom rezervoári
		Páka čerpadla z jaseňového dreva Ø 9cm, dĺžka min. 2,20 m.	Páka čerpadla z jaseňového dreva Ø 9cm, dĺžka min. 2,20 m.

48.- Vodné hry: 10. vertikálna tryska so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uvedte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.27032
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH
1	Popis / Sledovaný účel	Vertikálna tryska so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou. Výška stožiaru min. 4 m, priemer min. 18/21 cm. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 18, bod 49-11.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	okamžitá vyťaženosť		
4	celkový rozmer		
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	Výška stožiaru min. 4 m, priemer min. 18/21 cm	Výška stožiaru min. 4 m, priemer 18/21 cm
6	Materiál	Vertikálna tryska so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou z nehrdzavejúcej ocele	Vertikálna tryska so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou z nehrdzavejúcej ocele
		nehrdzavejúca oceľ	nehrdzavejúca oceľ

49.-Vodné hry: 11. špirálový rotor so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uvedte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.27033
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH

1	Popis / Sledovaný účel	Špirálový rotor so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou. Polomer postrekovej plochy min. 2,5m. Výška stožiaru (V) 4 m, priemer min. 18/21 cm. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 19, bod 50-12.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	okamžitá vyťaženosť		
4	celkový rozmer		
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	Polomer postrekovej plochy min. 2,5m Výška stožiaru (V) 4 m, priemer min. 18/21 cm.	Polomer postrekovej plochy min. 2,5m
6	Materiál	Špirálový rotor so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou. nehrdzavejúca oceľ	Špirálový rotor so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou. nehrdzavejúca oceľ

50.- Vodné hry: 12. nádrž so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uvedte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.27037
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH
1	Popis / Sledovaný účel	Priehľadná nádrž so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou. Výška stožiaru (V) 4 m, priemer min. 18/21 cm. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 20, bod 51-13.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	okamžitá vyťaženosť		
4	celkový rozmer		
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	Výška stožiaru (V) 4 m, priemer min. 18/21 cm.	Výška stožiaru (V) 4 m, priemer min. 18/21 cm.
6	Materiál	Priehľadná nádrž so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou. nehrdzavejúca oceľ	Priehľadná nádrž so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou. nehrdzavejúca oceľ

51.- Vodné hry: 13. vysoký kolízny disk so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uvedte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.27031
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH
1	Popis / Sledovaný účel	Vodné hry - vysoký kolízny disk so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou. Výška stožiaru (V) 4 m, priemer min. 18/21 cm. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 21, bod 52-14.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	okamžitá vyťaženosť		
4	celkový rozmer		
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	Výška stožiaru (V) 4 m, priemer min. 18/21 cm.	Výška stožiaru (V) 4 m, priemer min. 18/21 cm.
6	Materiál	Priehľadná nádrž so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou. nehrdzavejúca oceľ	Priehľadná nádrž so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou. nehrdzavejúca oceľ

52.- Vodné hry: 14. nízky kolízny disk s konštrukciou zo smrekovca s oceľovou pätkou			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uvedte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.27030
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH
1	Popis / Sledovaný účel	Kolízny disk s konštrukciou zo smrekovca s oceľovou pätkou. Výška (v) 1,3 m. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 22, bod 53-15.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	okamžitá vyťaženosť		
4	celkový rozmer		
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	konštrukcia - výška (v) 1,3 m.	konštrukcia - výška (v) 1,3 m.

		Konštrukcia zo smrekovca s oceľovou pätkou.	Konštrukcia zo smrekovca s oceľovou pätkou.
6	Materiál	nehrdzavejúca oceľ	nehrdzavejúca oceľ

53.- Vodné hry: 15. dáždniková tryska so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uvedte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.27036
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH
1	Popis / Sledovaný účel	Dáždniková tryska so stožiarom zo smrekovca s oceľovou pätkou. Polomer postrekovej plochy min. 3 m. Výška stožiaru (v) 4 m, priemer min. 18/21 cm. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 23, bod 54-16.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	okamžitá vyťaženosť		
4	celkový rozmer		
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	Výška stožiaru (v) 4 m, priemer min. 18/21 cm.	Výška stožiaru (v) 4 m, priemer min. 18/21 cm.
6	Materiál	Konštrukcia zo smrekovca s oceľovou pätkou.	Konštrukcia zo smrekovca s oceľovou pätkou.
		nehrdzavejúca oceľ	nehrdzavejúca oceľ

54.- Vodné hry: 16. podstavec pumpy s oceľovými pätkami			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uvedte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.19003
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH
1	Popis / Sledovaný účel	Drevený podstavec pumpy s otvorom na pumpu - vyvýšený na 4 nohách. Drevené časti sú vyrobené zo smrekovca. Zemné kotvenie je vyrobené zo žiarovo pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 24, bod 55-17.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	okamžitá vyťaženosť		
4	celkový rozmer		
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	maximálna výška pádu - max. 45cm Výška podstavca - max. 45cm	maximálna výška pádu - max. 45cm, Výška podstavca - max. 45cm
6	Materiál	Drevené časti sú vyrobené zo smrekovca. Zemné kotvenie je vyrobené z žiarovo pozinkovanej ocele podľa STN EN ISO 1461 alebo nehrdzavejúcej ocele.	Drevené časti sú vyrobené zo smrekovca. Zemné kotvenie je vyrobené z žiarovo pozinkovanej ocele podľa STN EN ISO 1461 alebo nehrdzavejúcej ocele.

55.- Vodné hry: 17. pumpa na detské ihrisko s tlakovou prípojkou pitnej vody integrovanou do podstavca			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uvedte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.17630
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH
1	Popis / Sledovaný účel	Piestové sacie čerpadlo, všetky horné časti z žiarovo pozinkovanej liatiny. Kapacita čerpadla: približne 0,75 litra na zdvih, zdvih približne 170mm. Pripojenie k tlakovému vodovodnému potrubiu, uzatvárací ventil so spätným ventilom typu EA a odtokom sú zabudované do pozinkovaného oceľového podstavca; tlak vody najmenej 2,5bar, max.: 6bar, zabránenie možnému spätnému rázu cez poistný ventil. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 25, bod 56-18.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	okamžitá vyťaženosť		
4	celkový rozmer	výška pumpy (v): 150cm	výška pumpy (v): 150cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov		
		Piestové sacie čerpadlo, všetky horné časti z Kapacita čerpadla: 0,75 litra na zdvih (+/-10%), zdvih 170mm (+/-10%).	Piestové sacie čerpadlo, všetky horné časti z Kapacita čerpadla: 0,75 litra na zdvih (+/-10%), zdvih 170mm (+/-10%).

6	Materiál	Pripojenie k tlakovému vodovodnému potrubiu, uzatvárací ventil so spätným ventilom typu EA a odtokom sú zabudované do pozinkovaného oceľového podstavca podľa STN EN ISO 1461.	Pripojenie k tlakovému vodovodnému potrubiu, uzatvárací ventil so spätným ventilom typu EA a odtokom sú zabudované do pozinkovaného oceľového podstavca podľa STN EN ISO 1461.

56.- Vodné hry: trojhranný kanál, dĺžka 2 m s oceľovými pätkami			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.15602
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH
1	Popis / Sledovaný účel	Vyspádované drevené koryto vyrobené z smrekovca, mocnosť min. 4 cm. Zemné kotvenie vyrobené zo žiarovo pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 26, bod 57-19.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	rozmery nôh podstavca	min. 10x10 cm	min. 10x10 cm
4	celkový rozmer		200 (d) x 26 (v) cm - umiestnený vo výške (v) 127cm
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov	Vyspádované drevené koryto vyrobené z smrekovca, mocnosť min. 4 cm	Vyspádované drevené koryto vyrobené z smrekovca, mocnosť min. 4 cm
6	Materiál	Drevené časti sú vyrobené zo smrekovca.	Drevené časti sú vyrobené zo smrekovca.
		Zemné kotvenie je vyrobené z žiarovo pozinkovanej ocele podľa STN EN ISO 1461 alebo nehrdzavejúcej ocele.	Zemné kotvenie je vyrobené z žiarovo pozinkovanej ocele podľa STN EN ISO 1461 alebo nehrdzavejúcej ocele.
		nohy - podstavec žľabu - tvrdé drevo	nohy - podstavec žľabu - tvrdé drevo

57.- Vodné hry: štvorcový bahenný stôl s oceľovými pätkami			
číslo	parameter	požiadavka verejného obstarávateľa	VYPLNÍ DODÁVATEĽ (uveďte sa presné technické parametre / číselné údaje Vami identifikovaného produktu, resp. v prípade vlastností alebo funkcionalít uveďte "áno" ak Vami ponúkaný produkt takúto vlastnosť / funkcionalitu spĺňa)
Typové označenie / výrobný názov produktu:			5.10703
Názov výrobcu produktu:			Richter Spielgeräte GmbH
1	Popis / Sledovaný účel	Drevený stôl so spádom vyrobený zo smrekovca, mocnosť min. 4cm. Zemné kotvenie vyrobené z žiarovo pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele. Inšpiratívny obrázok - v dok. "F.4.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov", str. 27, bod 58-20.	ÁNO
2	veková skupina užívateľov		
3	okamžitá vyťaženosť		
4	celkový rozmer	110 (d) x 110 (š) x 10 (v) cm - umiestnený vo výške 110 cm nad zemou	110 (d) x 110 (š) x 10 (v) cm - umiestnený vo výške 110 cm nad zemou
5	Špecifikácia požadovaných min. prvkov		
6	Materiál	Drevené časti (okrem nôh) sú vyrobené zo smrekovca - mocnosť min. 4cm.	Drevené časti (okrem nôh) sú vyrobené zo smrekovca - mocnosť min. 4cm.
		Zemné kotvenie je vyrobené z žiarovo pozinkovanej ocele podľa STN EN ISO 1461 alebo nehrdzavejúcej ocele.	Zemné kotvenie je vyrobené z žiarovo pozinkovanej ocele podľa STN EN ISO 1461 alebo nehrdzavejúcej ocele.
		nohy - podstavec žľabu - tvrdé drevo	nohy - podstavec žľabu - tvrdé drevo

Dôležité informácie k obsahu vyššie uvedenej tabuľky s technickými špecifikáciami produktov	
Uchádzač vyplní všetky požadované údaje a informácie v stĺpci „E“ pod označením „VYPLNÍ DODÁVATEĽ“.	
Uchádzač zároveň ku všetkým prvkom špecifikovaným v tomto dokumente predloží obrázok/výkres ponúkaného produktu, ktorý identifikuje v stĺpci „E“ a ktorý má byť súčasťou predmetu zmluvného plnenia. Takýto obrázok/výkres bude prílohou tejto vyplnenej technickej špecifikácie a musí byť v názve dokumentu označený presným číslom položky z vyššie uvedenej tabuľky, ktorej sa týka. Takýto obrázok/výkres ponúkaného produktu bude považovaný za záväzný, okrem jeho farebného prevedenia na obrázku/výkrese, pričom farebné prevedenie v prípade, že sa tak vyššie v tabuľke požaduje vo vzťahu k danému prvku, uvedie uchádzač v stĺpci "E".	
Ku všetkým požadovaným rozmerom týkajúcim sa dĺžky („d“) a šírky („š“), resp. rozmerom týkajúcim sa "priemeru" (fi / Ø), uvádzaným vo vyššie uvedenej technickej špecifikácii jednotlivých detských herných prvkov alebo športových prvkov (uvádzanej v stĺpci "D" s označením "požiadavka verejného obstarávateľa") je prípustné predložiť ponuku s rozmerom menším o max. 10% so zaokrúhlením na celé čísla nadol alebo s rozmerom rovnakým alebo väčším ako uvádza daný parameter, ak v opise konkrétnej položky nie je uvedené inak. K požadovanému rozmeru týkajúcemu sa výšky („v“) prvkov alebo ich častí, uvádzanému vo vyššie uvedenej technickej špecifikácii, je prípustné predložiť ponuku s rozmerom rovnakým alebo menším o max. 5% so zaokrúhlením na celé čísla nadol (napr. ak je uvedená "výška" predmetu v hodnote "139cm", je prípustné ponúknuť predmet so zaokrúhlenou výškou o 5% menšou "132cm" až výškou "139cm"), ak v opise konkrétnej položky nie je uvedené inak (napr. ak je pri výške uvedený údaj "min. 4m", znamená to, že je prípustná výška predmetu "4m" alebo vyššia).	
Vo vzťahu k rozlohe plochy z materiálu EPDM a súvisiacemu materiálu (uvedeným v dokumente s označením „Príloha č. 2.1 SP - Položková cenová ponuka - časť 1_Detské herné a športové prvky_OPRAVA č.1“) nie je prípustná žiadna odchýlka v ploche, rozmeroch ani v množstvách oproti uvádzaným hodnotám. V prípade, ak sa uvádza nosnosť jednotlivých detských herných prvkov alebo športových prvkov, ide o min. požadovanú nosnosť. V prípade odlišnosti údajov týkajúcich sa technických špecifikácií prvkov (najmä parametrov, materiálu, farebnosti, cieľovej skupiny a pod.) uvádzaných v tomto dokumente a v dokumente s označením „Príloha č. 2.1 SP - Položková cenová ponuka - časť 1_Detské herné a športové prvky_OPRAVA č.1“, majú prednosť údaje uvádzané v tomto dokumente. Všetky obrazové znázornenia sa uvádzajú len ako inšpiratívne, pokiaľ pri danej položke nie je uvedené inak. Ak sa uvádzajú značky produktov / názvy výrobcov – má sa za to, že sú uvedené len ako príkladné / tzv. „referenčné“, neznamená to, že verejný obstarávateľ požaduje dodať takéto produkty alebo ich ekvivalenty. Každá norma v technickej špecifikácii uvedená v tvare „EN ...“ sa nahrádza označením „STN EN ...“, ak bola prevzatá v rámci STN, a každá taká norma sa dopĺňa slovami „alebo ekvivalent“.	

Každá norma „ISO...“ uvedená v technickej špecifikácii sa dopĺňa slovami „alebo ekvivalent“.

Uchádzač uvedie do príslušných označených stĺpcov tabuľky ku každému z jednotlivých detských herných prvkov a športových prvkov identifikovaný ponúkaný tovar s uvedením typového (výrobného) označenia a názvu výrobcu.

V prípade, že sa uvádza „veková skupina užívateľov“ s požiadavkou napr. „min. 3+“, znamená to, že prvok musí byť určený pre vekovú hranicu od 3 rokov veku dieťaťa nahor, prípadne je prípustné určenie prvku aj pre deti mladšie ako 3 roky. V prípade, že detský herný prvok alebo športový prvok (fitness / workout) obsahujú drevené materiály, všetky drevené materiály musia byť ošetrené takými ochrannými nátermi, ktoré ich budú chrániť proti poveternostným vplyvom počas celej záručnej doby.