



POHĽAD BOČNÝ - JUHOVÝCHODNÝ M 1:150

POHĽAD BOČNÝ - SEVEROZÁPADNÝ M 1:150

Reštaurátorské práce:

- 1 - vyčistiť kamenné prvky od depozitov - schodisko do záhrady, fasádna výzdoba a pod.
- 2 - poškodené časti oplechovania ríms odstraňovať pod dozorom reštaurátora s ohľadom na nové fasádne omietky, obmedziť poškodenie a nutné doplnenie

Umelecko-remeselné práce:

Stavebno-technické práce:

- 1 - odstránenie okien a dverí suterénu uličnej fasády
- 2 - demontáž a oprava osadených nových okien parková fasáda suterénu

aktualizácia projektu

klampiarske prvky sú odstránené
a osadené nové,
skontrolované nedostatky sa musia opraviť
prípadne časti nahradiť

Poznámka:

všetky povrchové úpravy boli priebežne konzultované so zástupcom KPÚ v Trnave
obnaženie muríva po kordónovú rímsu realizovať s odborným dohľadom reštaurátora
pred započatím búracích prác budú odpojené siete pod dohľadom odborne spôsobilej osoby
zabezpečiť ochranu bleskozvodu pri prácach na fasáde

odstraňované prvky fasády

- (K1) dažďové zvody 8ks, dl.11,75m, celková dĺžka cca 94m
- (K2) oplechovanie kordónovej rímsy pozinkovaným plechom so syntetickým náterom, rozvin. š. 450mm, celková dl. 94m
- (K3) oplechovanie parapetnej rímsy 1.np, pozinkovaným plechom so syntetickým náterom, rozvin. š. 450mm, celková dl.125m
- (K4) oplechovanie nadokennej rímsy 1.np, pozinkovaným plechom so syntetickým náterom, rozvin. š. 450mm, celková dl.103m
- (K5) oplechovanie parapetnej rímsy 2.np.pozinkovaným plechom so syntetickým náterom, rozvin. š. 450mm, celková dl.125m
- (K6) oplechovanie striešky elektrorozvádzača pozinkovaným plechom so syntetickým náterom, rozvin. š. 450mm, celková dl.1,5m
- (Z1) schodnicové schodisko so stupňami z valcovaných profilov v anglickom dvorci 1ks, 8 stupňov
- (Z2) trubkové zábradlie pri vstupe, dl. 1,2m v. 1,0m - 2ks
- (Z3) kovová konštrukcia troch stupňov v anglickom dvorci
- (D1) dvojité drevené okno s medzifahlou mrežou, rozmer 1300x1300mm - 11ks
- (D2) dvojité drevené okno s medzifahlou mrežou, rozmer 1100x1300mm - 12ks
- (D3) dvojité drevené okno s medzifahlou mrežou a nadoblúkom, rozmer 1300x1300mm - 2ks
- (D4) jednoduchá okenná výplň, fixná, poloblúkova , rozmer 600x400mm - 3ks
- (D5) dvojité drevené okno s medzifahlou mrežou, rozmer 850x1200mm - 1ks
- (D46) latková dvojkrídlové dvere, rozmeru 1300 x 2050 - 1ks
- (D47) dvojkrídlové dvere s čiastočným presklením, kazetovým reliéfom na povrchu, rozmer 1300 x 2000mm -
- (D48) dvojité dvere s čiastočným presklením, kazetovým reliéfom na povrchu, rozmer 900 x 2000mm - 1ks



POHĽAD ZADNÝ (Z PARKU) - JUHOZÁPADNÝ M 1:150



POHĽAD ČELNÝ - SEVEROVÝCHODNÝ

M 1:150

projekt pre realizáciu stavby

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	ING. VLADIMÍR KOBLIŠKA, autorizovaný stavebný inžinier	ING. Vladimír Koblíška autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 6637 " I " 1
VYPRACOVAL :	ING. VLADIMÍR KOBLIŠKA, autorizovaný stavebný inžinier	
INVESTOR:	SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM - HUDBNÉ MÚZEUM VAJANSKÉHO NÁBREŽIE 2, 810 06 BRATISLAVA	TRNAVA , Nerudova 6031/13 IČO:40347605 DIČ: 1048322033
DRUH PROJEKTU :	ARCHITEKTÚRA - STAVEBNÁ ČASŤ	
NÁZOV STAVBY :	AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE OBNOVA AREÁLU A KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ OBJEKT KAŠTIEĽA - Č. PARC. 429/1	STUPEŇ: PROJEKT STAVBY DÁTUM: JANUÁR 2023 FORMÁT: 6 x A4
DRUH VÝKRESU :	Pohľady - búracie práce	MIERKA: Č.VÝKRESU: 1:150 6