



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Všetkým známým záujemcom

V Banskej Bystrici dňa 13.03.2024

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

a) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

(ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“)

b) Označenie verejného obstarávania

Druh postupu: Verejná súťaž

Názov zákazky: „**Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Sever I. - Lesná cesta Kršlenice, rekonštrukcia**“

Vyhlásené a publikované: Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v EÚ vestníku pod č. 2024/S 047-136750 zo dňa 06.03.2024 a vo Vestníku VO č. 48/2024 dňa 07.03.2024 pod. č. 7893-MSP

Právny predpis: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný ku dňu odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie.

c) Predmet :

Na základe Žiadostí o vysvetlenie, ktorá bola doručená verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa 12.03.2024, verejný obstarávateľ poskytuje v súlade s § 48 ZVO odpovede resp. vysvetlenie nasledovne:

Otázka č.1:

Môže verejný obstarávateľ upresniť frakcie kameniva do skladby vozovky v hrúbke 150mm aj požadovanú frakciu do krajnice?

Odpoveď na otázku č. 1:

Konštrukcia vozovky je navrhnutá z krytu a podkladnej vrstvy. Ako ochranná vrstva sa považuje jestvujúca spevnené vozovka.

Nestmelená podkladná vrstva je navrhnutá zo štrkodrvy ako zmes drobného a hrubého kameniva.

Frakcie zmesi štrkodrvy pre podkladnú vrstvu môžu byť 0/32, 0/45, 0/63 mm. V danom prípade navrhujeme ako podklad ŠD fr. 0/63 mm, krajnice zo štrkodrvy fr. 32/63 mm.

Otázka č.2:

Upresní verejný obstarávateľ špecifikáciu dlažby v položke Dlažba na sucho s vyplnením škár do 20 m², hr. 200 mm - 73,2 m²?

Odpoveď na otázku č. 2:

Dlažba z lomového kameňa hr. 20 cm sa kladie na sucho z hrubých kameňov s najmenším rozmerom 20 cm s vyklíňovaním drobnými kameňmi tak, aby škáry mali 2-4 cm.

Ing. Pavol Tisoň
osoba poverená verejným obstarávaním