



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Všetkým známým záujemcom

V Banskej Bystrici dňa 21.03.2024

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5

a) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

(ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“)

b) Označenie verejného obstarávania

Druh postupu: Verejná súťaž

Názov zákazky: **„Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Sever I. - Lesná cesta Kršlenice, rekonštrukcia“**

Vyhlásené a publikované: Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v EÚ vestníku pod č. 2024/S 047-136750 zo dňa 06.03.2024 a vo Vestníku VO č. 48/2024 dňa 07.03.2024 pod. č. 7893-MSP

Právny predpis: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný ku dňu odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie.

c) Predmet :

Na základe Žiadostí o vysvetlenie, ktorá bola doručená verejnemu obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa 20.03.2024, verejný obstarávateľ poskytuje v súlade s § 48 ZVO odpovede resp. vysvetlenie nasledovne:

Otázka č. 1:

V TS sa projektant odvoláva pri realizácii vrstvy zo štrkodrvy a vibrovaného štrku na normu STN 73 61 26. Po preštudovaní uvedenej normy došlo k zisteniu, že konštrukčná vrstva pod pojmom vibrovaný štrk sa v aktuálne platnej norme, na ktorú sa projektant odvoláva nenachádza. Žiadame obstarávateľa o uvedenie platnej normy, na základe ktorej je možné zrealizovať vrstvu vibrovaného štrku a zároveň o možnosť si preveriť minimálnu hrúbku vrstvy.

Odpoveď na otázku č. 1:

Pre vibrovaný štrk neexistuje samostatná STN. Pre nestmelené vrstvy z kameniva platí STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy. Celková hrúbka nestmelených vrstiev môže byť 150-300 mm. V DSP sa navrhol kryt vozovky - Podklad alebo kryt z kameniva drveného 32-63 mm s výplňovým kamenivom (vibrovaný štrk) hr. 100 mm. Ak je pre účastníka súťaže obtiažne zriadiť vibrovaný štrk pre vyššiu technologickú náročnosť je možné konštrukciu krytu alternatívne nahradiť vrstvou zo štrkodrvy veľ. 0-32 mm.



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Otázka č. 2:

V TS časť vozovka projektant požaduje únosnosť zemnej pláne Edef 45MPa. Na finálnej vrstve vibrovaného štrku je požadované dosiahnuť Edef 100MPa a doporučuje sa Edef 120MPa.

Vzhľadom na hrúbky konštrukčných vrstiev (spolu 250mm) nie je technicky možné dosiahnuť na povrchu vrstvy z vibrovaného štrku Edef 120MPa.

Žiadame projektanta o uvedenie technologického postupu, ktorým by bolo možné splniť jeho požiadavky t.j. dosiahnuť na hr. 250mm nárast Edef o 75MPa,

Prípadne žiadame projektanta o prehodnotenie požiadavky na únosnosť Edef 120MPa.

Odpoveď na otázku č. 3:

Modul deformácie na povrchu vrstvy sa znižuje na 100 MPa.

Otázka č.3:

Na základe vysvetlení č. 1 zo dňa 13.3.2024 je uvedený materiál na zhotovenie nespevnenej krajnice kamenivo frakcie 32-63 v hr. 100mm.

Vzhľadom na dlhodobé skúsenosti s realizáciami lesných ciest, sme sa nestretli s frakciou 32/63 na zhotovenie krajníc.

Na krajnice sa predovšetkým používa kamenivo s frakciami začínajúcimi od nuly, kde je možné zrealizovať stabilnú zhutnenú vrstvu.

Žiadame projektanta o prehodnotenie navrhovanej frakcie kameniva 32/63 na 0/22, príp. 0/32, z dôvodu, že navrhnutá frakcia neobsahuje dostatok drobného kameniva, ktoré zabezpečí dostatočnú únosnosť, stabilitu a tým aj životnosť krajnice.

Odpoveď na otázku č. 3:

Upravuje sa frakcia krajníc zo štrkodrvy na veľ. 0-32 mm. Výkaz výmer sa nemení.

Ing. Pavol Tisoň
osoba poverená verejným obstarávaním