






Obsah





strana 1	-	Titulný list
strana 2	-	položka 01, 02, 03, 04, 05
strana 3	-	položka 06, 07, 08, 09

Poznámka

1. Otvory pre okná a zasklené steny pred výrobou zamerať a upresniť skladobné rozmery.
2. Okná sú zakreslené v pohľade z exteriéru a sú zakreslené schématicky.
3. Interiérové parapetné dosky budú súčasťou dodávky okien.
4. Exteriérové parapetné dosky budú súčasťou dodávky okien.
5. Int. a ext. parapetné dosky pred výrobou zamerať.
6. Spôsob otvárania upresní investor po výbere dodávateľa.
7. Závažnejšie zmeny odsúhlasiť s projektantom, resp. autorom.

autori: ing. Beáta Zuštiaková ing. arch. Martin Schaller		zodpovedný projektant: Ing. Beáta Zuštiaková Trňová 12 040 01 KOŠICE +421 / 903 622 323 zustiakova@gmail.com			
investor obec SLANEC					
stavba CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - SLANEC kat. u.: SLANEC, parcela č.: 806/4		formát	1xA4	dátum	11/2018
		účel	SP	zmena:	
obsah výkresu VÝKAZ OKIEN		profesia	ASR	arch. č.	
		Mierka		č. výkresu	12

Ozn.	Schéma	Rozmer	Popis	Počet ks		Pozn.
01		2575 x 1800	okno plastové $U_w \leq 1,0W/(m^2K)$ min. 5 - komorový profil farba rámu - biela zaskl. - izolačné trojsklo $U_g \leq 0,6W/(m^2K)$ okno trojkridlové otváraco-sklopné stredná časť dvojdielna sklopné a pevné otváranie smerom dovnútra kovanie štandardné sklopné kľučka zo zliatin kovu, biela	1.NP	3	interiérový parapet plastový, biely exteriérový parapet poplastovaný plech súčasť dodávky okien vrátane interiérových žalúzií
				2.NP	-	
				SPOLU	3	
02		900 x 900	okno plastové $U_w \leq 1,0W/(m^2K)$ min. 5 - komorový profil farba rámu - biela zaskl. - izolačné trojsklo $U_g \leq 0,6W/(m^2K)$ okno jednokridlové otváraco-sklopné otváranie smerom dovnútra kovanie štandardné sklopné kľučka zo zliatin kovu, biela	1.NP	5	
				2.NP	3	
				SPOLU	8	
03		1800 x 1800	okno plastové $U_w \leq 1,0W/(m^2K)$ min. 5 - komorový profil farba rámu - biela zaskl. - izolačné trojsklo $U_g \leq 0,6W/(m^2K)$ okno dvojkridlové otváraco-sklopné jedna časť dvojdielna sklopné a pevné otváranie smerom dovnútra kovanie štandardné sklopné kľučka zo zliatin kovu, biela	1.NP	2	
				2.NP	7	
				SPOLU	9	
04		800 x 1800	okno plastové $U_w \leq 1,0W/(m^2K)$ min. 5 - komorový profil farba rámu - biela zaskl. - izolačné trojsklo $U_g \leq 0,6W/(m^2K)$ okno jednokridlové otváraco-sklopné dvojdielne spodná časť pevná otváranie smerom dovnútra kovanie štandardné sklopné kľučka zo zliatin kovu, biela	1.NP	2	
				2.NP	-	
				SPOLU	2	
05		2700 x 1800	okno plastové $U_w \leq 1,0W/(m^2K)$ min. 5 - komorový profil farba rámu - biela zaskl. - izolačné trojsklo $U_g \leq 0,6W/(m^2K)$ okno trojkridlové otváraco-sklopné stredná časť dvojdielna sklopné a pevné otváranie smerom dovnútra kovanie štandardné sklopné kľučka zo zliatin kovu, biela	1.NP	1	
				2.NP	5	
				SPOLU	6	

Ozn.	Schéma	Rozmer	Popis	Počet ks		Pozn.
06		800 x 1800	okno plastové $U_w \leq 1,0W/(m^2K)$ min. 5 - komorový profil farba rámu - biela zaskl. - izolačné trojsklo $U_g \leq 0,6W/(m^2K)$ okno jednokridlové otvárací-sklpné dvojdielne otváranie smerom dovnútra kovanie štandardné sklpné kľučka zo zliatin kovu, biela	1.NP	1	interiérový parapet plastový, biely exteriérový parapet poplastovaný plech súčasť dodávky okien vrátane interiérových žalúzií
				2.NP	-	
				SPOLU	1	
07		1800 x 950	okno plastové $U_w \leq 1,0W/(m^2K)$ min. 5 - komorový profil farba rámu - biela zaskl. - izolačné trojsklo $U_g \leq 0,6W/(m^2K)$ okno dvojkrídlové otvárací-sklpné otváranie smerom dovnútra kovanie štandardné sklpné kľučka zo zliatin kovu, biela	1.NP	5	
				2.NP	-	
				SPOLU	5	
08		900 x 1800	okno plastové $U_w \leq 1,0W/(m^2K)$ min. 5 - komorový profil farba rámu - biela zaskl. - izolačné trojsklo $U_g \leq 0,6W/(m^2K)$ okno jednokridlové otvárací-sklpné dvojdielne otváranie smerom dovnútra kovanie štandardné sklpné kľučka zo zliatin kovu, biela	1.NP	-	
				2.NP	2	
				SPOLU	2	
09		5650 x 2650	okno plastové $U_w \leq 1,0W/(m^2K)$ min. 5 - komorový profil farba rámu - biela zaskl. - izolačné trojsklo $U_g < 0,6W/(m^2K)$ zasklená stena 21-dielna pevné zasklenie alt. 2 diely otvárací sklpné otváranie smerom dovnútra kovanie štandardné sklpné kľučka zo zliatin kovu, biela	1.NP	2	
				2.NP	-	
				SPOLU	2	