

Obsah



strana 1 - Titulný list
strana 2 - položka Z1.1 - Z1.5
strana 3 - položka Z1.6, Z1.7

Poznámka

1. Projekt nenahrádza dielenskú domkumentáciu, pred výrpbpu zamerať skutkový stav
2. Kategória materiálu: Nerez AISI 304
3. Pätky stĺpikov kotviť do podkladu chemickou, resp. rozpínacou kotvou cez dlažbu
4. Jednotlivé segmenty pospájať madlom, viď pôdorys, vykres č.: ???
5. Madlo navariť na trne po osadení celej zostavy
6. Konce madla zaslepiť zátkou rovnakého materiálu
7. Dimenzie materiálu:
 - A. STOJKA: D42,4/2
 - B. RÁM: D42,4/2
 - C. VÝPLŇ: D12/1,5
 - D. TRŇ MADLA: D12/1,5
 - E. MADLO: D42,2/2
8. Svetlosť prvkov výplne max. 120 mm (osovosť 132mm)

autori: ing. Beáta Zuštiaková ing. arch. Martin Schaller	zodpovedný projektant: Ing. Beáta Zuštiaková Trňová 12 040 01 KOŠICE +421 / 903 622 323 zustiakova@gmail.com	
investor obec SLANEC		
stavba CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - SLANEC kat. u.: SLANEC, parcela è.: 806/4	formát 1XA4	dátum 11/2018
	účel SP	zmena:
obsah výkresu VÝKAZ ZÁMOÈNÍCKYCH PRVKOV Z1	profesia ASR	arch. č.
	Mierka 1:50	č. výkresu 14

Oz.	Schéma	Jednotkový výkaz	Počet ks	Mat.
Z1.1		HORNÝ RÁM: 2240 mm - 1 ks SPODNÝ RÁM: 2160 mm - 1 ks STOJKA: 800 mm - 2 ks MADLO: 2420 mm VÝPLŇ: 600 mm - 16 ks TRŇ: 60 mm - 3 ks PREVEDENIE PRAVÉ / ĽAVÉ	2	Nerez AISI 304
Z1.2		HORNÝ RÁM: 2400 mm - 1 ks SPODNÝ RÁM: 2320 mm - 1 ks STOJKA: 800 mm - 2 ks MADLO: 2640 mm VÝPLŇ: 600 mm - 17 ks TRŇ: 60 mm - 3 ks	1	
Z1.3		HORNÝ RÁM: 700 mm - 1 ks SPODNÝ RÁM: 620 mm - 1 ks STOJKA: 800 mm - 2 ks MADLO: 940 mm VÝPLŇ: 600 mm - 4 ks TRŇ: 60 mm - 2 ks PREVEDENIE PRAVÉ / ĽAVÉ	2	
Z1.4		HORNÝ RÁM: 650 mm - 1 ks SPODNÝ RÁM: 570 mm - 1 ks STOJKA: 800 mm - 2 ks MADLO: 890 mm VÝPLŇ: 600 mm - 4 ks TRŇ: 60 mm - 2 ks	1	
Z1.5		HORNÝ RÁM: 675 mm - 1 ks SPODNÝ RÁM: 590 mm - 1 ks STOJKA: 835 mm - 2 ks MADLO: 1075+150 mm VÝPLŇ: 600 mm - 4 ks TRŇ: 60 mm - 2 ks PREVEDENIE PRAVÉ / ĽAVÉ	2	

Oz.	Schéma	Jednotkový výkaz	Počet ks	Mat.
Z1.6	 <p>ODRAZOVÝ PLECH: M=1:5</p>	<p>STOJKA: 860 mm - 3 ks MADLO: 150+4569+150 mm - 3 ks ODRAZOVÝ PLECH: 2224 mm - 2 ks</p> <p>ODRAZOVÝ PLECH: - hr. plechu 3 mm - tvaru "L" 100/70 - stužující rebro z plechu, v rastru 500 mm - kotvit do vrutom v rastru 500 mm</p>	2	
Z1.7	 <p>pol. Z1.3 pol. Z1.5</p>	<p>MADLO: 240 mm</p>	1	Nerez AISI 304