





Obsah





strana 1 -	Titulný list
strana 2 -	položka 01, 02, 03, 04
strana 3 -	položka 05, 06, 07, 08
strana 4 -	položka 09, 10, 11, 12
strana 5 -	položka 13, 14, 15





Poznámka




1. Otvory pre dverné otvory pred výrobou zamerať a upresniť skladobné rozmery.
2. Dvere sú zakreslené schématicky.
3. Prahy, reps. iné príslušenstvo bude súčasťou dodávky dverí.
4. Otváranie, viď pôdorys ASR
5. Závažnejšie zmeny odsúhlasiť s projektantom, resp. autorom.

autori: ing. Beáta Zuštiaková ing. arch. Martin Schaller		zodpovedný projektant: Ing. Beáta Zuštiaková Trňová 12 040 01 KOŠICE +421 / 903 622 323 zustiakova@gmail.com			
investor obec SLANEC					
stavba CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - SLANEC kat. u.: SLANEC, parcela č.: 806/4		formát	1xA4	dátum	11/2018
		účel	SP	zmena:	
obsah výkresu VÝKAZ DVERÍ		profesia	ASR	arch. č.	
		Mierka		č. výkresu	13

Ozn.		<div>01</div>	<div>02</div>	<div>03</div>	<div>04</div>
Schéma					
Rozmer (svetlý)		600 x 1970	800 x 1970	800 x 1970	1000 x 1970
Popis		dvere drevené hladké plné s polodrážkou jednokrídlové otváracé interiérové	dvere drevené hladké plné s polodrážkou jednokrídlové otváracé interiérové	dvere drevené hladké plné s polodrážkou jednokrídlové otváracé interiérové bezpečnostné	dvere drevené hladké plné s polodrážkou jednokrídlové otváracé interiérové s protipožiarnou vložkou samozatvárač
		P L	P L	P L	P L
Počet ks	1. NP	5 7	4 2	1 1	- 1
	2. NP	2 -	4 1	2 -	- -
	SPOLU	7 7	8 3	2 2	- 1
Zárubňa		oceľová STN 74 6501 typ CgH pre priečku hr.100mm (vrátane prahovej spojky)	oceľová STN 74 6501 typ CgH pre priečku hr.100mm (vrátane prahovej spojky)	oceľová STN 74 6501 typ CgH pre priečku hr.100mm (vrátane prahovej spojky)	oceľová STN 74 6501 typ CgH pre PO dvere pre priečku hr.100mm (vrátane prahovej spojky)
Prah		príz.: 2x P s prahom 3x P bez prahu 2x L s prahom 5x 2 bez prahu posch.: 2x P bez prahu prah drevený - dubový	príz.: 2x P s prahom 2x P bez prahu 1x L s prahom 1x 2 bez prahu posch.: 4x P bez prahu 1x L bez prahu prah drevený - dubový	príz.: 1x P s prahom 1x L s prahom posch.: 2x P s prahom prah drevený - dubový bezpečnostný	príz.: 1x L s prahom prah drevený - dubový 1x prah pre PO dvere
Zasklenie		bez zasklenia	bez zasklenia	bez zasklenia	bez zasklenia
Kovanie		štandardné otváracé kľučka zo zliatin kovu cylindrická vložka	štandardné otváracé kľučka zo zliatin kovu cylindrická vložka	štandardné otváracé kľučka zo zliatin kovu cylindrická vložka	štandardné otváracé kľučka zo zliatin kovu cylindrická vložka
Farba		farba dv.krídla - svetlá sivá farba zárubne - tmavo sivá			
Pož.odolnosť					EW-C 15/D3

Ozn.		<div>05</div>	<div>06</div>	<div>07</div>	<div>08</div>
Schéma					
Rozmer (svetlý)		900 x 1970	800 x 1970	700 x 1970	700 x 1970
Popis		dvere drevené hladké plné s polodrážkou jednokrídlové otváracé interiérové	dvere drevené hladké s vložkou z olova , resp. s plechovou vložkou z plechu, hr.1,5mm (ekvivalent olova 0,25mm) s priezorom s polodrážkou jednokrídlové otváracé interiérové	dvere drevené hladké plné jednokrídlové posuvné interiérové	dvere drevené hladké plné s polodrážkou jednokrídlové otváracé interiérové miest. 2.07 - na dvere vetracie mriežky obojstranné 400x60mm pri spodnom aj hornom okraji
		P L	P L		P L
Počet ks	1. NP	- 1	- -	- 1	- 4
	2. NP	- -	- 1	1 1	4 4
	SPOLU	- 1	- 1	1 1	5 3
Zárubňa		oceľová STN 74 6501 typ CgH pre priečku hr.100mm (vrátane prahovej spojky)	oceľová STN 74 6501 s olovenou výstelkou pre priečku hr.100mm (vrátane prahovej spojky)	zárubňa pre puzdrové dvere pre priečku hr.100mm	
Prah		príz.: 1x L bez prahu	 posch.: 1x L s prahom prah drevený - dubový	 posch.: 1x bez prahu	 posch.: 3x P s prahom 1x P bez prahu 1x L s prahom 3x L bez prahu prah drevený - dubový
Zasklenie		bez zasklenia	olovnaté sklo (ekvivalent olova 0,25mm)	bez zasklenia	bez zasklenia
Kovanie		štandardné otváracé kľučka zo zliatin kovu cylindrická vložka	štandardné otváracé kľučka zo zliatin kovu cylindrická vložka	štandardné posuvné kľučka zo zliatin kovu cylindrická vložka	štandardné otváracé kľučka zo zliatin kovu cylindrická vložka
Farba		farba dv.krídla - svetlá sivá farba zárubne - tmavo sivá			
Pož.odolnosť					

Ozn.		09		10		11		12	
Schéma									
Rozmer (svetlý)		1600 x 1970		1660 x 2880		800 x 1970		800 x 1970	
Popis		dvere drevené hladké s 2/3 zasklením s polodrážkou dvojkridlové otváracé interiérové		dvere plastové s nadsvetlíkom dvojkridlové sv.rozmer dverí 1500x2000 presklené svetlík pevné zasklenie interiérové		dvere plastové sendvičová výplň plné jednokridlové otváracé exteriérové stavebný otvor 900x2050mm		dvere drevené hladké plné s polodrážkou jednokridlové otváracé interiérové s protipožiarnou vložkou	
		P	L	P	L	P	L	P	L
Počet ks	1. NP	1	-	-	1	-	1	1	-
	2. NP	-	-	-	-	-	-	-	-
	SPOLU	1	-	-	1	-	1	1	-
Zárubňa		oceľová STN 74 6501 typ CgH pre priečku hr.100mm (vrátane prahovej spojky)		plastový rám		plastový rám		oceľová STN 74 6501 typ CgH pre PO dvere pre priečku hr.100mm (vrátane prahovej spojky)	
Prah		príz.: 1x P s prahom prah drevený - dubový		príz.: 1x L s prahom prah pre plastové dvere hliníkový so zateplením		príz.: 1x L s prahom prah pre plastové dvere hliníkový so zateplením		príz.: 1x P s prahom prah pre PO dvere	
Zasklenie		číre hladké bezpečn. sklo VGS dve tabule zlepené medzivrstvou - fólia		číre dvojsklo		bez zasklenia		bez zasklenia	
Kovanie		štandardné otváracé kľučka zo zliatin kovu cylindrická vložka		štandardné otváracé kľučka zo zliatin kovu cylindrická vložka		štandardné otváracé kľučka zo zliatin kovu cylindrická vložka		štandardné otváracé kľučka zo zliatin kovu cylindrická vložka	
Farba		farba dv.krídla - svetlá sivá farba zárubne - tmavo sivá		farba dv.krídla - biela farba zárubne - biela		farba dv.krídla - svetlá sivá farba zárubne - tmavo sivá		farba dv.krídla - svetlá sivá farba zárubne - tmavo sivá	
Pož.odolnosť								EW-C 15/D3	

Ozn.		13	14	15
Schéma				
Rozmer (svetlý)		1050 x 2600	1575 x 2750	3765 x 2750
Popis		<p>dvere plastové s nadsvetlíkom jednokrídlové otváracé</p> <p>krídlo+svetlík pevné zasklenie exteriérové z exteriéru guľa z interiéru kľučka samozatvárač</p> <p>P L</p>	<p>zasklená stena plastová s dverami a nadsvetlíkom dvere jednokrídlové otváracé</p> <p>svetlík pevné zasklenie interiérová stena</p> <p>P L</p>	<p>zasklená stena plastová s dverami a nadsvetlíkom dvere jednokrídlové otváracé</p> <p>svetlík pevné zasklenie interiérová stena</p> <p>P L</p>
Počet ks	1. NP	-	-	-
	2. NP	-	1	1
	SPOLU	-	1	1
Zárubňa		plastový rám	plastový rám	plastový rám
Prah		<p>posch.: 1x L s prahom</p> <p>prah pre plastové dvere hliníkový so zateplením</p>	<p>posch.: 1x P s prahom</p> <p>prah hliníkový</p>	<p>posch.: 1x L s prahom</p> <p>prah hliníkový</p>
Zasklenie		izolačné trojsklo	číre hladké bezpečnostné sklo VGS dve tabule zlepené medzivrstvou medzivrstva - fólia	číre hladké bezpečnostné sklo VGS dve tabule zlepené medzivrstvou medzivrstva - fólia
Kovanie		štandardné otváracé kľučka zo zliatin kovu		
Farba		farba dv.krídla - biela farba zárubne - biela		
Pož.odolnosť				