REZ: 1-1





SKLADBY STRIECH

S1

- PLECHOVÁ KRYTINA SO STOJATOU DRÁŽKOU 32 mm
- SEPARAČNÁ FÓLIA DORKEN, hr. 8 mm
- DOSKOVÉ DREVENÉ PLNÉ DEBNENIE, hr. 25 mm
- EXISTUJÚCI KONŠTRUKCIA KROV
- VZDUCHOVÁ MEDZERA
- PAROPREPUSTNÁ FÓLIA
- VOĽNE KLADENÁ TEP. IZOLÁCIA Z MIN. VLNY ISOVER LAM30, hr. 2x200 mm
- PAROTESNÁ FÓLIA
- EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA

S2 - VÝŤAHOVÁ ŠACHTA

- FATRAFOL , hr. 3,2 mm
- GEOTEXTÍLIA, 300 g/m2
- ZATEPLENIE Z MIN. VLNY ISOVER LAM70, hr. 100 mm
- SPÁDOVÝ BET. POTÉR, hr. 0-100 mm
- ŽB DOSKA, hr. 200 mm

S3 - PLOCHÁ STRECHA

- FATRAFOL , hr. 3,2 mm
- GEOTEXTÍLIA, 300 g/m2
- ZATEPLENIE KAM. VLNOU ISOVER S, hr. 2x80 mm
- ZATEPLENIE MIN. VLNOU ISOVER LAM70, hr. 120 mm
- PAROTESNÁ FÓLIA
- EXIST. SPÁDOVÁ VRSTVA

SKLADBY PODLÁH

P1-AMBULANCIE A ČAKÁRNE

- EPOXIDOVÁ ŽIVICA
- KREMIČITÝ PIESOK
- EPOXIDOVÁ STIERKA
- HĹBKOVÝ ZÁKLAD
- NIVELIZACIA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- EXISTUJÚCI POTER

P2-HYGIENICKÉ PRIESTORY A CHODBY

- KERAMICKÁ DLAŽBA
- LEPIDLO
- NIVELIZACIA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- EXISTUJÚCI POTER

P3-ZÁVETRIE

- KERAMICKÁ DLAŽBA - MRAZUVZDORNÁ
- LEPIDLO
- HYDROIZOLAČNÁ STIERKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- EXISTUJÚCI POTER

P4-SCHODISKO

- GUMA - SIVÁ
- LEPIDLO
- KOVOVÁ KONŠTRIKCIA SCHODISKA

REZ: RAMPOU



SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠOV

OP1-ZATEPLENIE 200 mm OBVODOVÁ STENA

- SILIKÓNOVÁ FAS. OMIETKA, zrno 2,0 mm
- ARMOVACIA SIEKA S LEPIDLOM + KOTVY, hr. 3,0 mm
- TEP. IZOLÁCIA MV ISOVER SLIMA 034, hr. 200 mm
- LEPIDLO, hr. 5 mm
- HĹBKOVÁ PENETRÁCIA
- EX. PÓROBETÓNOVÝ PANEL

OP2-ZATEPLENIE 100, OBVODOVÁ STENA

- SILIKÓNOVÁ FAS. OMIETKA, zrno 2,0 mm
- ARMOVACIA SIEKA S LEPIDLOM + KOTVY, hr. 3,0 mm
- TEP. IZOLÁCIA MV ISOVER CLIMA 034, hr. 100 mm
- LEPIDLO, hr. 5 mm
- HĹBKOVÁ PENETRÁCIA
- EX. PÓROBETÓNOVÝ PANEL

OP3 - ZATEPLENIE OSTENIA

- SILIKÓNOVÁ FAS. OMIETKA, zrno 2,0 mm
- ARMOVACIA SIEKA S LEPIDLOM, hr. 3,0 mm
- TEP. IZOLÁCIA MV ISOVER CLIMA 034, hr. 40 mm
- LEPIDLO, hr. 5 mm
- HĹBKOVÁ PENETRÁCIA
- EX. PÓROBETÓNOVÝ PANEL

OP4 - ZATEPLENIE SOKLA

- SOKLOVÁ OMIETKA, hr. 3 mm
- LEPIDLO S ARMOVACOU SIEKOU + KOTVA, hr. 3 mm
- PERIMETER, hr. 150 mm

LEGENDA MATERIÁLOV:

- ŽB STENA, hr. 200 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, MIN. VLNA, HR. 100 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, MIN. VLNA, HR. 200 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, SOKLOVÁ DOSKA 600x1250, HR. 150 mm
- EXIST. KONŠTRUKCIA - PÓROBETÓNOVÝ PANEL, hr. 350 mm
- NOSNÝ PODSYP, fr. 8/16, hr. 100-150 mm
- ZÁSYP, ŠTRKOVÝ fr. 8/16 mm (DUNAJSKÝ VYM. ŠTRK)
- ZÁSYPOVÁ ZEMINA
- RASTLÝ TERÉN
- PÓROBETÓNOVÉ MURIVO - YTONG, hr. 100, 200, 300 mm

POZNÁMKY

- VŠETKY NOSNÉ KONŠTRUKCIE REALIZOVAŤ PODĽA DOKUMENTÁCIE STATIKY
- VŠETKY OTVORY DO JESTV. NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ KOORDINOVAŤ SO STATIKOU A PROJEKTAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- NOVÉ ROZVODY INŽINIERSKEHO VYBAVENIA UMIESTNIŤ PODĽA DOKUMENTÁCIÍ PRÍSLUŠNÝCH PROFESNÝCH ČASTÍ
- RYHY V MURIVÁCH ZAOMIETNUŤ AŽ PO OSADENÍ VŠETKÝCH ROZVODOV INŽ.SIETÍ
- EXISTUJÚCE KOVOVÉ ÚNIKOVÉ SCHODISKO PRESUNÚŤ
- PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH DODRŽIAVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY!

autori: Ing. Beáta Zuštiaková ing. arch. Martin Schaller	zodpovedný projektant: **Ing. Beáta Zuštiaková** Trňová 12 040 01 KOŠICE +421 / 903 622 323 zustiakova@gmail.com	
investor: obec SLANEC		
stavba: CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI - SLANEC kat. ú.: SLANEC, parcela č.: 80814	formát: 5xA4	dátum: 11/2018
	účel: SP	zmena:
obsah výkresu: REZ: 1 A REZ RAMPOU - NAVRH. STAV	profesia: ASR	arch. č.
	Mierka: 1:50	č. výkresu: 05

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, AKÉKOVIEK ROZMNOŽOVANIE JEJ ČASTI, CELKU ALEBO RIEŠENIA TRETÍMI OSOBAMI JE POVOLENÉ LEN S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTORA.