

## 2xVITOCROSSAL 100, typ CIB 48 až 200 kW

### LEGENDA ZARIADENÍ:

POZ.	NÁZOV, ROZMER	P. KS
1	KONDEZAČNÝ STACIONÁRNÝ KOTOL VITOCROSSAL 100, typ CIB, MENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 48 až 200kW, tepelný príkon 184kW, SÁLAVÝ HORÁK MATRIX, pripojovací tlak plynu 20 až 25 mbar	2
2	KOTLOVÁ REGULÁCIA VITOTRONIC 100, typ GC7B (dodávka poz.1)	1
2.1	KOTLOVÁ REGULÁCIA VITOTRONIC 100, typ GC7B (dodávka poz.1)	1
3	SNÍMAČ SPOLOČNEJ VÝSTUPNEJ TEPLoty (v dodávke poz.7)	1
4	ŠKRIACA KLAPKA DN 50 (v dodávke s hydraulickým prepojením) 230V, 50Hz, pripojovací kábel dlhý 1m, priemer 2x0,75mm2	2
5	NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE GENO-Neutra V N-70, NEUTRALIZAČNÝ GRANULÁT 8kg	1 2
6	EXPANZNÁ NÁDOBA N50I, 6bar, s bezpečnostným ventilom R 3/4"	2
7	KASKÁDOVÁ REGULÁCIA VITOTRONIC 300-K, typ MW1B so snímačom vonkajšej, výstupnej teploty a zásobníka TUV max. prietok 47,0m3/h, max. teplota 110°C, prev. tlak 10 bar	1
8	ODKALOVAČ S MAGNETOM SPIROTRAP DN100, max. prietok 47,0m3/h, max. teplota 110°C, prev. tlak 10 bar	1
9	ROZDELOVAČ A ZBERAČ VYKUROVACÍCH OKRUHOV, DN50	1
11	MOTOR PRE ZMIEŠAČ, 230V, 50/Hz (3-bodové ovládanie)	1
12	OBEHOVÉ ČERPADLO S PLYNULOU REG. OTÁČOK ALPHA2 25-60	4
13	OBEHOVÉ ČERPADLO S PLYNULOU REG. OTÁČOK MAGNA3 40-80-F	1
17	PRILOŽNÝ/PONORNÝ SNÍMAČ VÝSTUPNEJ TEPLoty, L=5,8m	3
21	SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLoty (v dodávke poz. 7)	11
22	SPALINOVÁ KASKÁDA, PŘÍPOJKA ZBERAČA DN 200	2
23	SPALINOVÁ TESNÁ KLAPKA (v dodávke poz. 22), kábel L=3m	11
24	ÚPRAVŇA VODY AQUASET 500-N, max. prietok 1,2 m3/h	11
3	SNÍMAČ TEPLoty KOTLA (v dodávke poz.2/2.1)	11
IR	REGULÁTOR TEPLoty (v dodávke poz.2/2.1)	1
IB	BEZPEČNOSTNÝ TERMOSTAT (v dodávke poz.2/2.1)	1
24	TLAKOVÝ SPÍNAČ VODY (v dodávke poz. 2/2.1)	1

POZ.	NÁZOV, ROZMER	P. KS
①	KONDENZAČNÝ STACIONÁRNY KOTOL VITOCROSSAL 100, typ CIB, MENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 48 až 200kW, tepelný príkon 184kW, SÁLAVÝ HORÁK MATRIX, pripojovací tlak plynu 20 až 25 mbar	2
②	KOTLOVÁ REGULÁCIA VITOTRONIC 100, typ GC7B (dodávka poz.1)	1
②.1	KOTLOVÁ REGULÁCIA VITOTRONIC 100, typ GC7B (dodávka poz.1)	1
③	SNÍMAČ SPOLOČNEJ VÝSTUPNEJ TEPLOTY (v dodávke poz.7)	1
④	ŠKRIACA KLAPKA DN 50 (v dodávke s hydraulickým prepojením) 230V, 50Hz, pripojovací kábel dlhý 1m, priemer 2x0,75mm <sup>2</sup>	2
⑤	NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE GENO-Neutra V N-70,	1
	NEUTRALIZAČNÝ GRANULÁT 8kg	2
⑥	EXPANZNÁ NÁDOBA N50I, 6bar, s bezpečnostným ventilom R 3/4"	2
⑦	KASKÁDOVÁ REGULÁCIA VITOTRONIC 300-K, typ MW1B so snímačom vonkajšej, výstupnej teploty a zásobníka TUV	1
⑧	ODKALOVAČ S MAGNETOM SPIROTRAP DN100, max. prietok 47,0m <sup>3</sup> /h, max. teplota 110°C, prev. tlak 10 bar	1
⑨	ROZDELOVAČ A ZBERAČ VYKUROVACÍCH OKRUHOV, DN50	1
⑪	MOTOR PRE ZMIEŠAVAČ, 230V, 50/Hz (3-bodové ovládanie)	1
⑫	OBEHOVÉ ČERPADLO S PLYNULOU REG. OTÁČOK ALPHA2 25-60	4
⑬	OBEHOVÉ ČERPADLO S PLYNULOU REG. OTÁČOK MAGNA3 40-80-F	1
⑰	PRÍLOŽNÝ/PONORNÝ SNÍMAČ VÝSTUPNEJ TEPLOTY, L=5,8m	3
⑳	SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY (v dodávke poz. 7)	1
㉒	SPALINOVÁ KASKÁDA, PRIPOJKA ZBERAČA DN 200	2
㉓	SPALINOVÁ TESNÁ KLAPKA (v dodávke poz. 22), kábel L=3m	11
㉔	ÚPRAVŇA VODY AQUASET 500-N, max. prietok 1,2 m <sup>3</sup> /h	11
㉖	SNÍMAČ TEPLOTY KOTLA (v dodávke poz.2/2.1)	11
㉗	REGULÁTOR TEPLOTY (v dodávke poz.2/2.1)	1
㉘	BEZPEČNOSTNÝ TERMOSTAT (v dodávke poz.2/2.1)	1
㉚	TLAKOVÝ SPINAČ VODY (v dodávke poz. 2/2.1)	1