OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POPIS TYPU	POČET KUSOV 1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
O1	HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ GRAFIKA TYPU:	- hliníkový okno s pevným kapitonom nasaveným na obvodovú fálcňu 80 mm - tepelne izolovaný rám, biela farba, RAL 9016 - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,1 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,0 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné sklo - vnútorný parapet plastový, na farbu okna, - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, to 2,0 mm - s perforovaný zpevnou okosnicou, RAL 7016 - zahŕňa z vonkajšku - kpl. Schüco AWS 90. SI +	3	-	-	3

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POPIS TYPU	POČET KUSOV 1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
O2	HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ GRAFIKA TYPU:	- hliníkový okno s pevným kapitonom nasaveným na obvodovú fálcňu 80 mm - tepelne izolovaný rám, biela farba, RAL 9016 - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,1 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,0 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné sklo - vnútorný parapet plastový, na farbu okna, - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, to 2,0 mm - s perforovaný zpevnou okosnicou, RAL 7016 - zahŕňa z vonkajšku - kpl. Schüco AWS 90. SI +	2	-	-	2

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POPIS TYPU	POČET KUSOV 1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
O3	HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ GRAFIKA TYPU:	- hliníkový okno s pevným kapitonom nasaveným na obvodovú fálcňu 80 mm - tepelne izolovaný rám, biela farba, RAL 9016 - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,1 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,0 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné sklo - vnútorný parapet plastový, na farbu okna, - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, to 2,0 mm - s perforovaný zpevnou okosnicou, RAL 7016 - zahŕňa z vonkajšku - kpl. Schüco AWS 90. SI +	1	-	-	1

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POPIS TYPU	POČET KUSOV 1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
O4	HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ GRAFIKA TYPU:	- hliníkový okno s pevným kapitonom nasaveným na obvodovú fálcňu 80 mm - tepelne izolovaný rám, biela farba, RAL 9016 - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,1 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,0 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné sklo - vnútorný parapet plastový, na farbu okna, - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, to 2,0 mm - s perforovaný zpevnou okosnicou, RAL 7016 - zahŕňa z vonkajšku - kpl. Schüco AWS 90. SI +	3	-	-	3

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POPIS TYPU	POČET KUSOV 1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
O5	HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ GRAFIKA TYPU:	- hliníkový okno s pevným kapitonom nasaveným na obvodovú fálcňu 80 mm - tepelne izolovaný rám, biela farba, RAL 9016 - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,1 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,0 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné sklo - vnútorný parapet plastový, na farbu okna, - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, to 2,0 mm - s perforovaný zpevnou okosnicou, RAL 7016 - zahŕňa z vonkajšku - kpl. Schüco AWS 90. SI +	1	-	-	1

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POPIS TYPU	POČET KUSOV 1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
O6	HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ GRAFIKA TYPU:	- hliníkový okno s pevným kapitonom nasaveným na obvodovú fálcňu 80 mm - tepelne izolovaný rám, biela farba, RAL 9016 - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,1 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,0 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné sklo - vnútorný parapet plastový, na farbu okna, - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, to 2,0 mm - s perforovaný zpevnou okosnicou, RAL 7016 - zahŕňa z vonkajšku - kpl. Schüco AWS 90. SI +	1	-	-	1

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POPIS TYPU	POČET KUSOV 1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
O14	HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ GRAFIKA TYPU:	- hliníkový okno s pevným kapitonom nasaveným na obvodovú fálcňu 80 mm - tepelne izolovaný rám, biela farba, RAL 9016 - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,1 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,0 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné sklo - vnútorný parapet plastový, na farbu okna, - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, to 2,0 mm - s perforovaný zpevnou okosnicou, RAL 7016 - zahŕňa z vonkajšku - kpl. Schüco AWS 90. SI +	4	1	5	

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POPIS TYPU	POČET KUSOV 1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
O15	HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ GRAFIKA TYPU:	- hliníkový okno s pevným kapitonom nasaveným na obvodovú fálcňu 80 mm - tepelne izolovaný rám, biela farba, RAL 9016 - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,1 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,0 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné sklo - vnútorný parapet plastový, na farbu okna, - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, to 2,0 mm - s perforovaný zpevnou okosnicou, RAL 7016 - zahŕňa z vonkajšku - kpl. Schüco AWS 90. SI +	-	3	3	6

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POPIS TYPU	POČET KUSOV 1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
O16	HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ GRAFIKA TYPU:	- hliníkový okno s pevným kapitonom nasaveným na obvodovú fálcňu 80 mm - tepelne izolovaný rám, biela farba, RAL 9016 - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,1 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,0 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné sklo - vnútorný parapet plastový, na farbu okna, - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, to 2,0 mm - s perforovaný zpevnou okosnicou, RAL 7016 - zahŕňa z vonkajšku - kpl. Schüco AWS 90. SI +	1	1	2	

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POPIS TYPU	POČET KUSOV 1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
O7	HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ GRAFIKA TYPU:	- hliníkový okno s pevným kapitonom nasaveným na obvodovú fálcňu 80 mm - tepelne izolovaný rám, biela farba, RAL 9016 - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,1 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,0 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné sklo - vnútorný parapet plastový, na farbu okna, - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, to 2,0 mm - s perforovaný zpevnou okosnicou, RAL 7016 - zahŕňa z vonkajšku - kpl. Schüco AWS 90. SI +	27	28	-	55

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POPIS TYPU	POČET KUSOV 1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
O17	HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ GRAFIKA TYPU:	- hliníkový okno s pevným kapitonom nasaveným na obvodovú fálcňu 80 mm - tepelne izolovaný rám, biela farba, RAL 9016 - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,1 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,0 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné sklo - vnútorný parapet plastový, na farbu okna, - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, to 2,0 mm - s perforovaný zpevnou okosnicou, RAL 7016 - zahŕňa z vonkajšku - kpl. Schüco AWS 90. SI +	2	4	6	

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POPIS TYPU	POČET KUSOV 1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
O19	HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ GRAFIKA TYPU:	- hliníkový okno s pevným kapitonom nasaveným na obvodovú fálcňu 80 mm - tepelne izolovaný rám, biela farba, RAL 9016 - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,1 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,0 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné sklo - vnútorný parapet plastový, na farbu okna, - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, to 2,0 mm - s perforovaný zpevnou okosnicou, RAL 7016 - zahŕňa z vonkajšku - kpl. Schüco AWS 90. SI +	-	3	3	6

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POPIS TYPU	POČET KUSOV 1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
O8	HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ GRAFIKA TYPU:	- hliníkový okno s pevným kapitonom nasaveným na obvodovú fálcňu 80 mm - tepelne izolovaný rám, biela farba, RAL 9016 - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,1 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,0 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné sklo - vnútorný parapet plastový, na farbu okna, - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, to 2,0 mm - s perforovaný zpevnou okosnicou, RAL 7016 - zahŕňa z vonkajšku - kpl. Schüco AWS 90. SI +	24	22	-	46

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POPIS TYPU	POČET KUSOV 1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
O9	HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ GRAFIKA TYPU:	- hliníkový okno s pevným kapitonom nasaveným na obvodovú fálcňu 80 mm - tepelne izolovaný rám, biela farba, RAL 9016 - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,1 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,0 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné sklo - vnútorný parapet plastový, na farbu okna, - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, to 2,0 mm - s perforovaný zpevnou okosnicou, RAL 7016 - zahŕňa z vonkajšku - kpl. Schüco AWS 90. SI +	1	1	-	2

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POPIS TYPU	POČET KUSOV 1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
O10	HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ GRAFIKA TYPU:	- hliníkový okno s pevným kapitonom nasaveným na obvodovú fálcňu 80 mm - tepelne izolovaný rám, biela farba, RAL 9016 - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,1 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,0 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné sklo - vnútorný parapet plastový, na farbu okna, - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, to 2,0 mm - s perforovaný zpevnou okosnicou, RAL 7016 - zahŕňa z vonkajšku - kpl. Schüco AWS 90. SI +	2	-	-	2

OZNAČENIE TYPU	NÁZOV TYPU	POPIS TYPU	POČET KUSOV 1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
O11	HLINÍKOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ GRAFIKA TYPU:	- hliníkový okno s pevným kapitonom nasaveným na obvodovú fálcňu 80 mm - tepelne izolovaný rám, biela farba, RAL 9016 - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,1 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné prestupy kapitonu okna U = 1,0 W/ (m2 K), - izolačné prestupy rámu okna U = 1,3 W/ (m2 K), - izolačné sklo - vnútorný parapet plastový, na farbu okna, - vonkajší parapet z extrudovaného hliníka, to 2,0 mm - s perforovaný zpevnou okosnicou, RAL 7016 - zahŕňa z vonkajšku - kpl. Schüco AWS 90. SI +	2	1	2	5

TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA A NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY!!!
JEDNOTLIVÉ POLOŽKY VO VÝKAZE VÝMER A ROZPOČTE SA MÔŽU LÍŠIŤ PO DOPRACOVANÍ REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!

POZNÁMKY:
- PRED OBJEDNÁVKOU OKIEN JE NUTNÉ PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE!!!
- PRE VÝROBU OKIEN JE NUTNÉ JEDNOTLIVÉ TYPY OKIEN ZLADIŤ Z INVESTOROM !!!
- VÝKRESY OKIEN SÚ ORIENTAČNÉ A NEMAJÚ ŽIADNU STATICKÚ FUNKCIU
- VŠETKY OKNÁ SÚ CENOVÉ V TERS BEZ OCEľOVÓ AK PREDPISOVÝM SYSTÉME UPEVNENIA ČIŠTIACICH KOŠÍKOVCE, NAPR DO TOP WINFRAMER NA SÚČIS PUR PLANOV
- VŠETKY OKNÁ SÚ NAVRHNUTÉ PRE ŠTANDARDNÚ MONTÁŽ DO ZATEPLENÉHO OBVODU A OKNÁ NAVŠTIEVAJÚCEJCH ROZMERNÍK, JE POTREBNÉ UPRESNIŤ TECHNICKÉ RIEŠENIE DO VYRAMENO OCGAVATEĽA !!!
- PRE VÝROBU OKIEN JE POTREBNÉ DOKONZULTOVAŤ JEDNOTLIVÉ TYPY S INVESTOROM !!!

ZS LUČENIEC SPOLOČNÁ ARCHITEKTÓNA Lučenec	SPRACOVAL: Ing. Ivan Gerec Ing. Mária Hlinčíková	KONTROLOVAL: Ing. Jozef Gerec PROJEKTANT:	
Stupeň: DOKUMENTÁCIA PRE VÝBERU ZHOTOVITEĽA	Miesto: Ul. Mieru, Lučenec **DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE**	Investor: MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR Drieňová 35/ 37 Bratislava	
	NÁZOV MATERIÁLU: DREVOHLINÍKOVÉ OKNÁ Zmluva č. 20/ 12 Bratislava	Dátum: 12/2020	Zmena: 04/2021
	SO 01 – DETENČNÝ ÚSTAV		MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
	Výkaz výmer	Mierka: -	Číslo výkresu: 11a