

## DOPLNENIE ÚDAJOV VÝŤAHOV V OBJEKTE SO 01

**V1 - 1275 kg** – napr. výťah GEN2 Stream – bez strojovne 1275 kg / 17 osôb, 3/3, 1 vstup, zdvih 6,8 m.

- kabína 1200 x 2300 x 2200 mm ( š x dl x v).
- dvere šírky OP=1100/2000 mm ( š x v ) – automatické teleskopické TLD.
- Priehľbeň min. 1200 mm, Horný prejazd min. 3600 mm.
- s požiarňou odolnosťou uvažuje ako EW60
- Výťah je ako imobilný v zmysle plochy a rozmeru kabíny, a je aj komplet s výbavou podľa vyhl. 532/2002 Z.z. (madlá,sedačku zvukový hlásič).
- Výťah nie je evakuačný ani požiarňy.

**V2 - 1275 kg** – napr. výťah GEN2 Stream – bez strojovne 1275 kg / 17 osôb, 2/2, 1 vstup, zdvih 3,4 m.

- kabína 1200 x 2300 x 2200 mm ( š x dl x v).
- dvere šírky OP=1100/2000 mm ( š x v ) – automatické teleskopické TLD.
- Priehľbeň min. 1200 mm, Horný prejazd min. 3600 mm.
- s požiarňou odolnosťou uvažuje ako EW60
- Výťah je ako imobilný v zmysle plochy a rozmeru kabíny, a je aj komplet s výbavou podľa vyhl. 532/2002 Z.z. (madlá,sedačku zvukový hlásič).
- Výťah nie je evakuačný ani požiarňy.
- 

**V3 - 200 kg** – výťah ISO-D – bez strojovne 200 kg / bez osôb, 2/2, 2 vstupy, zdvih 3,4 m.

- kabína 800 x 800 x 1200 mm ( š x dl x v).
- dvere šírky OP=800/1200 mm ( š x v ) – ručné 1-krídlové.
- Priehľbeň min. 350 mm, Horný prejazd min. 2600 mm.
- s požiarňou odolnosťou uvažuje ako NIE.