CEL. VÝ. VÝROBOK	OZNAČENIE PODĽA STN A SCHEMATICKÝ OBR.	POČET KUSOV			ZNÁZLENIE	FARBA	POZNÁMKU
		1.NADZEMNÉ	2.NADZEMNÉ	CELKOM			
1	9700-1500						
	SVETLOVODNÁ KAZOVÁ VARIÁCIA	2		2			
2	9700-2000						
	JEDNOKRÍDLOVÉ PLOCHOSTAVÉ OTVÁRAVÉ OTVÁRAVÉ S LIŠTOVÝM BOČNÝM DOSKOVÝM BEZ Z NEJ DZOVÝMI KRÍDLAMI, OPĽZAVÍN DU DEDOKOSTOU 45 mm	1		1		BIELA FOL DM-764 RAL 9016	ESW-C 45
3	9700-2000						
	JEDNOKRÍDLOVÉ PLOCHOSTAVÉ OTVÁRAVÉ S LIŠTOVÝM BOČNÝM DOSKOVÝM BEZ Z NEJ DZOVÝMI KRÍDLAMI, OPĽZAVÍN DU DEDOKOSTOU 45 mm	2+1	1	3+1		BIELA FOL DM-764 RAL 9016	ESW-C 50
4	9700-2000-700						
	JEDNOKRÍDLOVÉ PLOCHOSTAVÉ OTVÁRAVÉ S LIŠTOVÝM BOČNÝM DOSKOVÝM BEZ Z NEJ DZOVÝMI KRÍDLAMI, OPĽZAVÍN DU DEDOKOSTOU 45 mm	2		2		BIELA FOL DM-764 RAL 9016	
5	9700-2500						
	JEDNOKRÍDLOVÉ PLOCHOSTAVÉ OTVÁRAVÉ S LIŠTOVÝM BOČNÝM DOSKOVÝM BEZ Z NEJ DZOVÝMI KRÍDLAMI, OPĽZAVÍN DU DEDOKOSTOU 45 mm	2+1	1	3+1		BIELA FOL DM-764 RAL 9016	ESW-C 50
6	9700-2500						
	JEDNOKRÍDLOVÉ PLOCHOSTAVÉ OTVÁRAVÉ S LIŠTOVÝM BOČNÝM DOSKOVÝM BEZ Z NEJ DZOVÝMI KRÍDLAMI, OPĽZAVÍN DU DEDOKOSTOU 45 mm	2	1	3		BIELA FOL DM-764 RAL 9016	
7	9700-2500						
	JEDNOKRÍDLOVÉ PLOCHOSTAVÉ OTVÁRAVÉ S LIŠTOVÝM BOČNÝM DOSKOVÝM BEZ Z NEJ DZOVÝMI KRÍDLAMI, OPĽZAVÍN DU DEDOKOSTOU 45 mm	3+1	1+1			BIELA FOL DM-764 RAL 9016	ESW-C 50

CEL. VÝ. VÝROBOK	OZNAČENIE PODĽA STN A SCHEMATICKÝ OBR.	POČET KUSOV			ZNÁZLENIE	FARBA	POZNÁMKU
		1.NADZEMNÉ	2.NADZEMNÉ	CELKOM			
8	9700-1500						
	JEDNOKRÍDLOVÉ PLOCHOSTAVÉ OTVÁRAVÉ S LIŠTOVÝM BOČNÝM DOSKOVÝM BEZ Z NEJ DZOVÝMI KRÍDLAMI, OPĽZAVÍN DU DEDOKOSTOU 45 mm	1		1		BIELA FOL DM-764 RAL 9016	
9	9700-2000						
	ĽAVÁ OBLOKOVÁ VÝPLŇ S PEVNÝM ZASKLENÍM, JEDNOKRÍDLOVÁ OTVÁRAVÁ, ZASKLENIE DVOJSKLO, FARBA RÁMU - VNÚTORNÁ STRANA: BIELA, VONKAJŠIA STRANA: BIELA	1		1		BIELA FOL DM-764 RAL 9016	
10	9700-2500						
	ĽAVÁ OBLOKOVÁ VÝPLŇ S PEVNÝM ZASKLENÍM, JEDNOKRÍDLOVÁ OTVÁRAVÁ, ZASKLENIE DVOJSKLO, FARBA RÁMU - VNÚTORNÁ STRANA: BIELA, VONKAJŠIA STRANA: BIELA	1		1		BIELA FOL DM-764 RAL 9016	
11	1100-1500						
	ĽAVÁ OBLOKOVÁ VÝPLŇ S PEVNÝM ZASKLENÍM, JEDNOKRÍDLOVÁ OTVÁRAVÁ, ZASKLENIE DVOJSKLO, FARBA RÁMU - VNÚTORNÁ STRANA: BIELA, VONKAJŠIA STRANA: BIELA	1		1		BIELA FOL DM-764 RAL 9016	
12	1500-2000						
	ĽAVÁ OBLOKOVÁ VÝPLŇ S PEVNÝM ZASKLENÍM, JEDNOKRÍDLOVÁ OTVÁRAVÁ, ZASKLENIE DVOJSKLO, FARBA RÁMU - VNÚTORNÁ STRANA: BIELA, VONKAJŠIA STRANA: BIELA	1		1		BIELA FOL DM-764 RAL 9016	
13	1500-2500						
	ĽAVÁ OBLOKOVÁ VÝPLŇ S PEVNÝM ZASKLENÍM, JEDNOKRÍDLOVÁ OTVÁRAVÁ, ZASKLENIE DVOJSKLO, FARBA RÁMU - VNÚTORNÁ STRANA: BIELA, VONKAJŠIA STRANA: BIELA	1		1		BIELA FOL DM-764 RAL 9016	
14	1500-2500						
	PRAVÁ OBLOKOVÁ VÝPLŇ S PEVNÝM ZASKLENÍM, JEDNOKRÍDLOVÁ OTVÁRAVÁ, ZASKLENIE DVOJSKLO, FARBA RÁMU - VNÚTORNÁ STRANA: BIELA, VONKAJŠIA STRANA: BIELA	1		1	KOVANIE TRIEDA 4 TESNENIE PRIEMER	BIELA FOL DM-764 RAL 9016	

CEL. VÝ. VÝROBOK	OZNAČENIE PODĽA STN A SCHEMATICKÝ OBR.	POČET KUSOV			ZNÁZLENIE	FARBA	POZNÁMKU
		1.NADZEMNÉ	2.NADZEMNÉ	CELKOM			
15	1500-1500						
	JEDNOKRÍDLOVÉ DVOJPLOCHOSTAVÉ - E 45MIN, EI30 T PEVNÉ, OTVÁRAVÉ DO ÚNIKU, 90 X 1.97 m, ex.EN, EN 85 ODĽAHČENÉ TRUBKOU S TESNENÍM, ZASKLENIE DVOJSKLO, FARBA RÁMU - VNÚTORNÁ STRANA: BIELA, VONKAJŠIA STRANA: BIELA, VR. DVE KUKÁ, INTERIÉROVÝCH PARAMETROV A ŠPECIÁLNOSTÍ, PRÍSLUŠENSTVO: ZÁMOK A KĽÚČ	1+1		1+1	KOVANIE TRIEDA 4 TESNENIE PRIEMER	BIELA FOL DM-764 RAL 9016	EI-45/D1
16	1200-1500						
	JEDNOKRÍDLOVÉ DVOJPLOCHOSTAVÉ - E 45MIN, EI30 T PEVNÉ, OTVÁRAVÉ DO ÚNIKU, 120 X 1.97 m, ex.EN, EN 85 ODĽAHČENÉ TRUBKOU S TESNENÍM, ZASKLENIE DVOJSKLO, FARBA RÁMU - VNÚTORNÁ STRANA: BIELA, VONKAJŠIA STRANA: BIELA, VR. DVE KUKÁ, INTERIÉROVÝCH PARAMETROV A ŠPECIÁLNOSTÍ, PRÍSLUŠENSTVO: ZÁMOK A KĽÚČ	1		1	KOVANIE TRIEDA 4 TESNENIE PRIEMER	BIELA FOL DM-764 RAL 9016	EI-45/D1
17	1500-1500						
	JEDNOKRÍDLOVÉ DVOJPLOCHOSTAVÉ - E 45MIN, EI30 T PEVNÉ, OTVÁRAVÉ DO ÚNIKU, 150 X 1.97 m, ex.EN, EN 85 ODĽAHČENÉ TRUBKOU S TESNENÍM, ZASKLENIE DVOJSKLO, FARBA RÁMU - VNÚTORNÁ STRANA: BIELA, VONKAJŠIA STRANA: BIELA, VR. DVE KUKÁ, INTERIÉROVÝCH PARAMETROV A ŠPECIÁLNOSTÍ, PRÍSLUŠENSTVO: ZÁMOK A KĽÚČ	1+1		1+1	KOVANIE TRIEDA 4 TESNENIE PRIEMER	BIELA FOL DM-764 RAL 9016	EI-45/D1
18	1500-2000						
	JEDNOKRÍDLOVÉ DVOJPLOCHOSTAVÉ - E 45MIN, EI30 T PEVNÉ, OTVÁRAVÉ DO ÚNIKU, 200 X 1.97 m, ex.EN, EN 85 ODĽAHČENÉ TRUBKOU S TESNENÍM, ZASKLENIE DVOJSKLO, FARBA RÁMU - VNÚTORNÁ STRANA: BIELA, VONKAJŠIA STRANA: BIELA, VR. DVE KUKÁ, INTERIÉROVÝCH PARAMETROV A ŠPECIÁLNOSTÍ, PRÍSLUŠENSTVO: ZÁMOK A KĽÚČ	2		2	KOVANIE TRIEDA 4 TESNENIE PRIEMER	BIELA FOL DM-764 RAL 9016	EI-45/D1


CEL. VÝ. VÝROBOK	OZNAČENIE PODĽA STN A SCHEMATICKÝ OBR.	POČET KUSOV			ZNÁZLENIE	FARBA	POZNÁMKU
		1.NADZEMNÉ	2.NADZEMNÉ	CELKOM			
19	1500-2000						
	JEDNOKRÍDLOVÉ DVOJPLOCHOSTAVÉ - E 45MIN, EI30 T PEVNÉ, OTVÁRAVÉ DO ÚNIKU, 200 X 1.97 m, ex.EN, EN 85 ODĽAHČENÉ TRUBKOU S TESNENÍM, ZASKLENIE DVOJSKLO, FARBA RÁMU - VNÚTORNÁ STRANA: BIELA, VONKAJŠIA STRANA: BIELA, VR. DVE KUKÁ, INTERIÉROVÝCH PARAMETROV A ŠPECIÁLNOSTÍ, PRÍSLUŠENSTVO: ZÁMOK A KĽÚČ	1		1	KOVANIE TRIEDA 4 TESNENIE PRIEMER	BIELA FOL DM-764 RAL 9016	EI-45/D1
20	1500-1500						
	JEDNOKRÍDLOVÉ DVOJPLOCHOSTAVÉ - E 45MIN, EI30 T PEVNÉ, OTVÁRAVÉ DO ÚNIKU, 150 X 1.97 m, ex.EN, EN 85 ODĽAHČENÉ TRUBKOU S TESNENÍM, ZASKLENIE DVOJSKLO, FARBA RÁMU - VNÚTORNÁ STRANA: BIELA, VONKAJŠIA STRANA: BIELA, VR. DVE KUKÁ, INTERIÉROVÝCH PARAMETROV A ŠPECIÁLNOSTÍ, PRÍSLUŠENSTVO: ZÁMOK A KĽÚČ	1		1	KOVANIE TRIEDA 4 TESNENIE PRIEMER	BIELA FOL DM-764 RAL 9016	EI-45/D1
21	1500-1500						
	SAMOZAVRIEVACIA ZAPĽ, DOSKE 1 KTU, EI 30 min ex. JEDNOKRÍDL, DATUM STAVEBNÝCH ÚPRAV 600 x 1970 mm, FRANC.	1		1		BIELA FOL DM-764 RAL 9016	

CEL. VÝ. VÝROBOK	OZNAČENIE PODĽA STN A SCHEMATICKÝ OBR.	POČET KUSOV			ZNÁZLENIE	FARBA	POZNÁMKU
		1.NADZEMNÉ	2.NADZEMNÉ	CELKOM			
22	1500-1500						
	JEDNOKRÍDLOVÉ DVOJPLOCHOSTAVÉ - E 45MIN, EI30 T PEVNÉ, OTVÁRAVÉ DO ÚNIKU, 150 X 1.97 m, ex.EN, EN 85 ODĽAHČENÉ TRUBKOU S TESNENÍM, ZASKLENIE DVOJSKLO, FARBA RÁMU - VNÚTORNÁ STRANA: BIELA, VONKAJŠIA STRANA: BIELA, VR. DVE KUKÁ, INTERIÉROVÝCH PARAMETROV A ŠPECIÁLNOSTÍ, PRÍSLUŠENSTVO: ZÁMOK A KĽÚČ	1+1		1+1	KOVANIE TRIEDA 4 TESNENIE PRIEMER	BIELA FOL DM-764 RAL 9016	EI-45/D1
23	1500-2000						
	JEDNOKRÍDLOVÉ DVOJPLOCHOSTAVÉ - E 45MIN, EI30 T PEVNÉ, OTVÁRAVÉ DO ÚNIKU, 200 X 1.97 m, ex.EN, EN 85 ODĽAHČENÉ TRUBKOU S TESNENÍM, ZASKLENIE DVOJSKLO, FARBA RÁMU - VNÚTORNÁ STRANA: BIELA, VONKAJŠIA STRANA: BIELA, VR. DVE KUKÁ, INTERIÉROVÝCH PARAMETROV A ŠPECIÁLNOSTÍ, PRÍSLUŠENSTVO: ZÁMOK A KĽÚČ	2		2	KOVANIE TRIEDA 4 TESNENIE PRIEMER	BIELA FOL DM-764 RAL 9016	EI-45/D1
24	1500-2500						
	SAMOZAVRIEVACIA ZAPĽ, DOSKE 1 KTU, EI 30 min ex. JEDNOKRÍDL, DATUM STAVEBNÝCH ÚPRAV 600 x 1970 mm, LAVÉ	1		1		BIELA FOL DM-764 RAL 9016	
25	1500-2500						
	SAMOZAVRIEVACIA ZAPĽ, DOSKE 1 KTU, EI 30 min ex. JEDNOKRÍDL, DATUM STAVEBNÝCH ÚPRAV 600 x 1970 mm, PRAVÉ	1		1		BIELA FOL DM-764 RAL 9016	


CEL. VÝ. VÝROBOK	OZNAČENIE PODĽA STN A SCHEMATICKÝ OBR.	POČET KUSOV			ZNÁZLENIE	FARBA	POZNÁMKU
		1.NADZEMNÉ	2.NADZEMNÉ	CELKOM			
26	1500-1500						
	DVE JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLOCHOSTAVÉ - E 45MIN, EI30 T PEVNÉ, OTVÁRAVÉ DO ÚNIKU, 150 X 1.97 m, ex.EN, EN 85 ODĽAHČENÉ TRUBKOU S TESNENÍM, ZASKLENIE DVOJSKLO, FARBA RÁMU - VNÚTORNÁ STRANA: BIELA, VONKAJŠIA STRANA: BIELA, VR. DVE KUKÁ, INTERIÉROVÝCH PARAMETROV A ŠPECIÁLNOSTÍ, PRÍSLUŠENSTVO: ZÁMOK A KĽÚČ	1+1		1+1	KOVANIE TRIEDA 4 TESNENIE PRIEMER	BIELA FOL DM-764 RAL 9016	
27							
	PRÍSTAVBOVÝ SAMOMAT ACHRÁNIACI ZÁMOK	1		1			


CEL. VÝ. VÝROBOK	OZNAČENIE PODĽA STN A SCHEMATICKÝ OBR.	POČET KUSOV			ZNÁZLENIE	FARBA	POZNÁMKU
		1.NADZEMNÉ	2.NADZEMNÉ	CELKOM			
28							
	2X3 TLOUŠŤKY 60 LIC. 1DK 2X3 TLOUŠŤKY 60 LIC. 1DK S TEPLOVODNÝM ZASKLENÍM, ZASKLENIE 2S, ZASKLENÍ TLOUŠŤKA 33 mm	1	1	2			
29							
	NEREZOVÉ ZÁBRADLIE S VÝŠKOU 900 mm, KRUHOVÉHO PRIEREZU, ZÁKLADNÁ DOSKA 150 mm, KOTVENÉ DO PODLAHY, VÝŠKA MEDZI KRÍDLAMI 1100 mm, MATERIÁL: 42 x 2 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BRUS						





CEL. VÝ. VÝROBOK	OZNAČENIE PODĽA STN A SCHEMATICKÝ OBR.	POČET KUSOV			ZNÁZLENIE	FARBA	POZNÁMKU
		1.NADZEMNÉ	2.NADZEMNÉ	CELKOM			
30							
	NEREZOVÉ ZÁBRADLIE S VÝŠKOU 900 mm, KRUHOVÉHO PRIEREZU, ZÁKLADNÁ DOSKA 150 mm, KOTVENÉ DO PODLAHY, VÝŠKA MEDZI KRÍDLAMI 1100 mm, MATERIÁL: 42 x 2 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BRUS						
31							
	NEREZOVÉ ZÁBRADLIE S VÝŠKOU 900 mm, KRUHOVÉHO PRIEREZU, ZÁKLADNÁ DOSKA 150 mm, KOTVENÉ DO PODLAHY, VÝŠKA MEDZI KRÍDLAMI 1100 mm, MATERIÁL: 42 x 2 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BRUS						





CEL. VÝ. VÝROBOK	OZNAČENIE PODĽA STN A SCHEMATICKÝ OBR.	POČET KUSOV			ZNÁZLENIE	FARBA	POZNÁMKU
		1.NADZEMNÉ	2.NADZEMNÉ	CELKOM			
32							
	NAVRŠOVACÍ SYSTÉMOVÉ SKRUTKY SAMOREZNÉ S PRESNÝM NÁKRUŽKOM, VÝSUVNÝ KLÚČ, KLÚČ SKRUTKOVÁ HLAVICA S DOBRE VEDENÝ KLÚČOM, KLÚČ SKRUTKOVÉ HLAVICA	4		4		PVC SÍVÁ ZLTÁ	
33							
	OCELOVÁ ZÁKLADŇA S TRUBKOU 1.750 X 1.900 mm, NOSNÁ KONŠTRUKCIA PRE UCHYTENIE SOLÁRNYCH PANELOV, SKLON 15 STUPŇOV, ZÁKLADŇA S DOBRE VEDENÝ KLÚČOM, KLÚČ SKRUTKOVÁ HLAVICA						



