OBSAH: VÝKRESU			ARCHÍVNE ČÍSLO:
KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHOVÝCH ZÁ. FILIGRÁNOV "F...."			ČÍS.VÝKR. S–3
NOVÁ EXPEDÍCIA – HRZA TOPOĽČANY			
SO – 21 EXPEDÍCNA CHLADIAREŇ			
SO – 22 SOCIÁLNO–ADMINISTRATÍVNA BUDOVA			
STAVBA:			
INVESTOR: HRZA a.s., Dobrotínova 2279/37, 955 92 Topoľčany			ŠPEC.: STAVBA – BETÓN
			TK:
			MIERKA: 1:100
			STUPEŇ: REALIZAČNÝ PROJEKT
			DÁTUM: APRÍL 2022
			ZAK.: 07/2022 A–07/2022
ING. Mgr. JANÍČEK	ING. Martin PETRÁŠ	Jozef MIKUŠOVÁ	
HLAVNÝ ING. PROJEKTU	STATIK STAVBY	VYPRACOVAL:	HIP
*** ING. MARIÁN PETRÁŠ ***			
TEL.: 0905–422156, 033–5511714			
917 01 TRNAVA, MEDZIDUNAJSKÁ 10			

±0,000=195,51 m n.m.

POZNÁMKA :

- NOSNÁ KONŠTRUKCIA OPROTI EXISTUJÚCEJ ASFALTOVO–BETÓNOVEJ SPEVNENEJ PLOCHY ZVYŠENEJ NÁVRHMI PRÍZEMIA RIEŠENÉHO ODLIŠNÝ S HORNOU MARHANTOU NA KÓTE ±0,00 JE V PREVÁŽNEJ MIERE SPRAVIDLNÝCH S NIEJ NIMI VYHLÁSENOU MONOLITICKOU ZÁ. MARBETNÁKOU HRÚBKY 125 mm, KTOREJ ZAKAZOVANÉ JE ZAKAZOVANÉ NA VÝKRESE č. S–5
- VÝSTKY ZÁ. PODLAHOVÉ PLOCHY "F...." SÚ V ICH MONTÁŽNOM STÁDIU NAVRHNUTÉ AKO SAMONOSNÉ, T.J. TIETO PRE REALIZÁCII ICH MONOLITICKEJ ZÁ. MARBETNÁKOV NIE S POTREBNÉ PODOPIERAŤ S VYNIMKOU MIEST ICH ULOŽENIA NA S NIMI SUSEDIACE ZÁ. ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE A PREFABRIKOVANÉ ZÁ. PODLAHOVÉ TRÁMY "PI....", KTORÝCH KLADAČSKÝ PLÁN JE ZNÁZORNENÝ NA VÝKRESE č. S–2
- KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE A ARMOVANIE ZÁ. PODLAHOVÝCH DOSIEK NAVRHNUTÉ V SPOLUPÁCI S VÝROBCOM TAKÝCHTO FILIGRÁNOV – firmou LEIL SLOVAKIA, a.r.o. ZILINE KLASY – BLŽŠIE VID. VÝKRES č. S–5
- VZHĽADOM NA VEĽKÉ PODOBERNÉ ROZMERY PODLAHY PRÍZEMIA RIEŠENÉHO OBJEKTU JE TOTO VO VZNÁCHOVÝCH POLOHÁCH POTREBNÉ DILATOVAŤ BEZOVÝMI TRÁMI DILATÁCIOU. PODĽA DETAILOV ZNÁZORNENÝCH NA TOMTO VÝKRESE
- OBVODOVÉ HRANY PRELIEHAJÚCEJ PODLAHY PRÍZEMIA RIEŠENÉHO OBJEKTU PRE NEJ ZABUDOVÁVANÉ OCELOVÉ NOSNÍKY ZABUDOVANÝCH OCELOVÝCH MEZNÍ MODULOVÁNI OSAMI "C–C" JE POTREBNÉ CHRÁNIŤ DO NICH ZABUDOVANÝMI OCHRANNÝMI OCELOVÝMI UHOLNÍKMI PRIEREZU L80/80/8 (TYPOVÝ RÁM ỹ SPEDOS" A LIKT 70 ỹ PEIKKO)

PODLAHY PRE REALIZÁCIU STAVBY NEMAJÚ SPRACOVANÚ DILATAČNÚ DOKUMENTÁCIU ZÁ. POLOOPERAČNÝCH KONTROL FILIGRÁNOVÝCH PODLAHOVÝCH DOSIEK, KTORÚ SI JE POVINNÝ V RÁMCI PREDVÝROBNEJ PRÍPRAVY ZABEZPEČIŤ ICH VÝROBCA A TIETO PRED ZAHÁJENÍM ICH VÝROBY PREKONZULTOVAŤ SO STATICKOM STAVBY !!!

BETÓN tr. STN EN 206 C25/30–XC1(SK)–Cl0,4–Dmax16–S4 – ZÁ. PEFA FILIGRÁNY

OCEĽ tr. B500B (10 505 R) – PROTOKA VŠTUŽ ZÁ. PEFA FILIGRÁNOV

