Názov stavby	Hyza Topoľčany
Prepočítal	
Poznámka	Skladba jednotlivých šácht sa vypočíta z rozdielu kóty upraveného terénu a kóty dna potrubia odtoku. Uvedené výškové kóty sú uvedené v projektovej dokumentácii, a to buď v pozdĺžnych výkresoch kanalizácii, alebo vo výkaze výmere kanalizácii.

Meniť sa môžu iba údaje ktoré majú zelený podklad !

Hrúbka steny (mm)		**90**	90/120
Stupačky		**ÁNO**	ÁNO/NIE

KONTAKTNÉ ÚDAJE	Firma
NA VÝROBCU ŠÁCHT	Mesto, ulica
	Meno, pozícia
	Mobil
	Fax/tel
	E-mail

☑ Povolit' kombináciu vyr. prstencov nad 120 mm TRUE

Vetva/zberač	**stoka S2**	**stoka S2**	**stoka S2**	
Kóta terénu	194,49	194,49	194,49	
Kóta dna potrubia	192,71	192,82	192,98	**Celkový počet prvkov**
Šachta č.	**ŠS2.1**	**ŠS2.2**	**ŠS2.3**	
Hĺbka (mm)	1780	1670	1510	
Prepočet	1080	970	810	
	480	370	210	
	480	370	210	
	480	370	210	
	230	120	210	
	110	0	90	
	10	0	90	
	10	0	10	
	10	0	10	
Zostatok	10	0	10	
Dno 1000/530	0	0	0	**0**
Dno 1000/600	1	1	1	**3**
Dno 1000/1000	0	0	0	**0**
Kónus	1	1	1	**3**
Prechod. doska	0	0	0	**0**
Poklop	c	c	c	**0**
Skruž v. 1000	0	0	0	**0**
Skruž v. 500	0	0	0	**0**
Skruž v. 250	1	1	0	**2**
Vyr.prstenec v.120	1	1	1	**3**
Vyr.prstenec v.100	1	0	0	**1**
Vyr.prstenec v. 80	0	0	1	**1**
Vyr.prstenec v. 60	0	0	0	**0**
Vyr.prstenec v. 40	0	0	0	**0**
Tesnenie	2	2	0	**4**
Druh dna	**3**	**3**	**L**	
Vývod	200/PVC	200/PVC	200/PVC	
Prívod 1 uhol/+cm nad odtokom	160PVC 171/0	200/PVC 107/0	200/PVC 90/0	
Prívod 2 uhol/+cm nad odtokom	200/PVC 253/0	200/PVC 197/0		
Prívod 3 uhol/+cm nad odtokom				
Prívod 4 uhol/+cm nad odtokom				

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Označenie	**Druh rúry**
UR	ULTRA RIB
PVC	PVC HLADKÉ
KOR	KORUGOVÉ
GFK	HOBAS
OD	PIPELIVE PRAGMA OD
ID	PIPELIVE PRAGMA OD
KAG	KAMENINA GUMA (L)
KAP	KAMENINA PUR (N)
KAH	KAMENINA PUR (H)
GGG	LIATINA GGG
SML	LIATINA SML
FBS	BET. RÚRY S TES. FBS
ROB	ROBUKAN
K2	KORUGOVÉ K2

Označenie	**Druh dna**
K	KONCOVÉ
P	PRIAME
L	LOMOVÉ
3	3-KRÍŽOVÉ
4	4-KRÍŽOVÉ
5	5-KRÍŽOVÉ

Označenie	**Výška (mm)**	**Druh poklopu**
A	35	Poklop liatinový DN 600, A15 kN
		Poklop Begu DN 600, A15 kN
		Poklop liatinový DN 600, B125 kN
B	75	
C	100	Poklop liatinový DN 600, D400 kN
D	125	
E	160	Poklop Begu DN 600,rám Begu D400 kN s odvetraním
		Poklop Begu DN 600,rám Begu D400 kN s odvetraním