




POHLAD
M 1:10



PÔDORYS
1:10



POHLAD
M 1:10



- DETAILY SÚ NA SAMOSTATNOM VÝKRESE
- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHŔADZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DOĐAVATEĽA STAVBY
- MONTÁŽNE SPOJE KONSTRUKCIÍ BUDÚ NAVRHNUTÉ VO VÝROBNEJ A DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII, RESP. DOĐAVATEĽSKOU FIRMOU
- KOTVACE A SPOJUVACE PRVKY NIESO SČASŤOU VÝPISOV PRÍKMOV, UPRESNÍ PÓDLA TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK VÝROBCU
- VZHLADOM K ZLOŽITOSTI SA UVAŽUJE S REZÉRVOU CELKOVEJ VÁHY OKOLIE 10% (SPOJE, PLECHY, ATD.)
- PRI ZAČATÍ PRÁC JE POTREBNÉ PREMERÁV ŠTÍTOK ZEMEŤ ROZMERY A PRACOVAT PÓDLA SKUTOČNÉ ZAMERANÉHO STAVU
- PRI VŠETKYCH KONSTRUKČIÁCH JE NÚTNE DOŤAŽ PREDPISY A SPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK
- PRI NESPECIFIKOVANÍ KRITERIÍ JE NÚTNE DOŤAŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY VÝROBCOV
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITELNOU SČASŤOU VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE
- ZMENY PROJEKTU, NEJASNOSTI V KONSTRUKČNÝCH RIEŠENIACH A V NAVRHNUTÝCH MATERIÁLOCH NAHLASIŤ STAVBYVEDÚCEMU A KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- PROJEKTANT NENIE JE ZADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENÉHO SOHLASU
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHÝBACH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- PRI ZAČATÍ STAVBY PRÁČ JE POTREBNÉ VŠETKY A ZABEZPEČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE
- PRI VÝROBE JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCIÍ A PRVKOV JE NÚTNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE
- PRÁCE VYKONÁVAJÚ VÝHRADNE ODBORNE SPOSOBLÍ OSOBY

BETÓN

ZÁKLADOVÉ PÁTKY A DOSKA	C25/30-XC2 (SK)
VÝSTUŽ	B500B
KRYTIE VÝSTUŽE	ZÁKLADOVÉ PÁTKY, DOLNÝ POVRCH DOSKY $c_{nom} = 40 \text{ mm}$ HORNÝ POVRCH DOSKY $c_{nom} = 25 \text{ mm}$

OCEL

KONŠTRUKČNÁ OCEL	S235
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ŽIAROVÝ POZINK

$$\pm 0,000 = 161,29 \text{ m.n.m.}$$

