

## 1. TRAKTOR

| Technické požiadavky   | Požadovaný parameter<br>Všetky dole uvedené<br>parametre sú minimálne,<br>pokiaľ nie je uvedené<br>inak | Ponúkané<br>uchádzačom<br>v prípade opisu uviesť<br>áno/nie, v prípade<br>parametrov uviesť<br>hodnotu parametra |
|--|---|--|
| <b>Traktor</b>   | (uviesť názov a výrobcu,<br>prip. typ)  | <b>New Holland T5.100 Plus</b>   |
| počet valcov   | Min. 4  | 4  |
| zdvihový objem   | max. 3 600(cm <sup>3</sup> )  | 3595   |
| výkon podľa normy (ECE R-120)                                      | min. 73 kW  | 74   |
| VISCO spojka ventilátora chladiča                                  | ÁNO   | ÁNO  |
| čistič vzduchu s predčističom                                      | ÁNO   | ÁNO  |
| servisný interval  | min. 600 Mth  | 600  |
| palivová nádrž   | min. 130 l  | 130 l  |
| plne synchronizovaná, reverzná<br>prevodovka                       | ÁNO   | Áno  |
| zmena smeru jazdy radená pod<br>zaťažením                          | ÁNO   | Áno  |
| prevodovka s plazivými rýchlosťami                                 | ÁNO   | Áno  |
| minimálna pracovná rýchlosť  | max. 0,30 (km/h)  | 0,28 (km/h)  |
| počet rýchlostných stupňov   | min. 20 x 20 (dopredu x<br>dozadu)  | 20 x 20 (dopredu x dozadu)   |
| maximálna pojazďová rýchlosť                                       | min. 40(km/h)   | 40(km/h)   |
| otáčky zadného vývodového hriadeľa<br>s rozsahom                   | min. 540/540ECO/1000  | 540/540ECO/1000  |
| elektrohydraulická spojka ovládania<br>zadného vývodového hriadeľa | ÁNO   | Áno  |
| zadný vývodový hriadeľ s pojazďovou<br>závislosťou                 | ÁNO   | Áno  |

|   |                   |              |
|---|-------------------|--------------|
| zadná prírubová náprava s elektrohydraulickou uzávierkou diferenciálu | ÁNO               | Áno          |
| elektrohydraulická zapínanie pohonu prednej nápravy                   | ÁNO               | Áno          |
| dynamické predné blatníky   | ÁNO               | Áno          |
| predná zosilnená so 100% elektrohydraulickou uzávierkou               | ÁNO               | Áno          |
| zdvíhacia kapacita zadného trojbodového závesu                        | min. 4000 (kg)    | 4100 (kg)    |
| externé ovládanie trojbodového závesu                                 | ÁNO               | Áno          |
| vonkajšie okruhy  | min. 3            | 3            |
| výkon čerpadla servoriadenia  | min. 35 (lit/min) | 36 (lit/min) |
| výkon hydraulického čerpadla  | min. 60 (lit/min) | 64 (lit/min) |
| pomocné vonkajšie valce zadného trojbodového závesu                   | min. 2 (ks)       | 2 (ks)       |
| kúrenie   | ÁNO               | Áno          |
| elektronický odpojovač batérie  | ÁNO               | Áno          |
| pracovné svetlá   | min. 4 (ks)       | 4 (ks)       |
| sedadlo vodiča vzduchom odpružené                                     | ÁNO               | Áno          |
| prieľad v streche kabíny  | ÁNO               | Áno          |
| otváracie bočné okná na kabíne  | ÁNO               | Áno          |
| klimatizácia  | ÁNO               | Áno          |
| výškovo nastaviteľný horný etážový záves                              | ÁNO               | Áno          |
| maják   | ÁNO               | Áno          |
| vzduchové brzdy pre príves 2 okruhové                                 | ÁNO               | Áno          |
| spodná ťažná lišta  | ÁNO               | Áno          |
| Predné PNEU min. 13,6 R 24  | ÁNO               | Áno          |
| zadné PNEU min. 16,9 R 34   | ÁNO               | Áno          |

Linda s.r.o.  
 925 91, Kráľová nad Váhom 663  
 IČO: 511786721  
 IČ DPH: SK21 2062 77 18