

uotlani' 12/200

SSE - e DS

1a.c. 3925/1

# MOSTNÝ LIST :

1. <b>Názov mostu :</b> Most nad žel- traťou Plešivec - Filakovo		Evidenčné číslo mostu : 000571-035	
2. <b>Predmet premostenia :</b> železnica		Rok postavenia : 1978 ✓	
3. <b>Diaľnica alebo cesta :</b> II/000571 km : 50,701 ✓		<b>Zaťažiteľnosť :</b> a) normálna : 38 b) výhradná : 80 c) výnimočná : 263 d) most navrhnutý pre zaťaženie :	
4. <b>Katastrálna obec :</b> Dubovec 5. <b>Okres :</b> Rimavská Sobota 6. <b>Kraj :</b> Banskobystrický		7. <b>Udržovateľ :</b> RSC Rim. Sobota	
8. <b>Počet otvorov :</b> 3 ✓		9. <b>Svetlosť otvorov kolmá :</b> 9,40 ✓ 11,44 ✓ 9,40 ✓	
		šikmá : 13,30 16,17 13,30	
10. <b>Dĺžka premostenia :</b> 42,76		11. <b>Rozpätie polí :</b>	
12. <b>Šikmost' mostu :</b> L 45°			
13. <b>Podrobný popis nosnej konštrukcie :</b> Doska spojitá prefabrikáty z predpätého betónu, KA – 67, 39 ks ✓ h = 0,85 m ✓			
Stavebná výška: 1,030 ✓      Úložná výška :0,850			
14. <b>Opory:</b> Počet: 2      Dĺžka : 18,63 a 18,63      Hrúbka : 2,12 a 2,12 Výška : 0,65 a 0,65      Druh a materiál: prefabrikáty železobetónové			
15. <b>Ostatné podpery:</b> Počet: 14      Dĺžka : Hrúbka :      Výška : 7,5 m Druh a materiál : prefabr. slápy ✓			
16. <b>Priestorová úprava :</b> Voľná šírka mostu (podjazdu): 13,00 ✓      Šírka chodníkov :1,25 Šírka medzi zvýšenými obrubami : 10,50 ✓      Voľná výška nad vozovkou:			
17. <b>Vozovka a chodníky:</b> Druh vozovky : bitumenový Druh spevnenej časti krajnice : Druh chodníkov : betónový Zábradlie : z oceľových profilov			
18. <b>Výška mostu nad terénom :</b> 6,90 ✓			
19. <b>Výška spodnej hrany konštrukcie nad vel. vodou :</b> Normálna hĺbka vody :			
20. <b>Rôzne zariadenia na moste :</b> Výkresy mostu : RSC Rim.Sobota			
21. <b>Stavebný stav :</b> V – zlý (HPM-2000) ✓			
22. <b>Správne údaje :</b>			
23. <b>Reprodukčná nadobúdacia hodnota východzia :</b> Sk : 6608578,- (s cestou)			
Úprava : (stručný popis)			
Nová		dátum	Sk
		dátum	Sk
		dátum	Sk

