Opis predmetu obstarávania - SZ ALTERNATÍVA [A]

Dodávka kancelárskeho kontajnera so sanitou vrátane dopravy a vykládky, ktorý bude slúžiť celoročne ako sociálne zariadenie vodičov. Požiadavky na vybavenie viď nižšie.

Požadované parametre:

Min. vonkajšie rozmery (vzdialenosť medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien):
4.000 x 3.000 x 2.500 mm.
Vnútorná min. výška priestoru: 2.300 mm.

Nosná konštrukcia kontajnera: oceľová.
Obvodové sendvičové panely vrátane tepelnej izolácie:
- max. hodnota súčiniteľa prechodu tepla podlahy a stropu U_{max} = 0,4 W/m²K,
- max. hodnota súčiniteľa prechodu tepla obvodových stien U_{max} = 0,6 W/m²K,
- exteriér: pozinkovaný plech farebne upravený na požadovanú farbu (viď nižšie),
- interiér: laminovaná drevotriesková doska.

Nosnosť strechy: min. 150 kg/m².
Nosnosť podlahy: min 200 kg/m², vrchný materiál podlahy: PVC.

Farba kontajnera - exteriér: RAL 9006, rohové stĺpy a rám strechy: RAL 7016.
Farba kontajnera - interiér: steny/strop biela.

Vnútorné rozvody, rozvody elektroinštalácie vrátane rozvádzača vykonať v zmysle platných STN/EN noriem.

Vybavenie kontajnera:
1x vchodové dvere izolované 800 x 2.000 mm (z exteriéru RAL 7016),
2x PVC - kancelárske okno otváravo-sklopné 900 x 1.200 mm
- farba z vnútornej strany biela, z vonkajšej v odtieni RAL 7016,
- exteriérová mreža na okno - vo farbe RAL 7016,
- vnútorné horizontálne žalúzie - farba biela,

1x stropné svietidlo
1x vypínač
2x zásuvka
3x dvojzásuvka (pre možnosť pripojenia mikrovlnnej rúry a rýchlovarnej kanvice - dané spotrebiče nie sú súčasťou dodávky),
2x vykurovacie teleso - elektrický konvektor (výkon vykurovacích telies navrhnúť s ohľadom na zabezpečenie interiérovej teploty 22 °C aj počas zimných mesiacov).

ORIENTAČNÁ DISPOZÍCIA KONTAJNERA

