Opis predmetu obstarávania - SZ ALTERNATÍVA [C]

Dodávka kancelárskeho kontajnera so sanitou vrátane dopravy a vykládky, ktorý bude slúžiť celoročne ako sociálne zariadenie vodičov. Požiadavky na vybavenie kontajnera viď nižšie.

Požadované parametre:

Min. vonkajšie rozmery (vzdialenosť medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien):
6.000 x 3.000 x 2.500 mm.
Vnútorná min. výška priestoru: 2.300 mm.

Nosná konštrukcia kontajnera: oceľová.
Obvodové sendvičové panely vrátane tepelnej izolácie:
- max. hodnota súčiniteľa prechodu tepla podlahy a stropu U_{max} = 0,4 W/m²K,
- max. hodnota súčiniteľa prechodu tepla obvodových stien U_{max} = 0,6 W/m²K,
- exteriér: pozinkovaný plech farebne upravený na požadovanú farbu (viď nižšie),
- interiér: laminovaná drevotriesková doska.

Nosnosť strechy: min. 150 kg/m².
Nosnosť podlahy: min 200 kg/m², vrchný materiál podlahy: PVC.

Farba kontajnera - exteriér: RAL 9006, rohové stĺpy a rám strechy: RAL 7016.
Farba kontajnera - interiér: steny/strop biela.

Vnútorné rozvody, rozvody elektroinštalácie vrátane rozvádzača vykonať v zmysle platných STN/EN noriem.

Vybavenie kontajnera:
1x vchodové dvere izolované 800 x 2.000 mm (z exteriéru RAL 7016),
2x PVC - kancelárske okno otváravo-sklopné 900 x 1.400 mm,
- farba z vnútornej strany biela, z vonkajšej v odtieni RAL 7016,
- exteriérová mreža na okno - vo farbe RAL 7016,
- vnútorné horizontálne žalúzie - farba biela,

2x PVC - sanitárne okno sklopné 600 x 400 mm,
- farba z vnútornej strany biela, z vonkajšej v odtieni RAL 7016,
- exteriérová mreža na okno - vo farbe RAL 7016,
- vnútorné horizontálne žalúzie - farba biela,

4x stropné svietidlá (zvlášť naceniť snímač pohybu),
4x vypínač,
6x zásuvka,
2x dvojzásuvka (pre možnosť pripojenia mikrovlnnej rúry a rýchlovarnej kanvice - dané spotrebiče nie sú súčasťou dodávky),
5x vykurovacie teleso - elektrický konvektor (výkon vykurovacích telies navrhnúť s ohľadom na zabezpečenie interiérovej teploty 22 °C aj počas zimných mesiacov).

Sanitárne vybavenie:
1x elektrický zásobníkový ohrievač o objeme 30 - 60 l,
2x WC,
1x keramické umývadlo cca. 45 cm vrátane stojankovej pákovej umývadlovej batérie,
1x výlevka vrátane nástennej pákovej batérie,
1x prívod vody a odtok pre kuchyňu,

Minikuchyňa :
- spodná skrinka vrátane nerezového umývadlového drezu a stojankovej pákovej drezovej batérie.

ORIENTAČNÁ DISPOZÍCIA KONTAJNERA

