

Odpovede na otázky položené v rámci verejnej súťaže s predmetom zákazky „Interport Haniska – dodanie a montáž 2 ks kontajnerových portálových žeriavov 45 t“

1. Dobrý deň,

Píše sa časť 6.4.4 Zdvíhacia kladka: Materiál lanovej kladky musí byť plastový. Je možné použiť aj oceľové kladky?

Odpoveď:

Z technického hľadiska je možné použiť aj oceľové kladky. Použitie oceľových kladiiek má následne vplyv na servis, mazanie a životnosť, čo treba zohľadniť v ponuke.

2. V oddiele 6.4.2 Zdvíhacie zariadenie je napísané: Na torznej podpore prevodov zdvíhacieho zariadenia budú nainštalované systémy na meranie zaťaženia na automatickú ochranu proti preťaženiu. Môžeme použiť systém ochrany proti preťaženiu vlastnej konštrukcie?

Odpoveď:

Pokiaľ zariadenie bude spoľahlivo fungovať, čo sa preverí pri posudzovaní technickej dokumentácie a pri úradnej skúške, je možné použiť Váš vlastný systém ochrany proti preťaženiu konštrukcie.

3. V oddiele 6.2 Pojazdné mechanizmy žeriavov je napísané: Každý zo 4 posuvných mechanizmov žeriava sa môže otáčať horizontálne, aby sa horizontálne sily rovnomerne prenášali na koľajnice a tým sa znížilo ich opotrebovanie. Môžeme použiť vlastnú metódu na zníženie bočných síl pôsobiacich na koľajnice žeriavu ?

Odpoveď:

Z technického hľadiska, pokiaľ bude splnená podmienka nižšieho opotrebovania, je možné použiť Vašu vlastnú metódu (samozrejme s podkladmi výpočtov v danej problematike).

4. Oddiel 8.2.1 Napájanie žeriavu: Zhotoviteľ musí dodať káblový žľab na odvíjanie kábla na napájanie žeriavu. Časť U65 označená vo výkrese Príloha 1 časť "NOSNÁ KONŠTRUKCIA ŽERIAVOVÉHO REBRÍKA". Do koho pôsobnosti patrí - dodávateľov alebo zákazníkov? Aká je rozstupová vzdialenosť medzi podperami U65 pozdĺž žeriavovej dráhy?

Odpoveď:

- a) Rozstupová vzdialenosť medzi podperami pozdĺž žeriavovej dráhy sa odvíja od nosnosti žeriavového rebríka (resp. žeriavového roštu), dodávateľ určuje ako typ žľabu, tak i počet podper.
- b) Čo sa týka pôsobnosti - dodávku zabezpečuje dodávateľ žeriavu.

-
5. Oddiel 5. Špecifikácie: Rýchlosť zdvíhania s čiastočným zaťažením rozpery je 0 - 40 m/min. Aké je čiastočné zaťaženie pod rozperou v kg?

Odpoveď:

Pojem „rozpera“ nahradený pojmom „spreader“.

Rýchlosť zdvíhania čiastočne zaťaženého spreadera je 0-40 m/min. **(bremeno 50 % hodnoty zaťaženia).**

Rýchlosť plne zaťaženého spreadra je 0-20 m/min. **(bremeno 45 t).**
