

Legenda místností 2.NP

Č.M.	Název	S.V. (mm)	Plocha (m2)
2.01	Schodiště	3250	56,73
2.02	Chodba	3250	50,97
2.03	Sklad	3250	14,23
2.04	Třída	3250	68,20
2.05	Třída	3250	61,90
2.06	Třída	3250	63,42
2.07	Kabinet	3250	19,20
2.08	Družina	3250	20,13
2.09	Družina	3250	15,10
2.10	Družina	3250	2,51
2.11	Chodba	3250	46,38
2.12	Kabinet	3250	24,47
2.13	Třída	3250	41,18
2.14	Třída	3250	61,45
2.15	Třída	3250	63,01
2.16	Kabinet	3250	12,25
2.17	Výtah	3250	5,20
			626,34

- požární úsek vybaven nouzovým osvětlením
- označení směru úniku
PK - dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
EI 30 DP1 - požadovaná požární odolnost stropu
21A - hasicí přístroj práškový
N1.01-III. - označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
- hranice požárního úseku
H 19 H 25 - nástěnný hydrant s hadicí DN 19 / DN 25
TS - vypínací prvek TOTAL STOP
EI 30 DP3 - C2 - požární uzávěr
- požární úsek vybaven domácím rozhlasem

Barevné schéma označování požární odolnosti stavebních konstrukcí

MODRÁ
stavební konstrukce a prvky, u kterých je nutno doložit požadovanou požární odolnost doklady dle vyhl. 246/2001 Sb.,
např.: SDK konstrukce, požární prosklení, požární uzávěry, konstrukce opatřené požárními nátěry, obklady, apod.

EI 30 DP1 → EI 30 DP1

ČERVENÁ
konstrukce, jejichž požární odolnost je prokázána normativní hodnotou nebo výpočtem,
např.: monolitické ŽB konstrukce, zdivo ze silikátových a keramických tvárnic, apod.

EI 30 DP1 → EI 30 DP1

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	RADIM STAVIAŘ autorizovaný technik ČKAIT 1007258	STAVIAŘ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	
AUTOR	RADIM STAVIAŘ		
SPOLUPRÁCE	Ing. Veronika Ryšavá		
INVESTOR	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov	MĚŘÍTKO	1:100
MÍSTO	Pražská 1543, 393 01 Pelhřimov, k.ú. Pelhřimov (718912), p.č. 668/2, 668/1	STUPEŇ	DUR+DSP
AKCE	ZŠ Na Pražské nástavba 1. stupně ZŠ	DATUM	ZAKÁZKA
VÝKRES	PŮDORYS 2NP	06/2022	22-06009