

VÝKAZ PRVKOV BOL VYPRACOVANÝ PRED VÝBEROM DODÁVATEĽA JEDNOTLIVÝCH PRVKOV A NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU. PO VÝBERE DODÁVATEĽA BUDE POTREBNÉ UPRESNIŤ POŽIADAVKY NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ PRE DODÁVKU JEDNOTLIVÝCH PRVKOV A PREVERIŤ ROZMERY.

názov :

BBSK - NOVÉ VYUŽITIE AREÁLU BÝVALEJ SOŠ NA ULICI ŠPITÁLSKEJ V BANSKEJ ŠTIAVNICI - 1. ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

celok :

I. STAVBA

zriaďovateľ - stavebník :



BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica, Slovenská Republika

objednávateľ :



DOMOV MÁRIE
Špitálska 3
969 01 Banská Štiavnica



miesto stavby :	Špitálska 3 969 01 Banská Štiavnica
katastrálne územie :	Banská Štiavnica
stupeň dokumentácie :	dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby

autorizačne overil :

Mordie.

hlavný inžinier projektu :	Ing. Vlasta Martinická <i>Mordie.</i>
hlavný architekt :	Ing. arch. Norbert Gubka <i>NG</i>
autorizačne overil :	Ing. Vlasta Martinická <i>Mordie.</i>
vypracoval :	Ing. Mária Sotáková <i>So-</i>

zhotoviteľ :



BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.
Miletičova 23
821 09 Bratislava



diel proj. dok. :	E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV	zák. číslo : 1747-507 BP
stavebný objekt :	SO 04 SPOJOVACÍ OBJEKT	arch. číslo : BP34-4-40208
názov výkresu :	ŠPECIFIKÁCIA EXTERIÉROVÝCH DVERÍ	sada číslo :
profesia :	stavebná	mierka : 1:50
		formát : 2xA4
		p. č. výkr. : 12
		dátum : 01/2022

Prvok, časť :		Zákazkové číslo	Archívne číslo	Strana
ŠPECIFIKÁCIA EXTERIÉROVÝCH DVERÍ		1747-507 BP	BP 34-4-40 208	02
Označenie	Schématický obrázok M 1:50	Popis	Ks	
DE1		<p>VONKAJŠIE DVOJKRÍDLOVÉ OCEĽOVÉ DVERE, PRESKLENÉ, S PRESKLENÝM NADSVETLÍKOM, V SPODNEJ ČASTI S VYŠŠÍM PROFILOM $v=150\text{mm}$</p> <p>MATERIÁL: OCEĽ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVANÍM</p> <p>FARBA: OBOJSTRANNE RAL 7016 (ANTRACIT)</p> <p>ZASKLENIE: TEPELNO-IZOLAČNÉ 3-SKLO, ČÍRE</p> <p>ROZMER STAVEB. OTVORU: $1550 \times 2920\text{ mm}$</p> <p>SVETLÝ ROZMER DVER. OTVORU: $900 \times 2100\text{ mm}$</p> <p>ROZMER NADSVETLÍKA: $1550 \times 750\text{ mm}$</p> <p>DVERE MECHANICKY OTVÁRAVÉ, ĽAVÉ KRÍDLO AKTÍVNE, PASÍVNE KRÍDLO S MECHANICKOU ARETÁCIOU</p> <p>PRAH DVERÍ: PADACIA LIŠTA UMIESTNENÁ V RÁME DVERNÉHO KRÍDLA</p> <p>KOVANIE: ELEKTROMECHANICKÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ZVONKA GUĽA/</p> <p>ZVNÚTRA KĽUČKA - VO VÝŠKE NAJVIAC 1100mm NAD PODLAHOU,</p> <p>VODOROVNÉ DRŽADLO - OBOJSTRANNE VO VÝŠKE 850mm</p> <p>VO VÝŠKE 1400 až 1600mm SKLO OZNAČENÉ VÝRAZNÝM PÁSOM</p> <p>SAMOZATVÁRAČ DVERÍ: NIE</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: NIE</p> <p>HORNÁ HRANA DVERÍ TOTOŽNÁ S HORNOU HRANOU OKIEN</p> <p>POZNÁMKA: PRED VYROBENÍM ZAMERAŤ !</p> <p>*B - Bezpečnostné sklo proti rozbitiu</p>	1	
DE2		<p>VONKAJŠIE DVOJKRÍDLOVÉ OCEĽOVÉ DVERE, PRESKLENÉ, V SPODNEJ ČASTI S VYŠŠÍM PROFILOM $v=150\text{mm}$</p> <p>MATERIÁL: OCEĽ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVANÍM</p> <p>FARBA: OBOJSTRANNE RAL 7016 (ANTRACIT)</p> <p>ZASKLENIE: TEPELNO-IZOLAČNÉ 3-SKLO, ČÍRE</p> <p>ROZMER STAVEB. OTVORU: $1550 \times 2400\text{ mm}$</p> <p>SVETLÝ ROZMER DVER. OTVORU: $900 \times 2330\text{ mm}$</p> <p>DVERE MECHANICKY OTVÁRAVÉ, PRAVÉ KRÍDLO AKTÍVNE, PASÍVNE KRÍDLO S MECHANICKOU ARETÁCIOU</p> <p>PRAH DVERÍ: PADACIA LIŠTA UMIESTNENÁ V RÁME DVERNÉHO KRÍDLA</p> <p>KOVANIE: ELEKTROMECHANICKÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ZVONKA GUĽA/</p> <p>ZVNÚTRA KĽUČKA - VO VÝŠKE NAJVIAC 1100mm NAD PODLAHOU,</p> <p>VODOROVNÉ DRŽADLO - OBOJSTRANNE VO VÝŠKE 850mm</p> <p>VO VÝŠKE 1400 až 1600mm SKLO OZNAČENÉ VÝRAZNÝM PÁSOM</p> <p>SAMOZATVÁRAČ DVERÍ: NIE</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: NIE</p> <p>HORNÁ HRANA DVERÍ TOTOŽNÁ S HORNOU HRANOU OKIEN</p> <p>POZNÁMKA: PRED VYROBENÍM ZAMERAŤ !</p> <p>*B - Bezpečnostné sklo proti rozbitiu</p>	1	
<p>Poznámka:</p> <p>Dvere s prerušeným tepelným mostom, súčiniteľ prestupu tepla $U_{dv,min} = 2\text{ W/m}^2\text{ K}$. K zárubni je dotiahnutá tepelná izolácia hr. 30 mm. Súčasťou dodávky dverí sú padacie prahy a zámky. Otváranie podľa pôdorysu. Vybavenie dverí - elektrický zámok, autonómna čítačka a núdzové tlačítko zelené, ovládanie dverí elektrickou požiarnou signalizáciou.</p>				