


Příslušenství k topnému kotli

Sběrač spalin z ušlechtilé oceli pro zařízení se dvěma kotli

Připojení na systém odvodu spalin, volitelně pro výstup na levé nebo pravé straně



Příklad: výstup na pravé straně

- (A) Připojovací nástavec kotle s měřicím a revizním otvorem
- (B) Motorická spalinová klapka
- (C) Posuvný prvek 250 mm
- (D) Spojovací T-kus

- (E) Posuvný prvek 500 mm
- (F) Revizní kryt
- (G) Kouřovod s odtokem kondenzátu
- (H) Systém odvodu spalin

Upozornění

- V případě použití sběrače spalin ze strany stavby je třeba přibojednat spalinovou klapku z příslušenství.
- Sběrače spalin Viessmann pro zařízení se dvěma kotli spalinovou klapku obsahují.

Tabulka rozměrů

Jmenovitý průměr	mm	200	250	300
a	mm	200	250	300
b	mm	160	200	200
c	mm	350	400	400
d	mm	279	328	328
e	mm	333	368	368

Jmenovitý průměr	mm	200	250	300
f	mm	820	860	860
f max.	mm	1130	1220	1220

Tabulka možností pro max. tah 70 Pa

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	Průměr účinného svislého kouřovodu do 30 m (v mm)
2x87, 2x115, 2x142	Ø 200
2x186, 2x246	Ø 250
2x311	Ø 300

Kouřovod musí být proveden ve stejném průměru jako sběrač spalin.