



POZNÁMKY :
 - ZVÁRAŤ V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE CO₂ (STN 05 0027) OBOJSTRANNE (PO OBVODE) KÚTOVÝMI ZVARMI MIN. a = 4.
 - ZVAROVÉ PLOCHY UPRAVIŤ PODĽA STN 05 0025

2		PLATNA P5-200 x 400	STN 425510	11 373	3,11 kg	1	
1		U-PROFIL UE 8 - 700	STN 42 5571	Ocel	4,857 kg	1	
Č.p.	Číslo výkresu:	Názov:	Polotovar - Norma	Mat. konečný	Hm. čist	POZICE KS	
Index	Zmena	Dátum	Meno				
Navrhol:		Všeobecné tolerancie:					Hmotnosť: 8,0 kg
Kreslil:	D.SMAJDA	ISO 2768 - mK, EN ISO 13920 BF		Číslo zostavy / Položka:			
Schválil:	ING.IMRICH KOVÁCS	Rozmer :		ADT-23-01-000	3		
Uvoľnil:		Polotovar : ZVARENEC		Zákaznícke číslo:			
Prijal:		Materiál :		Číslo výkresu:			
Názov:				Formát:		List:	
STLPIK VALOVA 400				ADT-23-01-300		A3	1
							Listov:
						1	