


NOVONAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE



KONŠTRUKCIA CHODNÍKA ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY 0,1/0,2x0,2x0,06 m, PRIEČNE KLADENIE, do cem. poteru hr. max. 40 mm, NA podkladnom betóne hr. min. 0,1 m a zásype hr. 0,15 m, S OBRUBOU Z OBRUBNÍKOV 0,2x0,05x0,5/1,0 m do bet. 1/2x0,5x0,3 m




VAROVNÝ PÁS 400/200 mm – z betónovej dlažby s varovným povrchom pre nevidiacich: 400/200/100x400/200x80/60 mm do cementovej malty hr. 20–40 mm NA VOLNOM OKRAJI do bet. lôžka 1/2x0,5X0,35 mm



VODIACI PÁS 400 mm – z betónových dlažby s vodiacim povrchom pre nevidiacich: 400/200/100x400/200x80/60 mm do cementovej malty hr. 20–40 mm NA VOLNOM OKRAJI do bet. lôžka 1/2x0,5X0,35 mm



ZATRÁVNENÁ PLOCHA po odstránení spevnenej plochy v hr. cca 350 mm, ZÁSYPOVÁ KONŠTRUKCIA z výkopkovej zeminy CELOPLOŠNÝ KRYT v hr. min 100 mm z ORNICE/HUMUSU s trávovým hydroosevom



ZÁSYPOVÁ KONŠTRUKCIA Z JEMNÉHO ŠTRKU ALEBO PODLA POŽIADAVKY ATRAKVIE



OPLOTENIE SO VSTUPNÝMI OBJEKTMI

LEGENDA



JESTVUJÚCE OBJEKTY/BUDOVY S PARCELNÝMI ČÍSLAMI



JESTVUJÚCE OBJEKTY-VYBÚRANIE PLOŠNE/JEDNOTLIVO

LEGENDA POV



HRANICA STAVENISKA – OPLOTENIE



VEDLAJŠIE STAVENISKO (ŠÍRKA: OD OBJEKTU 1,0 m)



VSTUP-VÝSTUP NA STAVENISKO



PRÍJAZD VOZIDIEL



ODJAZD VOZIDIEL

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o. stavebná projektová a energetická kancelária	STAVEBNÍK: MESTO NITRA, MSÚ V NITRE, ŠTEFÁNIKOVA 60, 950 06 NITRA	DRUH PD: PRE REALIZÁCIU	PROFESIA: <b>A-SR</b>
	NÁZOV: <b>KOMUNITNÉ CENTRUM DOLNÉ KRŠKANY</b> <b>NOVOZÁMOCKÁ 129, NITRA</b>	FORMÁT: 2x A4	
	OPRÁVNENIE: 4266*A*1	MIERKA: 1:125	ČÍSLO VÝKRESU: <b>C1/A-SR 05</b>
OBSAH: KOORDINAČNÁ SITUÁCIA, KM, POV		DÁTUM : 09/2018	