



GRAFICKÉ ZNAČENIE HMÔT

- jestvujúce murivo
- nové konštrukcie

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBVODOVÝCH STIEN

- vrchná tenkovrstvá omietka - farba
- podkladný náter
- sklovláknitá mriežka
- lepiaca a armovacia malta
- fasádna izolačná doska polystyrén EPS-F
 - sokel - hr. 50mm
 - ostenie vonkajších otvorov - hr. 20 mm
- lepiaca a armovacia malta
- jestvujúca obvodová stena

poznámky :

- osadiť nové plastové okná bielej farby
- vonkajšie okenné parapetné profily z poplastovaného plechu bielej farby
- vnútorné okenné parapety plastové bielej farby
- vonkajšie zateplenie stien z polystyrénových dosiek hr. 50 mm previesť podľa pokynov dodávateľa !
- pri omietacích prácach a stierkovaní treba aplikovať lišty !
- pri styku dvoch rozdielnych konštrukčných prvkov treba použiť armovacu mriežku pod omietkou s predpísaným krytím
- všetky vetracie otvory na vonkajšej fasáde opatriť plastovou mriežkou
- všetky stavebné úpravy - pozri časť TZB
- **Pred realizáciou je potrebné overiť skutočné rozmery otvorov !**
- **Všetky oplechovania na vonkajšej fasáde vymeniť za nové!**
- **Ocelové konštrukcie očistiť a opatriť 1x základným a 2x syntetickým náterom**
- **Drevené konštrukcie očistiť a opatriť 2x vonkajšou hrubou lazúrou na drevo**

- NEPREDVÍDANÉ SKUTOČNOSTI ZISTENÉ POČAS STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- ROZMERY V DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ REÁLNYM MIERAM A PODMIENKAM NA STAVBE.

PÔDORYS I. PP- nový stav

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Juraj Ďuriček	GYGY-PROJEKT s.r.o. 946 38 Radvaň nad Dunajom 393. tel. 0908 736 797	
VYPRACOVAL	Botka Sylvia, Ing. Juraj Ďuriček		
INVESTOR	Obec Radvaň nad Dunajom		
MIESTO STAVBY	Radvaň nad Dunajom		
ZATEPLENIE OBCENÝCH OBJEKTOV SO 02 -Materská škôlka - Radvaň nad Dunajom		FORMÁT	8xA4
		DÁTUM	10/2016
		MIERKA	1 : 50
Pôdorys I. PP - nový stav		ČÍSLO VÝKRESU	A008