

Č.P.	SCHÉMA	POPIS								
1		<ul style="list-style-type: none">- EXTERIÉROVÉ OKNO 1200/1950mm- STAVEBNÝ OTVOR 1200/1950- BEZ ČLENENIA JEDNOKRÍDLOVÉ- KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ- KONŠTRUKCIA - PLASTOVÝ 5 KOMOROVÝ PROFIL- ZASKLENIE ČÍRYM IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=1,0 W/m²K- KOVANIE - ĽAHKÝ KOV , DOSAŽITEĽNÉ Z PODLAHY- FARBA - BIELA- PARAPETY U OKIEN: VONKAJŠÍ - POPLASTOVANÝ PLECH, VNÚTORNÝ - PLAST <table><tr><td>I.NP</td><td>II.NP</td><td>III.NP</td><td>SPOLU</td></tr><tr><td>24</td><td>0</td><td>0</td><td>24</td></tr></table>	I.NP	II.NP	III.NP	SPOLU	24	0	0	24
I.NP	II.NP	III.NP	SPOLU							
24	0	0	24							
2		<ul style="list-style-type: none">- EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA STAVEBNÝ OTVOR 5400/3200- ČLENENÁ VERTIKÁLNE AJ HORIZONTÁLNE- V OSI STENY DVOJKRÍDLOVÉ POSUVNÉ DVERE 1800/2100- PO STRANÁCH PEVNÉ SVETLÍKY + PEVNÉ NADSVETLÍKY- KONŠTRUKCIA - PLASTOVÝ 5 KOMOROVÝ PROFIL- ZASKLENIE ČÍRYM IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=1,0 W/m²K- FARBA - BIELA- ZAMYKANIE FAB- BEZ PRAHU- PO OBVODE JE NUTNÉ POUŽIŤ ROZŠIROVACIE PROFILY <table><tr><td>I.NP</td><td>II.NP</td><td>III.NP</td><td>SPOLU</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr></table>	I.NP	II.NP	III.NP	SPOLU	2	0	0	2
I.NP	II.NP	III.NP	SPOLU							
2	0	0	2							