



Legenda hmôt a značiek

- jestvujúce konštrukcie
- nové konštrukcie, (podlahy, obklady, priečka, dvere, zariadené predmety)
- domurovanie priečky hr. 150mm z prôbetónových tvaroviek na tenkovrstvú lepiacu maltu

(Pp1) - nová podlaha nasledovnej skladby: - keramická protišmyková dlažba 300x300mm, hr. 8mm + lepiaca malta hr. 7mm
- slietková hydroizolácia (Schomburg, MAPEI) + samonivelačná slietka NVELIT hr. 5,0mm
- betónová mazanina hr. 60mm + sieťovina S4/150 x S4/150mm
- lepenka A400SH jestvujúci drevený podklad

(Vso) - nový sadrokartónový obklad a pohľad na CD rošt - vodovzdorný hr. 12,5mm
(Dv2) - nové drevené dvere 800x1970 plné - hladké s poldrážkou do oceľovej zárubne
(Sp3) a **(Sp4)** - sprchové deliace priečky - vysokotlaký laminát = dosky HPL 800x2000x11mm, priečky budú osadené na nastaviteľných nožičkách na podlahe, kotvenie do zadných stien a do stropu
(Km1) - nástenné madlo krakorcové vo WC pre TPO, sklopné, oceľové trubkové C-317-000 - 1kus
(Vx1) - nové strešné okno VELUX GLU S10002 MK06, 780x180mm, biele - bezúdržbové, izolačné trojsklo
(Dro) - drevený obklad chodby - doplniť po posunutí dverí
(Op2) - oceľový valcovaný preklad do priečky 2xL60x60x6 * 1,2m x 4ks x 5,42kg = 26,0kg
(Vt2) - ventilátor zapojený do flexo potrubia - vyvedený cez strechu - cez plastový ventilačný hlavicu = príslušenstvo krytiny

Legenda miestností

Č.m.	Názov miestností	Plocha /m² /	Podlaha	Povrch. úprava	
				stien	stropu
11	Toaleta	07,80	protišmyková ker. dlažba (Pp1)	vodovzdorný sadrokart. podhľad - obklad hr. 12,5mm (Vso) keramický obklad	
12	Kúpeľňa	11,70	protišmyková ker. dlažba (Pp1)		

Km - nástenné madlo krakorcové vo WC pre TPO, sklopné, oceľové trubkové C-317-000 - 1 kus osadené po oboch stranách záchodovej misy vo vzájomnej vzdialenosti 600mm a vo výške 780mm nad podlahou.

Projekt pre stavebné úpravy

Projektant	PRO T&TARCH - Ing. Norbert TÓTH		
Investor	Domov sociálnych služieb * Čeláre - Kirt' 189		
Stavba	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v počte 4, v budove Breza v areály DSS Čeláre - Kirt'.	Dátum	Č.sady
		Formát	
Obsah	Nový stav: pôdorys riešenej časti podkrovia	Mierka	Č.výkr.
		1:50	7