

# VÝPIS DVERÍ A PRESKLENNÝCH STIEN

(súčiniteľ prechodu tepla  $U_{w \max} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) ;  $R_{w \min} = 36 \text{ dB}$ ;

str: 10

OZNAČENIE VO VÝKRESE	14	15	16	17	18
SCHÉMA	<p><b>interier</b> 2;3;4.NP- 4xEI 45/C+K 5.NP- 1xEI 30/C+K</p>	<p><b>interier</b> 2.NP- 1xEI 45+C</p>	<p><b>interier</b> 01.PP- 1xEI 45 D1+C</p>	<p>01.PP- 1xEI 45 D1+C 2;3;4.NP- 3xEI45+C 5.NP- 1xEI30+C <b>interier</b></p>	<p><b>interier</b> 1.NP- 2xEI45+C (favé)</p>
ROZMERY V MM	DVERE 1 800 x 2 100 1 800 x 2 700	DVERE 1 600 x 2 000	DVERE 1 500 x 2 000	DVERE 1 500 x 2 100 1 800 x 2 700	DVERE 800 x 2 000
MATERIÁL/VÝROBCA	HLINÍK/SKLO	DREVO	OCEĽ/ HLINÍK	HLINÍK/SKLO	DREVO
POPIS	<p>INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S NADSVETLÍKOM BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA, KOVANIE V BEZPEČNOSTNEJ TRIEDE RC1 PRESKLENENÉ IZOLAČNÝM DVOJSKLOM TRIEDY PODĽA EN 356- P2A,OPATRENÉ SAMOZATVÁRAČOM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - (biela farba RAL 9016)</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE HLADKÉ DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, PLNÉ, BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA, KONŠTRUKČNÁ VÝPLŇ - DTD DOSKA, POVRCH HPL LAMINÁT, DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE OPATRENEJ TESNENÍM A SAMOZATVÁRAČOM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BIELA FARBA RAL 9010; ZÁRUBEŇ.- FARBA RAL 9006;</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE HLADKÉ DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, PLNÉ, BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA, KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÝCH ALEBO HLINÍKOVÝCH PROFILOV A JADROM Z IZOLAČ. MATERIÁLOV DO PROTIPOŽIARNEJ ZÁRUBNE OPATRENEJ TESNENÍM A SAMOZATVÁRAČOM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BIELA FARBA RAL 9010; ZÁRUBEŇ.- FARBARAL 9006;</p>	<p>INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S NADSVETLÍKOM BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA, KOVANIE V BEZPEČNOSTNEJ TRIEDE RC1 PRESKLENENÉ IZOLAČNÝM DVOJSKLOM TRIEDY PODĽA EN 356- P2A,OPATRENÉ SAMOZATVÁRAČOM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - (biela farba RAL 9016)</p>	<p>INTERIÉROVÉ DVERE HLADKÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, PLNÉ, BEZPRAHOVÁ ÚPRAVA, KONŠTRUKČNÁ VÝPLŇ - DTD DOSKA, POVRCH HPL LAMINÁT, DO OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE OPATRENEJ TESNENÍM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BIELA FARBARAL 9010; ZÁRUBEŇ.- FARBA RAL 9006;</p>
POČET KUSOV	<p>2.NP - 3 KS (3xP) (RC1 - P2A) 3.NP - 3 KS (3xP) (RC1 - P2A) 4.NP - 1 KS (1xP) (RC1 - P2A) 5.NP - 1 KS (1xP) (RC1 - P2A)</p> <p><b>Celkom: 8 KS</b></p>	<p>2.NP - 1 KS (1xP)</p> <p><b>Celkom: 1 KS</b></p>	<p>01.PP - 1KS (1xP) 2.NP - 1 KS (1xP)</p> <p>5.NP - 1 KS (1xP)</p> <p><b>Celkom: 3 KS</b></p>	<p>01.PP - 1 KS (1xP) (RC1 - P2A) 2.NP - 2 KS (2xP) (RC1 - P2A) 3.NP - 1 KS (1xP) (RC1 - P2A) 4.NP - 1 KS (1xP) (RC1 - P2A) 5.NP - 1 KS (1xP) (RC1 - P2A)</p> <p><b>Celkom: 6 KS</b></p>	<p>1.NP - 10 KS (5xL;5xP) 2.NP - 42 KS (25xP;17xL) 3.NP - 10 KS (7xP;3xL) 4.NP - 2 KS (1xP;1xL) 5.NP - 4 KS (1xP;3xL)</p> <p><b>Celkom: 68 KS</b></p>
POZNÁMKA TYP ZÁMKU	Samouzamkňací uzáver s elektronickým zámkovým systémom na bezkontaktnú kartu, (núdzové otvorenie kľúčom -cylindrická vložka), Kľučka-kľučka , farebnosť brúsená nerez,	BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK VLOŽKOVÝ, KĽUČKA-KĽUČKA , FAREBNOSŤ BRÚSENÁ NEREZ,	BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK VLOŽKOVÝ, KĽUČKA-KĽUČKA , FAREBNOSŤ BRÚSENÁ NEREZ,	Samouzamkňací uzáver s elektronickým zámkovým systémom na bezkontaktnú kartu, (núdzové otvorenie kľúčom -cylindrická vložka), Kľučka-kľučka , farebnosť brúsená nerez,	BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK VLOŽKOVÝ, KĽUČKA-KĽUČKA , FAREBNOSŤ BRÚSENÁ NEREZ,