MINISTERSTVO
VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY
odbor hospodárskeho zabezpečenia
Košická 47, 812 72 Bratislava

Časť 1					
Č. pol.	**Položka**	**Špecifikácia**	**cena za ks bez DPH**	**sadzba DPH**	**cena za ks s DPH**
1.	Termostatický ventil 3/8	Termostatický ventil priamy s vnútorným závitom Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením Úchyt: plastový ventil Povrchová úprava: niklovaná mosadz Jednoregulačný Prevádzková teplota: max. 120 °C Prevádzkový tlak: max 10 bar Vnútorný závit upravený pre závitovú rúrku alebo závitovú spojku - 3/8			
2.	Termostatický ventil ½	Termostatický ventil priamy s vnútorným závitom Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením Úchyt: plastový ventil Povrchová úprava: niklovaná mosadz Jednoregulačný Prevádzková teplota: max. 110 - 120 °C Prevádzkový tlak: max 10 bar Vnútorný závit upravený pre závitovú rúrku alebo závitovú spojku - 1/2			
3.	Priamy ventil do spiatočky 3/8	Spiatočkový ventil priamy s vnútorným závitom Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením Povrchová úprava: niklovaná mosadz Jednoregulačný Prevádzková teplota: max. 120 °C Prevádzkový tlak: max 10 bar Vnútorný závit upravený pre závitovú rúrku alebo závitovú spojku - 3/8			
4.	Priamy ventil do spiatočky RL-1/2	Spiatočkový ventil priamy s vnútorným závitom Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením Povrchová úprava: niklovaná mosadz Jednoregulačný Prevádzková teplota: max. 120 °C Prevádzkový tlak: max 10 bar Vnútorný závit upravený pre závitovú rúrku alebo závitovú spojku - 1/2			
5.	Termostatická hlavica M 28x1,5	Termostatická hlavica s pripojovacím závitom pre termostatický ventil M28x1,5 • Kvapalinový snímač (hydrosnímač), Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt 6-30°C			
6.	Termostatická hlavica M 30x1,5	Termostatická hlavica s pripojovacím závitom pre termostatický ventil M30x1,5 Kvapalinový snímač (hydrosnímač), Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt 6-30°C			

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY
odbor hospodárskeho zabezpečenia
Košická 47, 812 72 Bratislava

Časť 2					
Č. pol.	**Položka**	**Špecifikácia**	**cena za ks bez DPH**	**sadzba DPH**	**cena za ks s DPH**
1.	LED Žiarivková trubica T8 120 cm	Typ žiarovky: T8 Dĺžka:120 cm Priemer: 28 mm Energetická trieda: min. A+ Stupeň krytia: min. IP20 Napätie: 175 - 265 V Uhol vyžarovania: min. 270 ° Materiál: Plast alebo NANO plast Pätica: G13 Príkon zdroja: 18 W Celkový svetelný tok: min. 1600 lumenov Životnosť zdroja: min. 17000 hod. Funkcia: LED			
2.	LED Žiarivková trubica T8 60 cm	Typ žiarovky: T8 Dĺžka: 60 cm Priemer: 28 mm Energetická trieda: min. F Stupeň krytia: min. IP20 Napätie: 175 - 265 V Uhol vyžarovania: min. 270 ° Materiál: Plast alebo NANO plast Pätica: G13 Príkon zdroja: 9 W Celkový svetelný tok: min. 980 lumenov Životnosť zdroja: min. 26000 hod. Funkcia: LED			
3.	LED Žiarovka A60 E27	Typ žiarovky: A60 Výška: 110 mm, povolené rozpätie +/- 10 % Priemer: 60 mm, povolené rozpätie +/- 10 % Energetická trieda: min. A+ Napätie: min. 230 V Pätica: E27 Príkon zdroja: min. 9 W Celkový svetelný tok: min. 880 lumenov Životnosť zdroja: min. 15000 hod. Funkcia: LED			
4.	LED Žiarovka B45 E14	Typ žiarovky: B45 Výška: 78 mm, povolené rozpätie +/- 10 % Priemer: 45 mm, povolené rozpätie +/- 10 % Energetická trieda: min. A+ Napätie: min. 230 V Pätica: E14 Príkon zdroja: min. 5 W Celkový svetelný tok: min. 390 lumenov Životnosť zdroja: min. 15000 hod. Funkcia: LED			
5.	LED Technické žiarivkové svietidlo 60 cm	Materiál: plast Počet žiaroviek: 1 Farba: biela LED žiarovky súčasťou balenia Príkon zdroja: min. 18 W			

		Stupeň krytia: min. IP 20 Výška: min. 24 mm Šírka: min. 75 mm Dĺžka: min. 600 mm Celkový svetelný tok: min. 1200 lm Napätie: 185 – 277 V Energetická trieda: min. A+ Vyžarovací uhol: 120 °			
6.	Svietidlo rastrové pre LED 120 cm bez trubíc	Dĺžka: min. 120 cm Napätie: min. 230 V Vymeniteľne LED žiarovky – trubice Pätica: G13 Krytie: IP 20 Počet zdrojov: 2 x 120 cm Materiál: Oceľ			

V ....., dňa .....

meno priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača