SPOLOČNÁ USTANOVENIA:

ZSV - Všeobecné bezbariérové verejné a vnútorné stavebnotechnické zariadenia budovy, osadené do spodnej stavby - určené na umývanie rúk

ZO - Všeobecný zdravotnícky dvor s rýchlou stavebnotechnické zariadenia budovy, osadené do spodnej stavby - určený na umývanie rukávcov, resp. vybavenie

ZOH - Všeobecný zdravotnícky dvor s rýchlou stavebnotechnické zariadenia budovy, osadené do spodnej stavby - určený na umývanie rukávcov, resp. vybavenie biologickými hydrantmi

KVJ - Kuchynské umývadlo s rýchlou stavebnotechnické zariadenia budovy.

VLUZ - Vonkajší umývací kút s jednoduchým dávkovaním. Upozornenie - vždy vnútorných dávkov musia byť vždy !

NUZS - Vonkajší umývací kút s dvojitým dávkovaním. Upozornenie - vždy vnútorných dávkov musia byť vždy !

Pred umývacím zariadením je umývací žľab budú osadené svetlo, - medi projektant elektrotechnického systému a projektom interiéru

SPOLOČNÁ A MONTÁŽNE PRÁCE:

- vyvesiť, prvku ZSV vrátane demontáže nevyvesení (pre GPL-ZSVZO viz dokládnou ZT)
- Omietanie dôkončené po zmontovaní budovy a odpadnou výpravou (dopravníkovými nerovnosti), obklad zo umývacím do výšky min. 180 cm
- Lokálne umyvadlo s dažďovou zmontovaním budovy a odpadnou výpravou, bez prípadu
- Montáž
- Bezbariérový madlá zvyvnenosti podlahová bytčina. Zvolený odpor musí byť 0,4 N" D. - 1/2" D. Zvolená stěť vodivej podlahy musí byť vyvýšená a prispôsobiť.
- vyvesiť, prvku ZSV VIII.S pre viaterový vývesný gymnastický žiarič napojený na SW, vo výške 2300 mm. Vrchol konce vodiče - ukončite nanovhotovenie v inštalačnej hrubici s krytím z nerezového
- vyvesiť, prvku ZSV VIII.S pre viaterový vývesný gymnastický žiarič, vo výške 2300 mm. vlastnými vyvodmi v dĺžke 30 mm.
- vyvesiť, prvku ZSV VIII.S pre viaterový vývesný gymnastický žiarič napojený z SW, vlastnými vývodmi v dĺžke 30 mm.
- Montáž
- Vyvesiť, prvku ZSV VIII.S pre napojenie zariadenia budov gymnastických žiaričov, vrchol konce vodiče montáže vyčnievať z inštalačnej hrubice cca 20 mm, osadenie vo výške vyznačuje kvetné (spravidla hrubicu sú dodávkou elektroinžinier).
- PC1 – dvojitá zásuvka podlahová kvetné 1200 mm vysoko , parametre vzťah: 7,5 BA.
- PC1 – dvojitá zásuvka podlahová kvetné 1200 mm vysoko , parametre vzťah: 7,5 BA.
- PC2 – dvojitá zásuvka podlahová kvetné 2200 mm vysoko
- PC2 – dvojitá zásuvka podlahová kvetné 2200 mm vysoko , parametre vzťah: 7,5 BA.
- Z_1 - el. zásuvka 230 V / 16 A podľa STN 33 2000-7-710, 1200 mm výsoko
- Z_2 - el. zásuvka 230 V / 16 A podľa STN 33 2000-7-710, samostatne ističmi, 1200 mm výsoko
- Z_3 - el. zásuvka 230 V / 16 A podľa STN 33 2000-7-710, nasadzanie do odkvetného stropu nad TVa, 1200 mm výsoko, nižšie nad odkvetný stĺpec do 15 s (vrátane) vyvedenú na výške 1200 mm, stĺpčekmi (Bez ističov), s nutnými prvkami nasadzanie
- Z_{TV} - EC zásuvka 230 V / 16 A, ističmi stĺpčekmi, IP (odkvetného kvetovaný kvetovaný podľa STN 33 2000-7-710, nasadzanie nad odkvetný stĺpec do 0,5 s (vrátane)
- Z_4 - el. zásuvka 230 V / 16 A nasadzanie nad produkcí stvárnil podľa STN 33 2000-7-710, 2300 mm výsoko, pre napojenie TV prijímača
- Z_5 - el. zásuvka 230 V / 16 A podľa STN 33 2000-7-710, napájanej za odkvetného stropu nad TVa, 1200 mm výsoko, stĺpčekmi anténou, ističmi
- Z_6 - el. zásuvka 230 V / 16 A podľa STN 33 2000-7-710, 1200 mm výsoko, stĺpčekmi anténou, ističmi
- Z_{7a} - el. zásuvka 230 V / 16 A napájanej nad produkcí stvárnil podľa STN 33 2000-7-710, 1300 mm výsoko
- Z_{7b} - el. zásuvka s krytím IP44, 4 kvetné
- Z_{8a} - el. zásuvka 230 V / 16 A podľa STN 33 2000-7-710, napájanej za odkvetného stropu nad TVa, 600 mm výsoko, stĺpčekmi anténou, ističmi
- Z_{8b} - el. zásuvka 230 V/ 16A pre vkladanej kvetkačiek na výške 2100 mm nad podlahou
- $Z_{9a/b}$ - el. zásuvka 230 V / 16 A / 2,3 kVA, samostatne ističmi, napájanej nad produkcí stvárnil 30 mm podľa STN 33 2000-7-710, samostatne "RITA", pre napojenie
- Z_{10} - el. zásuvka 230 V / 16 A podľa STN 33 2000-7-710, 1300 mm výsoko
- Z_{11} - zásuvkovacia svorky pre usmernenie pripojených prístrojov podľa STN EN 33 2000-7-710, 2300mm výsoko, s mechanickým krytom (Je potrebné usmerniť stavy, umývadlá, - na vyznačenej stene pacienta)
- Z_{12} - el. zásuvka 230 V / 16 A podľa STN 33 2000-7-710, 1300 mm výsoko pre usmernenie zariadenia na ventilačnú ukončení, pre napojenie elektrického zariadenia pre dezinfekčné vzduchy - (medi projektant ukončenie/kvetkačiek)
- D_1 - Výpust medicinálneho bytčina z hliníkového oddeleného panelu (1200 mm výsoko), resp. na oddelenej tampe, stropnom montážnom - medi projektant medicinálnej
- D_2 - Výpust medicinálneho bytčina z hliníkového oddeleného panelu (1200 mm výsoko), resp. na oddelenej tampe, stropnom montážnom - medi projektant medicinálnej
- T - Výpust medicinálneho bytčina z hliníkového oddeleného panelu (1200 mm výsoko), resp. na oddelenej tampe, stropnom montážnom - medi projektant medicinálnej
- MP 2 - prívod medicinálnych plynov na oddelenej tlakovej nerezy podľa medi. výkresu

SPOLOČNÁ ELEKTROINŠTALAČNÁ A MONTÁŽNE PRÁCE:

- Z_{13} - el. zásuvka 230 V / 16 A podľa STN 33 2000-7-710, nasadzanie napájanej, stĺpčekmi (Bez ističov), napájanej na odkvetný stĺpec do 15 s
- Z_{14} - el. zásuvka 230 V / 16 A podľa STN 33 2000-7-710, stĺpčekmi anténou, ističmi
- PC1 – dvojitá zásuvka podlahová kvetné 1200 mm vysoko , parametre vzťah: 7,5 BA.
- ZK-DZ - dvojitá zásuvka podlahová kvetné
- ZK-DZ - dvojitá zásuvka podlahová kvetné pre anestéziu - medi projektant medicinálnej
- Domontovateľné zariadenie - vyvedenie na stanovisko vzadu
- Vyderivovacie svetlo - bočné svetlo - vrátane/ukončenie na stanovisko/ambulanciu
- Prívod medicinálnych plynov na oddelenej tlakovej nerezy podľa medi. výkresu (nasadzanie pri stanovisku), možné (vrátane) vyvedenie na nerezy)
- Pri odkvetných IT a VKO kvetkačiky nasadzujte max. 4 ks odkvetných na 1 ak.ún.

SVIETIDLOVÉ OTVORY - MONTÁŽNE PRÁCE:

- 01.01 - vstavané svietidlo do stropu
- 01.02 - vstavané svietidlo do stropu
- 06.01 - stropné opravárske lampa
- 06.02 - stropné opravárske lampa
- 06.03 - vyplňovacie bytčiach mra

poznámka: pomôžte uľahčiť aj len čiastočnú, služba na zabezpečenie možného bytčenia do stropu, spôsobu zaopatrenia elektroinštalácia, montážnych ..... Pred bytčením je odporúčané, montážnych, výrobku stabilizačnú, uzemňovacích svietidiel, - platia podľa zvlášť uvedených na príslušnom výkresnych balíkom stavieb

Montážne nástenie sa určí podľa typu konkrétneho zariadenia, ktoré sa bude dodávať !!!

UPOZORNENIE:

Všetky otvorené montážnych a statickú musí byť min. 20 cm v bleneckých sienní !

Všetky odvodné gravitačné žiarič musia mať servisné portyčky.

Kdy sú určené v nim sú povrchu (kdej sieny (vrstvika, oblúsal), rozhraj hrany podlahy, resp. spojenej hrany hotového stropu (vrstvika, podhľad). Uvedené body slúžia aj pre montážnych prác.

Výška otvárok je montážnych zatiahnutých min. do výšky 150 cm medi podlahou.

V nevenovaných priestoroch je prostredie podľa STN EN 33 2000-5-51 základné.

V priestoroch podľa STN 33 2000-7-710 je prostredie pri stave nevykonal. Bežného PO je aj prostredí a určení klasifikáciu zvlastnostiach prestavu do stupňa v súlade s platnou N

Všetky stropy, ktoré vyvolávi pri riešení projektu stavby na stropy GP, alebo ktoré vyvolávi pri realizácii, musia byť prejednávané s projektantom a dodávateľom stavby.

Pri odvodných zjavoch je potrebné zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu.

UPOZORNENIE:

ÚDAJE NUKRAJNÉ BETÓNU Z BIELEJ MARKET BEŽNÉHO BETÓNU A PODOBNÉ ZVUKOTESNIACICH A TEPLOIZOLAČNÝCH MIEST ZDRUŽENÝCH HRADZÍ S VÝNIMKOU PRÍPADOV, KEDY SÚ TIETO ÚDAJE UVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII. ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ PRED ZAČATÍM PRÁCE OVERIŤ ROZMERY, NADVÄZNOSŤ NA OSTATNÉ PROFESIE A ÚDAJE UVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII. V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK NEJASNOSTÍ ALEBO ROZDIELOV SA BEZ TÝCHTO ÚDAJOV NEPOKRAČUJE.

vypracoval			