

MOSTNÍ LIST:

$$P = 3,50 \times 6,60 = 23,10 \text{ m}^2$$

DM: 4139

1. Název mostu: Most cez zátopové územie za Senohradom		Evidenční čís. mostu: 526 - 009	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): zátopové územie		Rok postavení: 1932	
3. Dálnice nebo silnice: 526 km: 16,725		Zatížitelnost:	
4. Katastrální obec: Senohrad		a) normální: 21	
5. Okres: Zvolen		b) výhradní: 30	
7. Udržovatel: OSC. Zvolen		c) výjimečná: 197	
6. Kraj: Stredoslovenský		d) most navržen pro zatížení: "A"	
8. Počet otvorů: 1	9. Světlost otvorů: kolmá: 2,50	šikmá: 3,50	
10. Délka přemostění: 3,50	11. Rozpětí polí:	12. Šikmost mostu: L - 46°	
13. Podrobný popis nosné konstrukce: Železobetónová doska prostá hr. 0,30 m.			
Stavební výška: 1,10		Úložná výška:	
14. Opěry: Počet 2	Délka: 11,60	Tloušťka: 6,60	
Výška: 1,70	Druh a materiál: betón		
15. Ostatní podpěry: /	Počet:	Délka:	
Tloušťka:		Výška:	
Druh a materiál:			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 6,60		Šířka chodníků: /	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 6,60		Volná výška nad vozovkou: /	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živičná stredná			
Druh zpevněné části krajnice: živičná			
Druh chodníků: /			
Zábradlí: ocelové			
18. Výška mostu nad terénem: 2,20			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou: 0,50		Normální hloubka vody: /	
20. Různá zařízení na mostě: NIVELAČNÝ BOU		Výkresy mostu: Nenachádzajú sa.	
21. Stavební stav: III - dobrý, na spodnej stavbe je opadaná omietka, poškodený parapet, zdeformované a nenastreté zábradlie.			
22. Správné údaje: Frehliadka mostu bola urobená v roku 1973. HP-1991			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí:		148 820 Kčs	
Úprava: (stručný popis)	oprava nosnej konštr.		
Nová RPH:	datum	Kčs	datum
	1986	31,100	

