MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

SEKCJE: 7.121.06.21.4.3, 7.121.06.21.4.4,
7.120.06.01.2.1, 7.120.06.01.2.2,
7.120.06.01.2.4

Układ współ. płaskich 2000/7

Układ wys. EVRF 2007

Mapa powstała na podstawie:
- pomiaru bezpośredniego,
- wektorowej mapy zasadniczej 7.121.06.21.4.3, 7.121.06.21.4.4, 7.120.06.01.2.1, 7.120.06.01.2.2, 7.120.06.01.2.4

Aktualizowano w zakresie:
- sytuacji terenu;
- rzeźby terenu;
- uzbrojenia podziemnego;

Granice własności naniesiono kolorem zielonym na podstawie bazy danych EGiB.

..... zakres opracowania,
..... granice działek ewidencyjnych,
..... nieprzekraczalna linia zabudowy.

Dla przedmiotowych działek nr 842/5, 842/7 brak obciążeń służebnością

Nie wykluczа się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynikających z niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji. (Ustawa Prawo Geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2020 poz. 782)

POWIAT: WADOWICKI
Jedn. ewid.: Andrychów - miasto
Obręb: Andrychów-miasto [121801_4.0001]
NGK.6640.7173.2021

Orientacja 1:10000

Andrychów, dn. 18.03.2022 r.

Wykonał:

LEGENDA

ZAKRES TERENU OPRACOWANIA

GRANICA DZIAŁKI (dz. ewid nr 842/5, 842/7)

GRANICA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla części gminy Andrychów w zakresie parceli położonych w Andrychowie (uchwała nr XLIX-463.06 Rady Miasta w Andrychowie z dnia 28.09.2006r. z późniejszymi zmianami- teren oznaczony na rysunku planu symbolem US1 (A15.4/13.US1).

A15.4/ 12.KDz - TEREN DROGI PUBLICZNEJ ZBIORCZEJ- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE Z PROFILI STALOWYCH

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z PROFILI STALOWYCH W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO

PROJEKTOWANA BARIERKA WOKÓŁ BOISKA

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI WRAZ Z MURKIEM WOKÓŁ BOISKA WZDŁUŻ BUDYNKU I TRYBUN

ISTNIEJĄCY WJAZD NA TEREN DZIAŁKI

ISTNIEJĄCE WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANY (PRZESUNIĘTY) WJAZD NA TEREN DZIAŁKI

WEJŚCIE NA TRYBUNY DLA KIBICÓW GOŚCI

OBIEKTY ISTNIEJĄCE

ISTNIEJĄCE OBIEKTY:

A - BUDYNEK- PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI
B - BOISKO SPORTOWE (TRAWIASTE)- PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
PRZEBUDOWY (PODGRZEWANA MURAWA, NA ZAKŁADCH ZIMNA NAWIERZCHNI)
B1 -BIEŻNIA- PRZEZNACZONA DO PRZEBUDOWY
C - SKATEPARK- POZOSTAJE BEZ ZMIAN
D - PRZENIESIONE BOISKO DO PLAŻÓWKI
F - KORTY TENISOWE- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
E - TRYBUNA ZADASZONA- PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI
E1 -TRYBUNA NIEZADASZONA- PRZEZNACZONA DO PRZEBUDOWY I ZADASZENIA
G - DWA BUDYNKI KAS ORAZ GŁÓWNA BRAMA Z NAPISEM "BESKID"- PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
H- TABLICA WYNIKÓW- PRZEZNACZONA DO ZMIANY PRZY POZOSTAWIENIU SŁUPA STALOWEGO

PROJEKTOWANA DROGA PUBLICZNA ZBIORCZA- ZGODNIE Z PROJEKTEM KONCEPCJI PRACOWNI INŻYNIERSKIEJ "KLOTOIDA"- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANE OBIEKTY:

1. BUDYNEK KLUBY SPORTOWEGO BESKID
2. ZADASZONA TRYBUNA GŁÓWNA
3. TRYBUNA DLA KIBICÓW GOŚCI
4. TRYBUNA ZADASZONA
5. BUDYNEK KAS WRAZ Z PROJEKTOWANĄ BRAMĄ GŁÓWNĄ I BRAMKAMI OBROTOWYMI, ZJAZD INDYWIDUALNY
6. ŚMIETNIK
7. MODUŁ ABSORPCYJNY POMPY CIEPŁA
8. MIEJSCE NA FOOD TRUCKI
9. ZBIORNIK RETENCYJNY

PROJEKTOWANE ZADASZENIE

PROJEKTOWANY LABIRYNT GRABOWO- BUKSZPANOWY

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

MURAWA NATURALNA PODGRZEWANA

SZTUCZNA MURAWA

TRAWNIKI I POWIERZCHNIE ZIELONE

NAWIERZCHNIA Z PIASKU

SKARPY

NAWIERZCHNIE NIEPRZEPUSZCZALNE - ASFALT (JEZDNIA/ PARKING)

NAWIERZCHNIE BETONOWE POROŚNIĘTE TRAWĄ- ŚCIEŻKA DO NORDIC WAL

NAWIERZCHNIA BETONOWA

ŻWIR NA GRUNCIE

ZIELEŃ:

ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE

ISTNIEJĄCE DRZEWA IGLASTE

ZASIĘG KORONY

18 NUMERY PORZĄDKOWE TABELI

DRZEWA ISTNIEJĄCE

BRAK DRZEWA W TERENIE

DRZEWA, KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCINKI

DRZEWO PROJEKTOWANE

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Z1.1 Oprawa przeznaczona do oświetlenia parkingów, boisk sportowych i obiektów przemysłowych. Wysięgnik: Stalowy, kwietny, ø159/ø; Maksymalna skuteczność świetlna: 116lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K. Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80. Średnia trwałość: 170000 h/100850 - 131000 h/100500 - 200000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1 Sposób rozrządu świetlnego: Asymetryczny. Napięcie: 230V AC; Moc:54W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF/Stopień ochrony IP: IP54; Stopień ochrony IK: IK07; Klasa ochronności: I; Materiał obudowy: Stal; Kolor: RAL 7016; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Wymiary: wysokość: 96mm, szerokość: 322mm, długość: 420mm.; Wysięg: 7.00kg; Wysokość montażu: 14-12 m;

Z1.2 Oprawa przeznaczona do oświetlenia parkingów, boisk sportowych i obiektów przemysłowych. Wysięgnik: Stalowy, kwietny, ø159/ø; Maksymalna skuteczność świetlna: 116lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K. Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80. Średnia trwałość: 170000 h/100850 - 131000 h/100500 - 200000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1 Sposób rozrządu świetlnego: Asymetryczny. Napięcie: 230V AC; Moc:54W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF/Stopień ochrony IP: IP54; Stopień ochrony IK: IK07; Klasa ochronności: I; Materiał obudowy: Stal; Kolor: RAL 7016; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Wymiary: wysokość: 96mm, szerokość: 322mm, długość: 420mm.; Wysięg: 7.00kg; Wysokość montażu: 14-12 m;

Z2.1 Oprawa przeznaczona do oświetlenia parkingów, boisk sportowych i obiektów przemysłowych. Wysięgnik: Stalowy, kwietny, ø159/ø; Maksymalna skuteczność świetlna: 116lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K. Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80. Średnia trwałość: 170000 h/100850 - 131000 h/100500 - 200000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1 Sposób rozrządu świetlnego: Asymetryczny. Napięcie: 230V AC; Moc: 81W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF/Stopień ochrony IP: IP54; Stopień ochrony IK: IK07; Klasa ochronności: I; Materiał obudowy: Stal; Kolor: RAL 7016; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C;

Z2.2 Oprawa przeznaczona do oświetlenia parkingów, boisk sportowych i obiektów przemysłowych. Wysięgnik: Stalowy, kwietny, ø159/ø; Maksymalna skuteczność świetlna: 116lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K. Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80. Średnia trwałość: 170000 h/100850 - 131000 h/100500 - 200000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1 Sposób rozrządu świetlnego: Asymetryczny. Napięcie: 230V AC; Moc: 107W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF/Stopień ochrony IP: IP54; Stopień ochrony IK: IK07; Klasa ochronności: I; Materiał obudowy: Stal; Kolor: RAL 7016; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C;

URZĄD MIEJSKI W ANDRYCHOWIE
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Rynek 15, 34-120 Andrychów
załącznik do pisma z dnia 07.10.2022r.
znak: ZIiU.6213.1.28.2022.MKK

Z up. Burmistrza
Jerzy Dwojak
Zastępca Kierownika Wydziału

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone– Zespół Projektowy Kontrapunkt V– Projekt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadzie jakichkolwiek niezgodności dopuszcza się zastosowanie materiału po uzgodnieniu z projektantem.

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO - INWESTYCYJNY
ul. Żabiok 39, 30-701 Kraków NIP: 676-172-86-69 REGON: 351579980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 280 628 / fax: + 48 122860270

KONTRAPUNKT V-PROJEKT
architektura & technologia

Temat	ZAGOSPODAROWANIE TERENU STADIONU "BESKID" W ANDRYCHOWIE
Nr projektu	21-16
Inwestor	Gmina Andrychów, Rynek 15, 34-120 Andrychów
Data	03.2022
Lokalizacja	ul.Edwardiański 1, 34-120 Andrychów, działki nr 842/5, 842/7, Obręb 0001, Jednostka ewidencyjna: Andrychów - Miasto
Branża	ARCHITEKTURA
Faza	KONCEPCJA
tomów	pojedyncza
uprawnień	
Generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek 151/98
Autorzy	mgr inż. arch. Monika Stodnik 104/2021
Sprawdzający	mgr inż. arch. Lucyna Serafin-Farah 051/2009
Treść rysunku	PROJEKTOWANIE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nr PZT.01	
Skala 1:500	

OZNACZENIA - projektowane elementy

Przeznaczenie powierzchni	Elementy liniowe
Zjazd-nawierzchnia z betonu asfaltowego	oś zjazdu/ drogi
Ułożenie nawierzchni chodnika, opaski-betonowa kostka brukowa	krawężnik betonowy obniżony
Jezdnia drogi wewnętrznej-naw. z betonu asfaltowego	krawężnik betonowy
Miejsca postojowe-nawierzchnia z betonu asfaltowego	obrzeże betonowe
Ciąg pieszo-jezdny-nawierzchnia z betonu asfaltowego	rozdzielenie miejsc postojowych
Chodniki wewnętrzne-nawierzchnia z betonu asfaltowego	granica pasa drogowego