





LEGENDA:

-  – Kamera sieciowa IP 4 Mpx DS-2CD2H43G0-I ZS z grzałką, na wysięgniku ściennym – zasilanie PoE
-  – Kamera sieciowa IP 4 Mpx DS-2CD2H43G0-I ZS – Zasilanie PoE
-  – Kamera sieciowa nastropowa kopułkowa 2,8–12mm + puszka montażowa do stropu stałego – zasilanie PoE
- REJESTRATOR** – REJ. CCTV w obudowie 5U/19', 3x12xRAID, 6xHDD 2TB/SATA
- 2xS-24p PoE** – 2xSwitch 24p PoE
- PANEL LC** – Panel światłowodowy 16xSC do zabudowy w szafie RACK
-  – Konsola operatorska
- ZASILACZ** – Zasilacz 230/48VDC
- MK POE+** – Media konwerter SC/RJ PoE+
- A - - - - - – Kabel MMC U/FTP kat.6A 525MHz LSZH
- A2 - - - - - – Kabel światłowodowy uniwersalny OM3 50/125 U-DQ(ZN)BH, 4G, 1.75kN – układany w ziemi (na całej długości w rurach instalacyjnych)
- A3 - - - - - – Skrętka kat.6A do zastosowań zewnętrznych (układana w słupie)
- Z1 ————— – Kabel (wg PW inst. elektrycznych)