

REZ SV-09 "bez mierky"

POZOR:
DEFINITÍVNY ROZMER VŠETÝCH OKIEN A DVERÍ SKONTROLOVAŤ PRED ZADANÍM DO VÝROBY PODĽA AKTUALNEHO KONKRÉTNÉHO OTVORU ALEBO AŽ PO VYBÚRANÍ SEKUNDÁRNÝCH ZAMUROVIEK A DOMUROVANÍ PRIEČOK PODĽA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE. JEDNOTLIVÉ OTVORY MAJÚ ROZNE ROZMERY AŽ HRUBÝ STIEN !!!

POZOR:

POPIS RIEŠENIA:

STENA ZASKLENÁ PEVNÁ V TENKOM HLINÍKOVOM PROFILE.

FAREBNOSŤ AJ MATERIÁL AL-PROFILU - STREDNE-HNEDÁ MATNÁ
PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASIŤ S KPÚB.B.YSTRICA.

ZASKLENIE - IZOLAČNÉ TROJSKLO, S BEZPEČNOSTNOU FÓLIOU PROTI ROZBITIU NA OBIDVOCH VONKAJŠÍCH SKLÁCH - CONEX ANTIREFLEXNÁ VONKAJŠIA ÚPRAVA SKLA

KOVAROVANIE: KL'UČKA V ODTIENI TMAVÁ MOSADZ, (ALTERNATÍVA ČIERNA MATNÁ)


POZN.: KAŽDÝ JEDEN ROZMER OTVORU ARKÁDOVEJ CHODBY S KLENBOVÝM OBLÚKOM PRENERAŤ !!!
RESP. VYHOTOVÍŤ ŠABLÓNU STAVEBNÉHO OTVORU !!!

POZNÁMKA:

- INVESTORA, PROJEKTANTA A KPLB VÝSTROJCA.
SÚČASŤOU OSADENIA JE ZAMERANIE KAŽDÉHO OTVORU - PODĽA POTREBY AJ FORMOU ŠABLÓN V MIERKE 1:1 - VŠETKY DETAILY VYKONÁŤ PODĽA POKYNOV
INVESTORA, PROJEKTANTA A KPLB VÝSTROJCA.
SÚČASŤOU VÝMENY SÚ AJ STAVBNÉ VÝSPRAVKY OKOLO OSADENÝCH NOVÝCH OKEN A DVERÍ. MONTÁŽNA PEŇA VÁPENNÁ OMIETKA A NÁTER VYSRAPOVANÝCH ČASŤÍ
OSADENÝCH OKEN A DVERÍ. MONTÁŽNA PEŇA VÁPENNÁ OMIETKA.
OSADENIE NÁTEROM NA BAZE VÁPNA V TOTOŽNÝ ODTIEŇ AKO PRILÁHAJÚCA OMIETKA.
OSADENIE OKEN PREVIESŤ PODĽA PLATNÝCH STN (ODPORUČANIE MAJÚMĀ APAROPRIEPUSTNÉ OKENNÉ PÁSKY). DETAIL OSADENIA OKNA REALIZOVAŤ
TAK, ABY NEVNIKALI TEPLINÉ MOSTY, POD PARAPET ODPORUČANIE POULIŤ TEPLINÚ IZOLÁCIU NA BAZE STYRODUR ALEBO PURMONTÁŽNA PEŇA. MIN. HR. 30 MM.

KEĎ V PRÍPADĚ, ŽE V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE ODKAZ NA KONKRÉTNEHO VÝROBCU, VÝROBNÝ POSTUP, OBCHODNÉ OZNAČENIE, PATENT ALEBO TYPU PROJEKTANT PRÍPUŠŤA POUŽITIE EKUIVALENTU. PRÍČOM PONÚKANÝ EKUIVALENT MUSÍ SPLŇAŤ NAJVIŠIAŽADAVKY NA ROVNAKÉ KVALITATÍVNE, ROZMEROVÉ, MATERIÁLOVÉ, TEPLNÚ A CHEMICKÚ ODOLNOSŤ, POŽIARNE, HYGIENCKÉ, KONŠTRUKČNÉ A FAREBNÉ VLASTNOSTI, KTORÉ SÚ ŠPECIFIKOVANÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII.

 $\pm 0,000 = 262,242 \text{ mn.m.}$

názov stavby	ŽIAR NAD HRONOM - KAŠTIEL' - OBNOVA			stupeň	PROJEKT STAVBY
investor	Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moyseša č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom			formát	3 x A4
architektonicko-stavebná časť	Ing. arch. Jozef SÁLUS autORIZOVANÝ architekt 1681 AA	č.paré:		dátum	09.2022
z.projektant	Ing. arch. Jozef SÁLUS			mierka	1 : 15
názov výkresu:	STOLÁRSKE VÝROBKY				
č.výkresu:	ZASKLENÁ STENA			8 KS	
vypracoval:	Ing.arch.Jozef SÁLUS, Ing.arch.Jana Sálusová				

PLOCHA OKNA = 6,2 m²