

LEGENDA MIESTNOSTÍ - 2.POSCHODIE=3.NP

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA (m2)	
31	ARCHIV	31,0	
32	KNIŽNICA	47,0	
33	ARCHIV	50,0	
34	PRACOVŇA	28,4	
35	ARCHIV	43,1	
35A	SALONIK	17,5	
35B	SCHODY	2,5	
36	SKLAD	18,3	
37	CHODBA	6,9	
38	KANCELÁRIA	11,0	
39	HYGIENA	29,8	
40	DENNÁ MIESTOSŤ	16,3	
40A	SCHODY	1,5	
41	SCHODY	7,8	
42	UPRATOVAČKA	4,7	
43	WC	10,6	
44	CHODBA	60,8	
44A	SCHODY	6,4	
3.NP.VÝMERY SPOLU		393,6	

TEPELNÁ IZOLÁCIA - HR.160MM
PRIEČOK medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom
výška 3,0m
7 x 3,5 = 24,5 M2

TEPELNÁ IZOLÁCIA HR.250MM
STROPU NAD 2.POSCHODÍM
izolácia bude položená na drevený trámový strop
530 M2

TEPELNOIZOLAČNÁ OMIETKA
OXAL TRR HR.25MM
AJ POD STRIEŠKOU nad 1.poschodím

TEPELNÁ IZOLÁCIA HR.160MM
PRIEČOK medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom
výška 3,0m
11 x 3,5 = 38,5 M2

TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 250mm
STROPU NAD 3.NP AJ VEŽIČKY
tepelná izolácia bude vložená /naťúkaná/ medzi drevené trámy stropu
40,0 M2

2.POSCHODIE = 3.NP

LEGENDA:

- 0-1.7

1,5

POLOŽKOVÉ ČÍSLA OKIEN_ DETAILNÉ ROZMERY A SPÔSOB OPRAVY RESP.VÝMENY V SAMOSTATNOM VÝKRESE ČÍSLO V SPODNEJ ČASŤI JE PLOCHA OKNA v m2
- A1.32

10,0

POLOŽKOVÉ ČÍSLA DVERÍ_ DETAILNÉ ROZMERY A SPÔSOB OPRAVY RESP.VÝMENY V SAMOSTATNOM VÝKRESE ČÍSLO V SPODNEJ ČASŤI JE PLOCHA DVERÍ v m2
- UR

UMELECKO-REMESELNE OBNOVIŤ
- UR

PÔVODNÉ MREŽE UMELECKO-REMESELNE OBNOVIŤ
- N

DOPLNIŤ PREVLEKANÉ KOVANÉ ŽELEZNÉ MREŽE PODĽA ZACHOVANÝCH ORIGINÁLOV_ AJ NOVÉ MREŽE DO SUTERÉNU
- REK

DECENTRÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA OSADENÁ V PARAPETE POD OKNOM
- BOS

DOPLNIŤ PÁSOVÚ BOSÁŽ NA FASÁDE - NA ŠPALETY AŽ PO RÁM OKIEN A DVERÍ
- REK

ZATEPLENIE MINER.VLNOU: - STROPY (HR.250MM) - STENY (HR.160MM) - napr.ISOVER MULTIMAX

- SPRIEVODNÁ SPRÁVA TVORÍ NEODDELITELNÚ SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SOHLASU!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII V POROVNANÍ SO SKUTOČNÝM STAVOM NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VŠETKY ROZMERY PREVERAŤ PRIANO NA STAVBE A PŘÍPADNÉ ROZDIELY KONZULTOVAŤ S HLAVNÝM PROJEKTANTOM
- VŠETKY VÝŠKOVÉ KÓTY SÚ VZTAHNUTÉ K HORNEJ HRANE EXISTUJÚCEJ PODLAHY PRÍZEMIA ±0,000
- PROJEKT BOL VYHOTOVENÝ AJ NA ZÁKLADE ODODKREHŇO POSUDKU ING.JOZEFA BAKA, PHD A POSUDKU PAMIAŤOVÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRO MONUMENTA
- ZÁBERANIE SÚČASNÉHO STAVU PODORYSOV A REZOV BOLO VYHOTOVENÉ NA ZÁKLADE STARŠÍCH ARCHIVNÝCH VÝKRESOV
- TÁTO DOKUMENTÁCIA JE ARCHITEKTONICKÝM DIELOM A JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM.
- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE PODĽA PLATNÝCH STN
- NUTNOSŤ V PLNEJ MIERE REŠEKTUOVAŤ NORNÚ WTA!
- PŘÍPADNÉ ODCHÝLKY V ROZMEROCH SÚ SPÔSOBNÉ NEPŘESNOSŤOU MATERIÁLOV, NA ZÁKLADE KTORÝCH BOL PROJEKT ZHOTOVOVANÝ A V NEPOSLEDNOM RADE TÝM, ŽE SA JEDNÁ O HISTORICKÚ PAMIAŤKU, KTOREJ NEROVNOSTI SÚ BEŽNÉ. ZÁBERANIE BOLO VYHOTOVENÉ NA ZÁKLADE STARŠÍCH ARCHIVNÝCH VÝKRESOV
- ĎALŠIE REŠEKTUOVAŤ SŤN TÝAŽA O PŘÍPISŤNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCÍ OD PROJEKTOVANÉHO STAVU. ODCHÝLKY OD PROJEKTU JE NUTNÉ NEROKOVAŤ S PROJEKTANTOM. VŠETKY NOVÉ SKUTOČNOSTI ZASTEŇ PŮČAS STAVEBNÝCH PRÁC, KTORE NE SÚ ZHODNÉ V PROJEKTE. PŘEBA KONZULTOVAŤ S GP. - ARCHITEKTON. KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SOHLASU AUTORA. AUTOR MÁ VYHRADENÉ PRÁVO NA AUTORSKÚ KOREKTU DIELA.

±0,000=262,242 mn.m.

názov stavby		ŽIAR NAD HRONOM - KAŠTIEĽ		stupeň	projekt stavby
investor		- OBNOVA		formát	2 x A4
architektonicko-stavebná časť		Ing. arch. Jozef SÁLUS autorizovaný architekt 1681 AA	č.:paré:	dátum	09.2022
z.projektant		Ing. arch. Jozef SÁLUS		mierka	1 : 200
názov výkresu:		PÔDORYS 2.POSCHODIA PÔDORYS 3.POSCHODIA TEPELNÉ IZOLÁCIE			
č.výkresu:		IZ-02			
vypracoval:		Ing.arch.Jozef SÁLUS, Ing.arch.Jana Sálušová			
odb.spolupráca:		Ing.Jozef Bako,PhD.			

