



A-1.32

POZOR:  
DEFINITÍVNY ROZMER VŠETKÝCH OKIEN A DVERÍ SKONTROLOVAŤ PRED ZADANÍM DO VÝROBY PODLA AKTUÁLNEHO KONKRÉTNÉHO OTVORU ALEBO AŽ PO VYBÚRANÍ SEKUNDÁRNYCH ZÁMUROVIEK A DOMUROVANÍ PRIECOK PODLA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE. JEDNOTLIVÉ OTVORY MAJÚ RÔZNE ROZMERY AJ HRúbKY STIEN !!!

POPIS RIešENIA:

DVERE VSTUPNÉ PRESKLENÉ HLINIKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ  
OSADENÉ V ZASKLENÉJ STENE V TENKOM HLINIKOVOM RÁME.  
FAREBNOSŤ AJ MATERIÁL DVERÍ AJ PRESKLENÉJ STENY BUDÚ TOTOŽNÉ - STREDNE-HNEDÁ MATNÁ  
!!! PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASIŤ S ARCHITEKTOM A S KPÚ B.BYSTRICA !!!

**ZASKLENIE** - IZOLAČNÉ TROJSKLO, S BEZPEČNOSTNOU FÓLIOU PROTI ROZBITIU NA OBIDVOCH VONKAJŠÍCH SKLÁCH - CONEX.

KOVANIE:

DVERE BUDÚ OSADENÉ NA KOVOVÝCH PÁNTOCH V HNEDEJ FAREBNOSTI. ŠTÍTOK A KľUČKA BUDÚ VO FAREBNOSTI STAREJ MOSADZE  
POZN.: KAŽDÝ JEDEN ROZMER OTVORU ARKÁDOVEJ CHODBY S KLENBOVÝM OBLÚKOM /PREMERAŤ!!!

POZNÁMKA:

- SÚČASŤOU OSADENIA JE ZANERANIE KAŽDEHO JEDNÉHO OTVORU - PODLA POTREBY AJ FORMOU ŠABLÓNY V MIERKE 1:1 - VŠETKY DETALY VYKONÁŤ PODLA POKYNOV INVESTORA, PROJEKTANTA A KPÚ B.BYSTRICA.
- SÚČASŤOU VÝMENY SU AJ STAVEBNÉ VYSPRÁVKY OKOLO OSADENÝCH NOVÝCH OKIEN A DVERÍ. MONTÁŽNA PENA - VÁPENNÁ OMIETKA A NÁTER VYSRAPOVANÝCH ČASŤÍ OMIETKY NÁTEROM NA BÁZE VÁPNA V TOTOŽNOM ODTIEŇI AKO PRÍLAHA 1 OMIETKA.
- OSADENIE OKIEN PREVIESŤ PODLA PLATNÝCH STŇI ODPORÚČANIE NAJMAĽ APLIKÁCIU PAROTESNEJ A PAROPRIEPUSTNEJ OKENNEJ PÁSKY). DETAIL OSADENIA OKNA REALIZOVAŤ TAK, ABY NEVZNIKALI TEPELNÉ MOSTY. POD PARAPET ODPORÚČAME POUŽIŤ TEPELNU IZOLÁCIU NA BÁZE STYRODUR ALEBO PUR-MONTÁŽNA PENA MIN. HR. 30 MM.

V PRÍPADE, ŽE V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE ODKAZ NA KONKRÉTNEDHO VÝROBCU, VÝROBNÝ POSTUP, OBCHODNÉ OZNAČENIE, PATENT, ALEBO TYP, PROJEKTANT PRÍPUŠŤA POUŽITIIE EKVIVALENTU, PRÍČOM PONÚKANÝ EKVIVALENT MUŠÍ SPĺŇAŤ NAJMAĽ POŽIADAVKY NA ROVNAKÉ KVALITATÍVNE, ROZMEROVÉ, MATERIÁLOVÉ, TEPELNÚ A CHEMICKÚ ODOLNOSŤ, POŽIARNE, HYGIENICKÉ, KONŠTRUKČNÉ A FAREBNÉ VLASTNOSTI, KTORÉ SÚ ŠPECIFIKOVANÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII.

±0,000=262,242 mn.m.

názov stavby	ŽIAR NAD HRONOM - KAŠTIEL' - OBNOVA		stupeň	PROJEKT STAVBY
investor	Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moyseša č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom		formát	3 x A4
architektonicko-stavebná časť	Ing. arch. Jozef SÁLUS autorizovaný architekt 1681 AA	č.paré:	dátum	09.2022
z.projektant	Ing. arch. Jozef SÁLUS		mierka	1 : 15
názov výkresu:	STOLÁRSKE VÝROBKÝ			
č.výkresu:	ZASKLENÁ STENA S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI 1 KS A-1.32			
vypracoval:	Ing.arch.Jozef SÁLUS; Ing.arch.Jana Sálusová			

PLOCHA DVERÍ = 10,0 m2