

## VÝPIS DVERÍ:

Ozn. vo výkrese:	Schématické zobrazenie	Rozmery [mm]	Popis	Zasklenie	Zámok	Počet ks	Poznámky
$\frac{D1}{P}$ $\frac{D1}{L}$		1000x2050	Interierové drevené jednokridlové dvere. Umiestnené v SDK priečke. Kridlo dverí je tvorené z dreveného rámu obloženého HDF doskami. Technológia Standard - rovná hrana dverí. Hrúbka kridla 40mm. Bezprahové.	Bez zasklenia	Kovanie je súčasťou projektu. Bez zámku. Rozetová kľučka v danej farbe. Závesy (Pány) - 2ks - regulácia závesu +/- 3 mm	L - 1 P - 4	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe! Finálny výber farieb sa upresní projektantom po dodaní vzoriek zhotoviteľom.
$\frac{D2}{P}$ $\frac{D2}{L}$		900x2050	Interierové drevené jednokridlové dvere. Umiestnené v SDK priečke. Kridlo dverí je tvorené z dreveného rámu obloženého HDF doskami. Technológia Standard - rovná hrana dverí. Hrúbka kridla 40mm. Bezprahové.	Bez zasklenia	Kovanie je súčasťou projektu. Záмок - PZ Záмок Závesy (Pány) - 2ks - regulácia závesu +/- 3 mm	L - 3 P - 12	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe! Finálny výber farieb sa upresní projektantom po dodaní vzoriek zhotoviteľom.
$\frac{D3}{P}$ $\frac{D3}{L}$		800x2050	Interierové drevené jednokridlové dvere. Umiestnené v SDK priečke. Bezprahové.	Bez zasklenia	Kovanie je súčasťou projektu. Bez zámku. V prípade kridla na wc / do šatne - hygienický záмок. So samozatváračom Rozetová kľučka v danej farbe. Závesy (Pány) - 2ks - regulácia závesu +/- 3 mm	P - 2	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe! Finálny výber farieb sa upresní projektantom po dodaní vzoriek zhotoviteľom.
$\frac{D4}{P}$ $\frac{D4}{L}$		1340x2050	Interierové drevené dvojkrídlové dvere. Umiestnené v murovanej priečke / vnútorom nosnom múrve. Bezprahové. D4/P - interierové dvojkrídlové dvere požiarne. Viď projekt PBS	Bez zasklenia	Kovanie je súčasťou projektu. Záмок - PZ Záмок Rozetová kľučka v danej farbe. So samozatváračom Závesy (Pány) - 2ks - regulácia závesu +/- 3 mm	2	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe! Finálny výber farieb sa upresní projektantom po dodaní vzoriek zhotoviteľom.
$\frac{D5}{P}$ $\frac{D5}{L}$		1000x2050	Interierové drevené jednokridlové dvere. Umiestnené v murovanej priečke / vnútorom nosnom múrve. Kridlo dverí je tvorené z dreveného rámu obloženého HDF doskami. Technológia Standard - rovná hrana dverí. Hrúbka kridla 40mm. Bezprahové. Polyesterová farba Premium - matná (biela)	Bez zasklenia	Kovanie je súčasťou projektu. Záмок - PZ Záмок Rozetová kľučka v danej farbe. Závesy (Pány) - 2ks - regulácia závesu +/- 3 mm	L - 3 P - 5	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe! Finálny výber farieb sa upresní projektantom po dodaní vzoriek zhotoviteľom.

## VÝPIS DVERÍ:

Ozn. vo výkrese:	Schématické zobrazenie	Rozmery [mm]	Popis	Zasklenie	Zámok	Počet ks	Poznámky
$\frac{D6}{P}$ $\frac{D6}{L}$		900x2050	Interierové drevené jednokridlové dvere. Umiestnené v murovanej priečke / vnútorom nosnom múrve. Kridlo dverí je tvorené z dreveného rámu obloženého HDF doskami. Technológia Standard - rovná hrana dverí. Hrúbka kridla 40mm. Bezprahové. Polyesterová farba Premium - matná (biela)	Bez zasklenia	Kovanie je súčasťou projektu. Záмок - PZ Záмок Rozetová kľučka v danej farbe. Závesy (Pány) - 2ks - regulácia závesu +/- 3 mm	L - 1 P - 1	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe! Finálny výber farieb sa upresní projektantom po dodaní vzoriek zhotoviteľom.
$\frac{D7}{L}$		1300x2050	Interierové drevené dvojkrídlové dvere. Umiestnené v murovanej priečke / vnútorom nosnom múrve. So samozatváračom Bezprahové.	Presklenené v plnej ploche Protipožiarna EW 15D3	Kovanie je súčasťou projektu. Záмок - PZ Záмок Rozetová kľučka v danej farbe. Závesy (Pány) - 2ks - regulácia závesu +/- 3 mm	1	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe! Finálny výber farieb sa upresní projektantom po dodaní vzoriek zhotoviteľom.
$\frac{D4}{S}$		1500x840	Interierové dverny nadsveľik dvere. Umiestnené v murovanej priečke / vnútorom nosnom múrve.	Presklenené v plnej ploche	Kovanie je súčasťou projektu. Záмок - PZ Záмок Rozetová kľučka v danej farbe. Závesy (Pány) - 2ks - regulácia závesu +/- 3 mm	1	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!


## VÝPIS KLAMPIARSKÝCH PRVKOV:

Ozn. vo výkrese:	Schématické zobrazenie	Rozvinutá šírka	Popis	Celková dĺžka / Počet kusov	Poznámky
$\frac{D1}{KL}$		550 mm hr. 3mm	Oplechovanie Alúky Pozinkovaný plech RAL 7016	38 000 mm	Presný rozmer je nutné zmerať na stavbe!

### Poznámky:

- Pred začatím prác je realizátor povinný si všetky rozmery premerať na mieste
- V prípade zistených nejasností alebo nedostatkov je realizátor povinný pred začatím prác kontaktovať projektanta
- Zmeny v projekte sú povolené len na základe písomného súhlasu projektanta
- Dodávateľ stavby je povinný dodržať platné vyhlásky STN, EN a technologické postupy použitých stavebných prvkov
- Neoddeliteľnou súčasťou výkresovej dokumentácie je aj technická správa
- Pre konkrétnejší prehľad rozvodov, bodov napojenia / distribúcie, .... viď. projekty jednotlivých profesií

±0,000 = 214,0m.n.m.



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Jano. Tvrdoň
PROJEKTANT:	Ing. Jakub Hanzl
DRES:	Senica
VESTO:	Senica
INVESTOR:	Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky
STAVBA:	

www.architectservices.eu	
+421 905 415 138, tvrdon@architectural.sk	
FORMÁT:	A3
DAŤUM:	05/2022
STUPEŇ PROJEKTU:	RP
ČÍSLO ŽÁDKY:	
PAPÉR:	
PERKA:	ČÍSLO VÝKRESU

## Senica OÚ, klientske centrum - stavebné úpravy

parc. č.: 698/3, 698/4, 698/1 súpisnéc.: 3374

PROFESIA:	Architektonicko stavebné riešenie
NÁZOV VÝKRESU:	KÓD ARCH STAVEBNÝ OBJEKT

## Výpis dverí, klampiarských prvkov

1:50

RP16