

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

Opis predmetu zákazky

„Záchranne plastové plavidlo“

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodávka 51 kusov záchranných plastových plavidiel s príslušenstvom pre potreby Hasičského a záchranného zboru. Plavidlá sa budú využívať pri výkone záchranných a povodňových prác, evakuácii osôb, zvierat a materiálu, ekologických haváriách a iných mimoriadnych udalostiach a pri výcvikoch na vodných tokoch a vodných plochách aj v prípade povodňových prác v záplavenom území počas povodní.

Na Slovensku sa nachádzajú riečne sústavy od malých vodných tokov ako sú bystriny a potoky, cez vodné toky vodohospodársky významných riek. Každý vodný tok alebo vodná plocha si vyžaduje iný technický prostriedok pri vykonávaní zásahovej činnosti hasičskou jednotkou.

Parametre predmetu zákazky

Záchranne plastové plavidlo bude primárne využívané ako služobné plavidlo pre výkon záchranných a povodňových prác a na zdolávanie mimoriadnych udalostí na vodných tokoch a vodných plochách ako aj pri výcviku.

Výkon týchto činností si vyžaduje mimoriadne ľahké, ale pevné a odolné plavidlo schopné okamžitej akcie s dobrou manévrovacou schopnosťou a odolnosťou voči vonkajším vplyvom. Plavidlo musí mať prevádzkové a úžitkové vlastnosti na plnenie úloh Hasičského a záchranného zboru uvedenými v § 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov za účelom poskytovania pomoci v prípadoch, ak je ohrozený život, zdravie a majetok osôb alebo iné hodnoty.

Záchranný čln musí vyhovovať podmienkam právnych a technickým noriem:

- normy EHK a EHS a emisnú normu platnú v čase dodávky,
- požiadavky na vybavenie a technickú spôsobilosť v zmysle zákona č. 284/2018 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
- vyhlášku MV SR č. 162/2006 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi,
- Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 122/2015 o prevádzke služobných plavidiel,
- v zmysle prílohy č. 8 pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 4/2009 o výkone povodňovej záchrannej služby v Hasičskom a záchrannom zbore (ďalej len „pokyn prezidenta“).

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

Požiadavka / počet ks	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - <i>vlastný návrh plnenia</i> Model: Whaly W435
Plastové záchranárske plavidlo / 51 ks	ZÁCHRANNÉ PLASTOVÉ PLAVIDLO - CELKOVÝ POČET 51 KS 1. Plastové záchrané plavidlo - 51 ks Záchrané plavidlo vyrobené z pevného plastu s príslušenstvom určené na výcvik príslušníkov a výkon povodňových zabezpečovacích a záchraných prác. 1.1 Základné technické parametre <ul style="list-style-type: none">• celková dĺžka plavidla min. 3,60 m a max. 4,60 m,• šírka plavidla min. 1,40 m a max. 2,00 m,• výška plavidla max. 1,00 m,• zaťaženie plavidla min. 900 kg,• hmotnosť prázdneho člna max. 200 kg,• možnosť pripevniť motor s dĺžkou nohy motora L (dlhá),• počet osôb na plavidle - min. 4 osoby,• výška voľného boku pri maximálnom zaťažení max. 0,65 m,• EU certifikát na konštrukčnú kategóriu plavidla C/D. 1.2 Farebné vyhotovenie <ul style="list-style-type: none">• červená, odtieň RAL 3 000,	ZÁCHRANNÉ PLASTOVÉ PLAVIDLO - CELKOVÝ POČET 51 KS 1. Plastové záchrané plavidlo - 51 ks Záchrané plavidlo vyrobené z pevného plastu s príslušenstvom určené na výcvik príslušníkov a výkon povodňových zabezpečovacích a záchraných prác. 1.1 Základné technické parametre <ul style="list-style-type: none">• celková dĺžka plavidla 4,35 m,• šírka plavidla 1,73 m,• výška plavidla 0,6 m,• zaťaženie plavidla 918 kg,• hmotnosť prázdneho člna 186 kg,• možnosť pripevniť motor s dĺžkou nohy motora L (dlhá),• počet osôb na plavidle – C 8 osôb, D 10 osôb,• výška voľného boku pri maximálnom zaťažení 0,52 m,• EU certifikát na konštrukčnú kategóriu plavidla C/D. 1.2 Farebné vyhotovenie <ul style="list-style-type: none">• červená, odtieň RAL 3 000,

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

	<ul style="list-style-type: none">• označenie príslušnosti plavidla k Hasičskému a záchrannému zboru musí byť v súlade s pokynom sekcie hnutel'ného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 22/2015 o označovaní služobných plavidiel,• návrh označenia člna pred jeho finálnym vykonaním musí byť schválený Prezídium Hasičského a záchranného zboru. <p>1.3 Konštrukcia plavidla</p> <ul style="list-style-type: none">• konštrukcia plavidla musí vyhovovať podmienkam CE certifikátu kategórie „C/D“ pre plavidlá a musí to byť profesionálne pracovné plavidlo doporučené pre hasičskú a záchrannú činnosť,• musí mať vysokú pevnosť, stabilitu a manérovateľnosť na vodnej hladine,• trup a celé plavidlo musí byť vyrobené z tvrdeného plastu odolnému voči poškodeniu, oteru, prerazeniu, porastu rias, mikroorganizmov a stabilný voči UV žiareniu,• rozsah použitia pri teplote v rozsahu od -20 °C do + 40 °C,• plastová podlaha z odolného materiálu v protišmykovej úprave a s odolnosťou voči poškodeniu pracovnými topánkami,• možnosť jednoduchého pokladania plavidla na vodnú hladinu, max. 4 osobami a to aj v sťažených podmienkach bez nutnosti používať špeciálne zariadenie,• možnosť vykonania bežných opráv poškodenia komory na mieste pomocou originálneho servisného materiálu,	<ul style="list-style-type: none">• označenie príslušnosti plavidla k Hasičskému a záchrannému zboru bude v súlade s pokynom sekcie hnutel'ného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 22/2015 o označovaní služobných plavidiel,• návrh označenia člna pred jeho finálnym vykonaním bude schválený Prezídium Hasičského a záchranného zboru. <p>1.3 Konštrukcia plavidla</p> <ul style="list-style-type: none">• konštrukcia plavidla vyhovuje podmienkam CE certifikátu kategórie „C/D“ pre plavidlá a je profesionálne pracovné plavidlo doporučené pre hasičskú a záchrannú činnosť,• má vysokú pevnosť, stabilitu a manérovateľnosť na vodnej hladine,• trup a celé plavidlo je vyrobené z tvrdeného plastu odolnému voči poškodeniu, oteru, prerazeniu, porastu rias, mikroorganizmov a stabilný voči UV žiareniu,• rozsah použitia pri teplote v rozsahu od -20 °C do + 40 °C,• plastová podlaha z odolného materiálu v protišmykovej úprave a s odolnosťou voči poškodeniu pracovnými topánkami,• možnosť jednoduchého pokladania plavidla na vodnú hladinu, max. 4 osobami a to aj v sťažených podmienkach bez nutnosti používať špeciálne zariadenie,• možnosť vykonania bežných opráv poškodenia komory na mieste pomocou originálneho servisného materiálu,
--	--	---

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

	<ul style="list-style-type: none">• plavidlo by malo byť vybavené minimálne 1 ks nerezovým okom použiteľným na vyviazanie plavidla, 4 ks rukoväťami na prenášanie plavidla a ochranu bokov proti oderu,• zosilnené čelo k uchyteniu závesného motora, chránené proti poškodeniu motorom a nárazmi zo spodnej strany plavidla,• hrúbka steny v trupe min. 6 mm,• možnosť zvarovania materiálu,• upínací dvojdielny pás s račňou s hrotovými hákmi v celkovom počte 2 ks:<ul style="list-style-type: none">▪ nosnosť min. 2 000 kg,▪ dĺžka min. 9 000 mm a max. 12 000 mm,▪ šírka min. 30 mm a max. 40 mm,▪ certifikácia podľa normy STN EN 12195-2 alebo ekvivalentnej,• konštrukcia trupu musí byť uzatvorená s dvojitým opláštením,• konštrukčné bezpečnostné prvky zabraňujúce potopiteľnosti plavidla,• musí byť vybavené vypúšťacím uzatvárateľným odtokovým ventilom,• v oblasti kormy (zadnej časti plavidla) je potrebné umiestniť nerezové zrkadlo, ktoré je potrebné pre uchytenie lodného motora o výške min. 40 cm,• v prednej a zadnej časti plavidla umiestniť vyvážovacie prvky umožňujúce vyviazanie, vykotvenie a ťahanie plavidla,	<ul style="list-style-type: none">• plavidlo je vybavené 1 ks nerezovým okom použiteľným na vyviazanie plavidla, 4 ks rukoväťami na prenášanie plavidla a ochranu bokov proti oderu,• zosilnené čelo k uchyteniu závesného motora, chránené proti poškodeniu motorom a nárazmi zo spodnej strany plavidla,• hrúbka steny v trupe min. 6 mm,• možnosť zvarovania materiálu,• upínací dvojdielny pás s račňou s hrotovými hákmi v celkovom počte 2 ks:<ul style="list-style-type: none">▪ nosnosť min. 2 000 kg,▪ dĺžka min. 9 000 mm a max. 12 000 mm,▪ šírka min. 30 mm a max. 40 mm,▪ certifikácia podľa normy STN EN 12195-2 alebo ekvivalentnej,• konštrukcia trupu je uzatvorená s dvojitým opláštením,• konštrukčné bezpečnostné prvky zabraňujúce potopiteľnosti plavidla,• je vybavené vypúšťacím uzatvárateľným odtokovým ventilom,• v oblasti kormy (zadnej časti plavidla) je umiestnené nerezové zrkadlo, ktoré je potrebné pre uchytenie lodného motora o výške 40 cm,• v prednej a zadnej časti plavidla umiestnené vyvážovacie prvky umožňujúce vyviazanie, vykotvenie a ťahanie plavidla,
--	---	--

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

	<ul style="list-style-type: none">• po obvode plavidla musí byť namontované nerezové zábradlie alebo pevné lano uchytené v držiakoch,• plavidlo musí byť vybavené úložnými priestormi s možnosťou sedenia na pravej a ľavej strane plavidla,• v oblasti čela (predná časť plavidla) je potrebné umiestniť predný sedací uzamykateľný úložný priestor o objeme min. 55 litrov,• všetky úložné priestory musia byť uzamknuté visiacim zámkom v nerezovom vyhotovení „všetky na jeden kľúč“,• plavidlo musí byť bez priečných lavíc a dno musí byť prispôbené (rovné) na umiestnenie a fixáciu nosidiel,• na bokoch plavidla musia byť poznávacie znaky plavidla Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 122/2015 o prevádzke služobných plavidiel (ďalej len „zákon“). <p>1.4 Minimálne príslušenstvo a výbava plavidla v zmysle pokynu prezidenta</p> <ul style="list-style-type: none">• pádla (kombinácia hliník + plast o dĺžke 150 cm - 170 cm) s držiakmi v minimálnom počte 6 ks, ktoré budú umiestnené po stranách plavidla,• vodotesná palubná zdravotnícka lekárnička s držiakom v počte 1 ks,	<ul style="list-style-type: none">• po obvode plavidla je namontované pevné lano uchytené v držiakoch,• plavidlo je vybavené úložnými priestormi s možnosťou sedenia na pravej a ľavej strane plavidla,• v oblasti čela (predná časť plavidla) je umiestnený predný sedací uzamykateľný úložný priestor o objeme min. 55 litrov,• všetky úložné priestory sú uzamknuté visiacim zámkom v nerezovom vyhotovení „všetky na jeden kľúč“,• plavidlo je bez priečných lavíc a dno je prispôbené (rovné) na umiestnenie a fixáciu nosidiel,• na bokoch plavidla budú poznávacie znaky plavidla Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 122/2015 o prevádzke služobných plavidiel (ďalej len „zákon“). <p>1.4 Minimálne príslušenstvo a výbava plavidla v zmysle pokynu prezidenta</p> <ul style="list-style-type: none">• pádla (kombinácia hliník + plast o dĺžke 150 cm - 170 cm) s držiakmi v minimálnom počte 6 ks, ktoré budú umiestnené po stranách plavidla,• vodotesná palubná zdravotnícka lekárnička s držiakom v počte 1 ks,
--	---	--

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

	<ul style="list-style-type: none">• certifikované záchranné hádzacie vrecká (hádzka) s plávajúcim lanom o dĺžke minimálne 20 m a hrúbke min. 10 mm (certifikácia ISO 12402-4 a ISO 12402-5) v počte 4 ks,• záchranná podkova s núdzovým svetlom v počte 1 ks:<ul style="list-style-type: none">○ farba: oranžová alebo červená,○ náplň: penová,○ vonkajšia časť odolná proti plesniam,○ záchranná podkova spojená s okrajovou šnúrou,○ priemer od 50 cm do 60 cm.• hádzací záchranný pás s plávajúcim lanom o dĺžke min. 20 m a hrúbky min. 8 mm v počte 1 ks,• záchranný plavák „BAYWATCH“ s držiakom v počte 1 ks,• plávacie vesty pre záchrannárov v min. počte 6 ks (závislé od kapacity plavidla) s min. vlastnosťami:<ul style="list-style-type: none">○ vesta bez límca,○ vztlak podľa veľkosti min. 100 N,○ 4 rozpínacie hrudné popruhy bez zipsov,○ rýchlopínací hrudný popruh mimo uvedených popruhov,○ farba vesty červená v kombinácii s reflexnými prvkami z každej strany,○ možnosť upevniť nôž na pravej alebo ľavej strane prednej časti vesty,	<ul style="list-style-type: none">• certifikované záchranné hádzacie vrecká (hádzka) s plávajúcim lanom o dĺžke minimálne 20 m a hrúbke min. 10 mm (certifikácia ISO 12402-4 a ISO 12402-5) v počte 4 ks,• záchranná podkova s núdzovým svetlom v počte 1 ks:<ul style="list-style-type: none">○ farba: oranžová alebo červená,○ náplň: penová,○ vonkajšia časť odolná proti plesniam,○ záchranná podkova spojená s okrajovou šnúrou,○ priemer od 50 cm do 60 cm.• hádzací záchranný pás s plávajúcim lanom o dĺžke min. 20 m a hrúbky min. 8 mm v počte 1 ks,• záchranný plavák „BAYWATCH“ s držiakom v počte 1 ks,• plávacie vesty pre záchrannárov v počte 6 ks (<i>POZN.: na základe Odpovede č. 1 na otázku č. 1 vo Vysvetlení č. 3 zo dňa 02.02.2024</i>) s min. vlastnosťami:<ul style="list-style-type: none">○ vesta bez límca,○ vztlak podľa veľkosti min. 100 N,○ 4 rozpínacie hrudné popruhy bez zipsov,○ rýchlopínací hrudný popruh mimo uvedených popruhov,○ farba vesty červená v kombinácii s reflexnými prvkami z každej strany,○ možnosť upevniť nôž na pravej alebo ľavej strane prednej časti vesty,
--	---	--

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

<ul style="list-style-type: none">○ možnosť upevnenia (cez popruhy) materiálu ako napr. hádzacie vrečko s 20 m lanom a stroboskopickú baterku,○ možnosť dobrej manévrovateľnosti pri práci vo veste,○ certifikácia ISO 12402-4 a ISO 12402-5.● plávacie vesty pre zachraňované osoby v min. počte 4 ks s min. vlastnosťami:<ul style="list-style-type: none">○ vesta s límcou,○ vztlak podľa veľkosti do 100 N,○ spôsob zapnutia vesty pomocou suchého zipsu alebo praciek,○ farba vesty oranžová v kombinácii s reflexnými prvkami z každej strany,○ certifikácia ISO 12402-4 a ISO 12402-5.● chrbticovú dosku B-BAK (BACK BOARD) o dĺžke minimálne 180 cm s dĺžkovo nastaviteľnými fixačnými popruhmi na suchý zips (zdravotnícky prostriedok triedy I, 93/42/CEE) v počte 1 ks,● vlečné lano (ťažné) o dĺžke min. 50 m v počte 1 ks,● vyvážovacie laná o dĺžke 20 m v počte 4 ks,● odrazník (fender) s upevňovacími lanami v počte 4 ks:<ul style="list-style-type: none">○ min. rozmery: 10 x 38 cm,○ s dvoma okami v pozdĺžnom smere,○ nafukovací, pre ťažké zaťaženie,○ odolný voči UV žiareniu.● bidlo s háčikom v počte 1 ks,● teleskopický vylovovací hák v počte 1 ks,	<ul style="list-style-type: none">○ možnosť upevnenia (cez popruhy) materiálu ako napr. hádzacie vrečko - s 20 m lanom a stroboskopickú baterku,○ možnosť dobrej manévrovateľnosti pri práci vo veste,○ certifikácia ISO 12402-4 a ISO 12402-5.● plávacie vesty pre zachraňované osoby v min. počte 4 ks s min. vlastnosťami:<ul style="list-style-type: none">○ vesta s límcou,○ vztlak podľa veľkosti do 100 N,○ spôsob zapnutia vesty pomocou suchého zipsu alebo praciek,○ farba vesty oranžová v kombinácii s reflexnými prvkami z každej strany,○ certifikácia ISO 12402-4 a ISO 12402-5.● chrbticovú dosku B-BAK (BACK BOARD) o dĺžke minimálne 180 cm s dĺžkovo nastaviteľnými fixačnými popruhmi na suchý zips (zdravotnícky prostriedok triedy I, 93/42/CEE) v počte 1 ks,● vlečné lano (ťažné) o dĺžke min. 50 m v počte 1 ks,● vyvážovacie laná o dĺžke 20 m v počte 4 ks,● odrazník (fender) s upevňovacími lanami v počte 4 ks:<ul style="list-style-type: none">○ min. rozmery: 10 x 38 cm,○ s dvoma okami v pozdĺžnom smere,○ nafukovací, pre ťažké zaťaženie,○ odolný voči UV žiareniu.● bidlo s háčikom v počte 1 ks,● teleskopický vylovovací hák v počte 1 ks,
---	---

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

	<ul style="list-style-type: none">• krycia plachta na plavidlo v požadovanej veľkosti podľa typu plavidla v počte 1 ks,• akumulátorové svetidlo v počte 1 ks,• kotva na lane o hmotnosti min. 2 kg na každý meter dĺžky člna; ak ide o plavidlo s celkovou hmotnosťou nad 1 000 kg, dve kotvy (hlavná a pomocná),• ručný práškový hasiaci prístroj o váhe min. 2 kg v počte 1 ks,• vylievačka vody v počte 1 ks,• sklopný nerezový rebrík v počte 1 ks umiestnený na pravej zadnej strane plavidla, umožňujúci nastúpenie na plavidlo z vody,• vodotesné vaky o objeme min. 40 l, v počte 2 ks,• štátna vlajka pri plavbe na hraničných tokoch v počte 1 ks. <p>1.5 Ďalšie vlastnosti plavidla</p> <ul style="list-style-type: none">• rozsah použitia pri teplote v rozsahu od -20 °C do + 40 °C,• použitý materiál s vysokou trvanlivosťou, životnosťou a odolnosťou voči mechanickým vplyvom a tlaku,• vysoká odolnosť použitého materiálu proti poveternostným vplyvom, chemickým a ropným produktom,• plastová podlaha z odolného materiálu v protišmykovej úprave a s odolnosťou voči poškodeniu pracovnými topánkami,• možnosť jednoduchého pokladania plavidla na vodnú hladinu, max. 4 osobami a to aj v sťažených podmienkach bez nutnosti používať špeciálne zariadenie,	<ul style="list-style-type: none">• krycia plachta na plavidlo v požadovanej veľkosti podľa typu plavidla v počte 1 ks,• akumulátorové svetidlo v počte 1 ks,• kotva na lane o hmotnosti min. 2 kg na každý meter dĺžky člna; ak ide o plavidlo s celkovou hmotnosťou nad 1 000 kg, dve kotvy (hlavná a pomocná),• ručný práškový hasiaci prístroj o váhe min. 2 kg v počte 1 ks,• vylievačka vody v počte 1 ks,• sklopný nerezový rebrík v počte 1 ks umiestnený na pravej zadnej strane plavidla, umožňujúci nastúpenie na plavidlo z vody,• vodotesné vaky o objeme min. 40 l, v počte 2 ks,• štátna vlajka pri plavbe na hraničných tokoch v počte 1 ks. <p>1.5 Ďalšie vlastnosti plavidla</p> <ul style="list-style-type: none">• rozsah použitia pri teplote v rozsahu od -20 °C do + 40 °C,• použitý materiál s vysokou trvanlivosťou, životnosťou a odolnosťou voči mechanickým vplyvom a tlaku,• vysoká odolnosť použitého materiálu proti poveternostným vplyvom, chemickým a ropným produktom,• plastová podlaha z odolného materiálu v protišmykovej úprave a s odolnosťou voči poškodeniu pracovnými topánkami,• možnosť jednoduchého pokladania plavidla na vodnú hladinu, max. 4 osobami a to aj v sťažených podmienkach bez nutnosti používať špeciálne zariadenie,
--	---	---

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

	<ul style="list-style-type: none">• možnosť vykonania bežných opráv poškodenia komory na mieste pomocou originálneho servisného materiálu,• plavidlo by malo byť vybavené minimálne 1 ks nerezovým okom použiteľným na vyviazanie plavidla, 4 ks rukoväťami na prenášanie plavidla a ochranu bokov proti oderu,• zosilnené čelo k uchyteniu závesného motora, chránené proti poškodeniu motorom a nárazmi zo spodnej strany plavidla.	<ul style="list-style-type: none">• možnosť vykonania bežných opráv poškodenia komory na mieste pomocou originálneho servisného materiálu,• plavidlo bude vybavené 1 ks nerezovým okom použiteľným na vyviazanie plavidla, 4 ks rukoväťami na prenášanie plavidla a ochranu bokov proti oderu,• zosilnené čelo k uchyteniu závesného motora, chránené proti poškodeniu motorom a nárazmi zo spodnej strany plavidla.
--	---	--

Osobitné požiadavky:

Verejný obstarávateľ pri podpise kúpnej zmluvy požaduje predložiť kompletnú dokumentáciu plavidla vrátane všetkých pomocných systémov ohľadne spôsobu skladovania, používania, čistenia, údržby. Tieto pokyny musia byť presné a zrozumiteľné. Potrebné dokumenty musia byť v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).

Verejný obstarávateľ pri predložení ponuky požaduje predložiť kópiu certifikátu vydaného notifikovanou osobou a vyhlásenie o zhode vydané výrobcom pre malé plavidlá, v slovenskom jazyku alebo v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Dodanie plavidiel a príslušenstva musí byť v zmysle podmienok kúpnej zmluvy.

V rámci predloženia ponuky žiadame uchádzača o predloženie vlastného návrhu plnenia.

Začiatok plynutia záručnej doby odo dňa prevzatia predmetu zákazky, rozhodujúci je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky a vyložením v mieste plnenia.

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

Forma plnenia kúpna zmluva do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
Výrobok musí byť dodaný kompletne v rátane príslušenstva opísaného v tejto technickej špecifikácii.
Garancia záručného autorizovaného servisu, opráv na plavidlo a privesný vozík do 24 hodín vo vlastných servisných strediskách alebo servisných strediskách zmluvných partnerov po dobu 24 mesiacov.
Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k dodávke predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.
Miesto plnenia: Centrálny sklad Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.
Pred dodaním musí dodávateľ kontaktovať určenú osobu min. 3 pracovné dni vopred.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..
Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.
Výrobok musí disponovať označením CE, potvrdzujúcim že výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie. Dodávateľ dodá príslušný certifikát.

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.

Objednávateľ upozorňuje dodávateľa, že v súvislosti s účinnosťou zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prišlo ku zmene ustanovení zákona týkajúcich sa preukazovania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32. ods. 1 zákona.

V Banskej Bystrici dňa 05.02.2024

f

Ing. Pavol Antalic, konateľ spoločnosti
EXIMA, spol. s r. o.

EXIMA, spol. s r.o.
Lazovná 52
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČ DPH: SK2020455855