

Odpovede na otázky položené v rámci verejnej súťaže s predmetom zákazky „Interport Haniska – dodanie a montáž 2 ks semi-automatických kontajnerových portálových žeriavov 41 t“

1.

Dobrý deň,


Aká je pevnosť v ťahu žeriavovej koľajnice MRS87A?

ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď:

Minimálna pevnosť pre koľajnicu typu MRS 87A je 690/880 N/mm².

Typ MRS



| Typ | Délka | Min.pevnost | Výška | B | C | S | Váha |
|---------|-------|-------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | m | N/mm ² | mm | mm | mm | mm | kg/m |
| MRS 51 | 12/15 | 690/880 | 127 | 127 | 63,50 | 25,40 | 51,59 |
| MRS 52 | 12/15 | 690/880 | 131,76 | 131,76 | 65,09 | 23,81 | 52,09 |
| MRS 67 | 12/15 | 690/880 | 146,05 | 131,76 | 87,31 | 31,75 | 66,97 |
| MRS 85 | 12/15 | 690/880 | 152,4 | 152,4 | 109,22 | 31,75 | 74,83 |
| MRS 87A | 12/15 | 690/880 | 152,4 | 152,4 | 101,6 | 34,93 | 86,80 |
| MRS 87B | 12/15 | 690/880 | 152,4 | 152,4 | 102,4 | 38,1 | 86,80 |
| MRS 125 | 12/15 | 690/880 | 180 | 180 | 120 | 40 | 125 |
| MRS 151 | 12/15 | 690/880 | 160 | 220 | 220 | 145 | 221,40 |