

1 d. c. 3104/1

2x

1. Názov mostu: nadjazd nad cestou a žel.traťou		Evidenčné číslo mostu: 526 - 018 a	
2. Predmet premostenia alebo prevedenia (prekážka): žel.trať Zvolen-Filakovo, km 188,106469		Rok postavenia: 1979	
3. Dialnica alebo cesta: II/526 km: 52,375 42,265		Zaťažiteľnosť:	
4. Katastrálna obec: Kriváň		a) normálna: 191 57 60	
5. Okres: Zvolen		b) vyhradená: 142 80	
7. Udržovateľ: OSC Zvolen		c) výnimočná: 254 90	
6. Kraj: Stredoslovenský		d) most navrhnutý pre zaťaženie: A	
8. Počet otvorov: 3		9. Svetlosť otvorov: kolmá: 28,25 + 29,00 + 28,24 šikmá: --	
10. Dĺžka premostenia: 88,09		11. Rozpätie polí: 3x30,03	
		12. Šikmosť mostu: 90°	
13. Podrobný popis nosnej konštrukcie: Nosná konštrukcia z prefabr. I 73 dl. 30 m, dimen. podľa ČSN 736202, bet. vozovka hr. 10 cm. Beton nosníkov B-500, špárový beton B-330. V priečnom smere je 8 nosníkov, medzi nimi šk. šírky 28 cm výška prefabrikátov je 1,40 m. Nosníky sú uložené na ložiskách I.V.4 a I.P.4, úložné prahy sú z betónu B-250. Rímsa je kotvená do šiestich nosníkov armatúrou.			
Stavebná výška: 1,73 Úložná výška:			
14. Opory: Počet: 2 Výška: 3,77; 6,14		Dĺžka: 11,46 Druh a materiál: Betón tr.B-105 a B-250	
Hrúbka: 2,30; 4,90			
15. Ostatné podpory: žel.bet. Počet: 2 Hrúbka: 1,20 piliere Druh a materiál: železobetón B-250, armat. 10 425		Dĺžka: 9,68 Výška: 15,32; 21,08	
16. Priestorová úprava: Voľná šírka mostu (podjazdu): 11,64 Šírka medzi zvýšenými obrubami: 8,50		Šírka chodníkov: 1,25 Voľná výška nad vozovkou: 5,31 - 2	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: OSP 12 cm, AB 4 cm Dru spevnenej časti krajnice: Druh chodníkov: železobetónová rímsa B-250, cem.malta, AB 3cm Zábradlie: ocelové, mestský typ			
3. Výška mostu nad terénom: 22,60 vstúcol. polí nad želen. 1/odl č. 1 5,31 nad vozovkou			
19. Výška spodnej hrany konštrukcie nad vel. vodou:		Normálna hĺbka vody:	
20. Rôzne zariadenia na moste: nie sú		Výkresy mostu: sú uložené na OSC Zvolen	
21. Stavebný stav: I - bez závad			
22. Správne údaje: Mostný objekt premostuje žel.trať Filakovo-Zvolen a št.c. III/050100. Os cesty zviera s osou trate uhol 81°52'50'', mostný objekt samotný je kolmý, strechový priečny sklon 2 %.			
23. Reprodukčná zriaďovacia hodnota (RPH) východzia: Kčs			
Úprava: (stručný popis)	náklad podľa projektu	obstarávacía hod- nota objektu	
Nová RPH:	dátum 12/1974	Kčs 5 372 000.-	dátum 5/1979
		Kčs 5 567 641.-	

3107/2

