VÝPLNE OTVOROV OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE!!!



OZN	O1	O2
SKLADOBNÝ ROZMER	6400/2750	1400/1800
POPIS	ZASKLENÁ STENA - 2X VSTUPNÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ 2x BOČNÝ SVETLÍK FIX (PRESKLENÝ), 1x STREDNÝ SVETLÍK (PLNÝ - URČENÝ PRE POLEP) 2x NADSVETLÍK FIX, 2 x ROZŠIROVACÍ PROFIL š. 200 mm	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM
MATERIÁL FARBA	HLINÍK EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL
VONKAJŠÍ PARAPET	-	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT
VNÚTORNÝ PARAPET	-	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA
TIENENIE SIETE PROTI HMYZU	- -	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 1 ks -
KOVANIE ZÁMOK	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ, BEZPEČ. STUPEŇ 3	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ

POČET KS	ČASŤ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP
O1	ČASŤ - "A"	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O1	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O1	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O2	ČASŤ - "A"	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O2	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O2	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ ZAMERANIE SKUTOČNE ZREALIZOVANÝCH OTVOROV NA STAVBE

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 1/17

VÝPLNE OTVOROV OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE!!!



OZN	O3	O4	O5
SKLADOBNÝ ROZMER	1500/2400	2400/1500	1500/2200
POPIS	DVERE DVOJKRÍDLOVÉ 2 x 700/1950, OTVÁRAVÉ, ZASKLENÉ 1 x NADSVETLÍK (FIX) 1500/400, PRESKLENÝ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 2 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	DVERE DVOJKRÍDLOVÉ 2 x 700/2150, OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM
MATERIÁL FARBA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL
VONKAJŠÍ PARAPET	-	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	-
VNÚTORNÝ PARAPET	-	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	-
TIENENIE SIETE PROTI HMYZU	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 1 ks -	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 131 ks -	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 7 ks -
KOVANIE ZÁMOK	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ

POČET KS	ČASŤ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP
O3	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O3	ČASŤ - "B"	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O3	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O4	ČASŤ - "A"	-	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	-
O4	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O4	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O5	ČASŤ - "A"	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	-
O5	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O5	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 2/17

VÝPLNE OTVOROV OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE!!!



OZN	O6	O7	O8
SKLADOBNÝ ROZMER	2700/2000	1500/1500	1500/1500
POPIS	OKNO TROJDIELNE, 2 x SKLOPNÉ 1350/1000 + 1 x FIX 2700/1000 SKLO - KRIZET ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ROZŠIROVACÍ PROFIL š. 200mm ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM
MATERIÁL FARBA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL
VONKAJŠÍ PARAPET	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT
VNÚTORNÝ PARAPET	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA
TIENENIE SIETE PROTI HMYZU	- -	- -	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 1 ks -
KOVANIE ZÁMOK	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ

POČET KS	ČASŤ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP
O6	ČASŤ - "A"	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	-
O6	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O6	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O7	ČASŤ - "A"	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-
O7	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O7	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O8	ČASŤ - "A"	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-
O8	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O8	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 3/17

VÝPLNE OTVOROV OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE!!!



OZN	O9	O10	O11
SKLADOBNÝ ROZMER	1200/1800	800/2400	2200/1800
POPIS	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 700/2000, OTVÁRAVÉ, NADSVETLÍK ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 2 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM
MATERIÁL FARBA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL
VONKAJŠÍ PARAPET	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	-	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT
VNÚTORNÝ PARAPET	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	-	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA
TIENENIE SIETE PROTI HMYZU	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 21 ks -	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 11 ks -	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 6 ks -
KOVANIE ZÁMOK	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ

POČET KS	ČASŤ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP
O9	ČASŤ - "A"	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O9	ČASŤ - "B"	-	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O9	ČASŤ - "C"	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O10	ČASŤ - "A"	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O10	ČASŤ - "B"	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O10	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O11	ČASŤ - "A"	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O11	ČASŤ - "B"	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O11	ČASŤ - "C"	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 4/17

VÝPLNE OTVOROV OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE!!!



OZN	O12	O13	014
SKLADOBNÝ ROZMER	2400/1800	1200/2400	2600/1800
POPIS	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 2 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 1100/1950, OTVÁRAVÉ 1 x NADSVETLÍK (FIX) 1200/400, PRESKLENÝ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 2 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM
MATERIÁL FARBA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL
VONKAJŠÍ PARAPET	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	-	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT
VNÚTORNÝ PARAPET	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	-	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA
TIENENIE SIETE PROTI HMYZU	VONKAJŠIE PODOMIETKOVÉ ŽALÚZIE - viď. "ŽEx" - spolu 4 ks VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 39 ks VONKAJŠIE SIEŤKY PROTI HMYZU - viď. "SHm" - spolu 6 ks	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 3 ks -	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 2 ks -
KOVANIE ZÁMOK	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ

POČET KS	ČASŤ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP
O12	ČASŤ - "A"	-	16	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O12	ČASŤ - "B"	-	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O12	ČASŤ - "C"	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O13	ČASŤ - "A"	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O13	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O13	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	ČASŤ - "B"	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 5/17

VÝPLNE OTVOROV OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE!!!



OZN	015	O16	O17
SKLADOBNÝ ROZMER	3400/1800	1500/2750	5400/1800
POPIS	OKNO TROJKRÍDLOVÉ, 3 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	DVERE DVOJKRÍDLOVÉ 2 x 700/1950, OTVÁRAVÉ, ZASKLENÉ 1 x NADSVETLÍK (FIX) 1500/750, PRESKLENÝ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO ŠTVORDIELNE, 4 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ SKLO - KRIZET ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM
MATERIÁL FARBA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL
VONKAJŠÍ PARAPET	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	-	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT
VNÚTORNÝ PARAPET	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	-	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA
TIENENIE SIETE PROTI HMYZU	VONKAJŠIE PODOMIETKOVÉ ŽALÚZIE - viď. "ŽEx" - spolu 1 ks VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 7 ks VONKAJŠIE SIEŤKY PROTI HMYZU - viď. "SHm" - spolu 1 ks	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 1 ks -	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 1 ks -
KOVANIE ZÁMOK	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ, BEZP. STUPEŇ 3	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ

POČET KS	ČASŤ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP
015	ČASŤ - "A"	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015	ČASŤ - "B"	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015	ČASŤ - "C"	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O16	ČASŤ - "A"	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O16	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O16	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O17	ČASŤ - "A"	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O17	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O17	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 6/17

VÝPLNE OTVOROV OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE!!!



OZN	O18	O19	O20
SKLADOBNÝ ROZMER	2400/1800	5400/900	5400/1500
POPIS	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 2 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ROZŠIROVACÍ PROFIL š. 200mm ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO ŠTVORDIELNE, KRAJNÉ KR. OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, OSTATNÉ FIX, SKLO - KRIZET ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO ŠTVORDIELNE, KRAJNÉ KR. OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, OSTATNÉ FIX, SKLO - KRIZET ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM
MATERIÁL FARBA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL
VONKAJŠÍ PARAPET	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT
VNÚTORNÝ PARAPET	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA
TIENENIE SIETE PROTI HMYZU	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 2 ks -	- -	- -
KOVANIE ZÁMOK	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ

POČET KS	ČASŤ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP
O18	ČASŤ - "A"	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O18	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O18	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O19	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
O19	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O19	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O20	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
O20	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O20	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 7/17

VÝPLNE OTVOROV OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE!!!



OZN	021	022	023 / 023*
SKLADOBNÝ ROZMER	1500/2750	2400/900	900/2750
POPIS	DVERE DVOJKRÍDLOVÉ 2 x 600/2150, OTVÁRAVÉ, ZASKLENÉ 1 x NADSVETLÍK (FIX), 2 x ROZŠ. PROFIL š. 50 mm ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 2 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 800/2000, OTVÁRAVÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM
MATERIÁL FARBA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL
VONKAJŠÍ PARAPET	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT
VNÚTORNÝ PARAPET	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA
TIENENIE SIETE PROTI HMYZU	- -	- -	- -
KOVANIE ZÁMOK	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ, BEZP. STUPEŇ 3	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ, BEZP. STUPEŇ 3

POČET KS	ČASŤ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP
021	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
021	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
022	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
023	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 8/17

VÝPLNE OTVOROV OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE!!!



OZN	024	025	026
SKLADOBNÝ ROZMER	1500/1500	1200/900	1200/600
POPIS	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM
MATERIÁL FARBA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL
VONKAJŠÍ PARAPET	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT
VNÚTORNÝ PARAPET	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA
TIENENIE SIETE PROTI HMYZU	- -	- -	- -
KOVANIE ZÁMOK	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ

POČET KS	ČASŤ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP
024	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
024	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
024	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
025	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
026	ČASŤ - "A"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
026	ČASŤ - "B"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
026	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 9/17

VÝPLNE OTVOROV OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE!!!



OZN	027	028	029
SKLADOBNÝ ROZMER	2400/600	2300/600	4200/2750
POPIS	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 2 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 2 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	ZASKLENÁ STENA - 2X VSTUPNÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ 1x STREDNÝ SVETLÍK 2x NADSVETLÍK FIX, 2 x ROZŠIROVACÍ PROFIL š. 200mm
MATERIÁL FARBA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	HLINÍK EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL
VONKAJŠÍ PARAPET	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	-
VNÚTORNÝ PARAPET	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	-
TIENENIE SIETE PROTI HMYZU	- -	- -	- -
KOVANIE ZÁMOK	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ, BEZP. STUPEŇ 3

POČET KS	ČASŤ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP
027	ČASŤ - "A"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027	ČASŤ - "B"	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028	ČASŤ - "A"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	ČASŤ - "B"	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 10/17

VÝPLNE OTVOROV OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE!!!



OZN	030	031	O32
SKLADOBNÝ ROZMER	3600/1800	1500/2850	1800/1800
POPIS	OKNO TROJKRÍDLOVÉ, 3 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	DVERE DVOJKRÍDLOVÉ, 2 x 650/2150, OTVÁRAVÉ, 1 x NADSVETLÍK (FIX), 2 x ROZŠIROVACÍ PROFIL š. 50mm ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 2 x OTVÁRAVO - SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM
MATERIÁL FARBA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL
VONKAJŠÍ PARAPET	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	-	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT
VNÚTORNÝ PARAPET	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	-	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA
TIENENIE SIETE PROTI HMYZU	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 5 ks -	- -	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 1 ks -
KOVANIE ZÁMOK	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ, BEZPEČNOSTNÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ

POČET KS	ČASŤ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP
030	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	ČASŤ - "B"	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031	ČASŤ - "B"	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O32	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O32	ČASŤ - "B"	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O32	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 11/17

VÝPLNE OTVOROV OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE!!!



OZN	033	O34	035
SKLADOBNÝ ROZMER	4000/1800	2000/1800	2700/1800
POPIS	OKNO ŠTVORKRÍDLOVÉ, 4 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 2 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO TROJDIELNE, 2 x SKLOPNÉ 1350/900 + 1 x FIX 2700/900 SKLO - KRIZET ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM
MATERIÁL FARBA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL
VONKAJŠÍ PARAPET	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT
VNÚTORNÝ PARAPET	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA
TIENENIE SIETE PROTI HMYZU	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 3 ks -	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 1 ks -	- -
KOVANIE ZÁMOK	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ

POČET KS	ČASŤ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP
033	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	ČASŤ - "B"	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
033	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O34	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O34	ČASŤ - "B"	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O34	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	ČASŤ - "C"	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 12/17

VÝPLNE OTVOROV OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE!!!



OZN	O36	O37	O38
SKLADOBNÝ ROZMER	1000/900	800/2100	2700/3450
POPIS	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 800/2050, OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA, 2 x 1300/3400 - SENDVIČOVÉ PANELY S PUR PENOU
MATERIÁL FARBA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	KOV EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	SENDVIČOVÉ PANELY hr. 42 mm VYPLNENÉ PUR PENOU U = 1,00 W/(m2.K)
VONKAJŠÍ PARAPET	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	-	-
VNÚTORNÝ PARAPET	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	-	-
TIENENIE SIETE PROTI HMYZU	- -	- -	- -
KOVANIE ZÁMOK	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ, BEZP. STUPEŇ 3	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ, BEZP. STUPEŇ 3

POČET KS	ČASŤ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP
O36	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O36	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O36	ČASŤ - "C"	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O37	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O37	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O37	ČASŤ - "C"	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O38	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O38	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O38	ČASŤ - "C"	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 13/17

VÝPLNE OTVOROV OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE!!!



OZN	O39	O40	O41
SKLADOBNÝ ROZMER	2700/2850	1600/2400	2700/3450
POPIS	DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA, 2 x 1300/2800 - SENDVIČOVÉ PANELY S PUR PENOU	DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA, 2 x 750/2350 - SENDVIČOVÉ PANELY S PUR PENOU	SEKCIONÁLNA ROLOVACIA BRÁNA S AUTOMATICKÝM POHONOM - SENDVIČOVÉ PANELY S PUR PENOU
MATERIÁL FARBA	KOV EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	KOV EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	KOV EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	SENDVIČOVÉ PANELY hr. 42 mm VYPLNENÉ PUR PENOU U = 1,00 W/(m2.K)	SENDVIČOVÉ PANELY hr. 42 mm VYPLNENÉ PUR PENOU U = 1,00 W/(m2.K)	SENDVIČOVÝ PANEL hr. 42 mm VYPLNENÝ PUR PENOU U = 1,00 W/(m2.K)
VONKAJŠÍ PARAPET	-	-	-
VNÚTORNÝ PARAPET	-	-	-
TIENENIE SIETE PROTI HMYZU	- -	- -	- -
KOVANIE ZÁMOK	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ, BEZP. STUPEŇ 3	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ BEZP. STUPEŇ 3	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ

POČET KS	ČASŤ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP
O39	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O39	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O39	ČASŤ - "C"	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O40	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O40	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O40	ČASŤ - "C"	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O41	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O41	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O41	ČASŤ - "C"	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 14/17

VÝPLNE OTVOROV OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE!!!



OZN	O42	O43	O44
SKLADOBNÝ ROZMER	800/2100	2200/2850	1100/2400
POPIS	DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, 750/2050, OTVÁRAVÉ - SENDVIČOVÉ PANELY S PUR PENOU	DVERE DVOJKRÍDLOVÉ 2 x 850/2100, OTVÁRAVÉ 1 x NADSVETLÍK (FIX) 1800/700, 2 x ROZŠIR. PROF. š. 200 mm ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 1000/2350, OTVÁRAVÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM
MATERIÁL FARBA	KOV EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	HLINÍK EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	SENDVIČOVÉ PANELY hr. 42 mm VYPLNENÉ PUR PENOU U = 1,00 W/(m2.K)	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL
VONKAJŠÍ PARAPET	-	-	-
VNÚTORNÝ PARAPET	-	-	-
TIENENIE SIETE PROTI HMYZU	- -	- -	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 3 ks -
KOVANIE ZÁMOK	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ, BEZP. STUPEŇ 3	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ, BEZP. STUPEŇ 3	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ

POČET KS	ČASŤ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP
O42	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O42	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O42	ČASŤ - "C"	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O43	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O43	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O43	ČASŤ - "C"	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O44	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O44	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O44	ČASŤ - "C"	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 15/17

VÝPLNE OTVOROV OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE!!!



OZN	045	046	047
SKLADOBNÝ ROZMER	3200/1800	1800/1000	2500/1000
POPIS	OKNO TROJKRÍDLOVÉ, 3 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 2 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM PLAST	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 2 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM PLAST
MATERIÁL FARBA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL
VONKAJŠÍ PARAPET	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT
VNÚTORNÝ PARAPET	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA
TIENENIE SIETE PROTI HMYZU	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 2 ks VONKAJŠIE SIEŤKY PROTI HMYZU - viď. "SHm" - spolu 2 ks	VONKAJŠIE PODOMIETKOVÉ ŽALÚZIE - viď. "ŽEx" - spolu 3 ks VONKAJŠIE SIEŤKY PROTI HMYZU - viď. "SHm" - spolu 3 ks	VONKAJŠIE PODOMIETKOVÉ ŽALÚZIE - viď. "ŽEx" - spolu 3 ks VONKAJŠIE SIEŤKY PROTI HMYZU - viď. "SHm" - spolu 3 ks
KOVANIE ZÁMOK	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ

POČET KS	ČASŤ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP
045	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	ČASŤ - "C"	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
046	ČASŤ - "C"	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047	ČASŤ - "C"	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 16/17

VÝPLNE OTVOROV OSÁDZAŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE!!!



OZN	048	O49
SKLADOBNÝ ROZMER	1000/2400	1500/1650
POPIS	DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 900/1950, OTVÁRAVÉ, 1 x NADSVETLÍK (FIX) 1000/400 ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM	OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 2 x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM
MATERIÁL FARBA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	PLAST EXTERIÉR - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL	IZOLAČNÉ TROJSKLO; Uok = 0,60 W/(m2.K) 7-KOMOROVÝ PROFIL
VONKAJŠÍ PARAPET	-	HLINÍKOVÝ (AL), FARBA ANTRACIT
VNÚTORNÝ PARAPET	-	PLASTOVÝ, S KONCOVKAMI, FARBA BIELA
TIENENIE SIETE PROTI HMYZU	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 1 ks -	VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE,- viď. "ŽIn" - spolu 1 ks -
KOVANIE ZÁMOK	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ, BEZPEČNOSTNÉ	CELOOBVODOVÉ SKRYTÉ, CERTIFIKOVANÉ

POČET KS	ČASŤ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP
048	ČASŤ - "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
048	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
048	ČASŤ - "C"	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O49	ČASŤ - "A"	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
O49	ČASŤ - "B"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O49	ČASŤ - "C"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ŽEx VONKAJŠIE PODOMIETKOVÉ ŽALÚZIE, NAKLÁPATEĽNÉ, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ, Z-LAMELY S VODIACIMI LIŠTAMI ZAPUSTENÉ DO TEPELNEJ IZOLÁCIE - VIĎ. DETAIL č. 5
MATERIÁL: HLINÍK, FARBA: SVETLÁ ŠEDÁ
POUŽIŤ PRE MIESTNOSTI č.:
2.89 - 1*O15, 3*O12; 2.90 - 1*O12, 1*O46, 1*O47;
2.92 - 1*O46; 2.94 - 1*O46; 2.95 - 1*O47; 2.96 - 1*O47
- OPERAČNÉ STREDISKO - BUDOVA ČASŤ "C" - 2.NP

ŽIn VNÚTORNÉ HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE, SŤAHOVATEĽNÉ, MANUÁLNE OVLÁDANÉ POMOCOU RETIAZKY, OSADENÉ NA OK. RÁM, MATERIÁL: HLINÍK, FARBA: SV. ŠEDÁ

SITUOVANIE INTERIÉROVÝCH ŽALÚZIÍ V RÁMCI JEDNOTL. MIESTNOSTÍ:
(O2) 1.05; (O3) 2.52; (O4) 3.01, 3.02, 3.21, 3.22, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 4.01, 4.02, 4.08, 4.09, 4.11, 4.15, 4.16, 4.17, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 5.01, 5.02, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.24, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 6.01, 6.02, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.15, 6.16, 6.17, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.31, 7.01, 7.02, 7.08, 7.09, 7.10, 7.11, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 8.01, 8.02, 8.08, 8.09, 8.10, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.23, 8.24, 8.26, 8.27, 8.28, 9.01, 9.02, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.24, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.31, 10.01, 10.02, 10.10, 10.11, 10.12, 10.16, 10.17, 10.19, 10.21, 10.27, 10.28, 10.29, 10. 30, 10.31, 10.32; (O5) 4.12, 5.12, 6.12, 7.12, 8.11, 9.12, 10.13; (O8) - 3.32, (O9) 1.47, 1.53, 1.55, 1.57, 1.82, 1.83, 2.03, 2.05, 2.07, 2.09, 2.41, 2.43, 2.45, 2.47, 2.54, 2.56, 2.58, 2.62; (O10) - 2.03, 2.05, 2.07, 2.09, 2.41, 2.43, 2.45, 2.51, 2.55, 2.58; (O11) - 2.07, 2.09, 2.45, 2.49, 2.50, 2.79; (O12) - 1.03, 1.04, 1.05, 1.20, 1.21, 1.22, 1.28, 1.34, 1.36, 1.40, 1.41, 1.45, 1.47, 1.86, 1.87, 1.90, 1.91, 1.92, 2.03, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.45, 2.52, 2.55, 2.58, 2.59; (O13) - 2.15, 2.26; (O14) - 1.53, 2.56; (O15) - 1.04, 1.37 1.39, 1.41, 2.26, 2.38; (O16) -2.37; (O17) - 1.25, (O18) - 1.32, 2.28; (O30) - 1.46, 1.47, 2.53, 2.56; (O32) - 2.45; (O33) - 2.51, 2.58; (O34) - 2.47; (O44) - 2.59, 2.62; (O45) - 2.59; (O48) - 2.88; (O49) - 2.15.

ŽALÚZIE OSÁDZAŤ S OHĽADOM NA SV. STRANY A CHARAKTER MIEST. !!!

SHm VONKAJŠIE SIEŤKY PROTI HMYZU, PEVNÉ, V RÁME, VO FARBE OKENNÉHO RÁMU - ANTRACIT, FARBA SIEŤOVINY - ŠEDÁ, SÚČASŤ DODÁVKY OKIEN
SIEŤKY POUŽIŤ LEN NA 1 KRÍDLO Z OKNA !!!

POUŽIŤ PRE MIESTNOSTI č.:
2.89 - 1*O15, 3*O12; 2.90 - 1*O12, 1*O46, 1*O47;
2.92 - 1*O46; 2.94 - 1*O46; 2.95 - 1*O47; 2.96 - 1*O47
- OPERAČNÉ STREDISKO - BUDOVA ČASŤ "C" - 2.NP

2.59 - 2*O12, 2*O45
- JEDÁLEŇ - BUDOVA ČASŤ "C" - 2.NP

VÝPIS OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN 17/17

POZNÁMKY: VŠETKY ROZMERY PRED VYHOTOVENÍM ZAMERAŤ NA STAVBE !
ROZDIELY MEDZI SKUTOČNOSŤOU A PROJEKTOM KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !
VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU!

UPOZORNENIE

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE CHRÁNENÝ PODĽA § 21, ods. d.) ZÁKONA č. 383/1997 Z.z. - ZMENY DIELA A KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA. DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ PRÁCE PODĽA PLATNÝCH STN, TECHNOLOGICKÝCH, BEZPEČNOSTNÝCH A VÝROBNÝCH POSTUPOV S DODRŽANÍM STN 730424 "PRÍPUSTNÉ ROZMEROVÉ ODCHÝLKY". VŠETKY ZMENY, KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC A NIE SÚ ZOHĽADNENÉ V PS, JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S HIP.

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
Ing. Eva Bachorecová	Ing. Eva Bachorecová	Ing. arch. Andrea Balážová Bachorecová Kristián Barczi	SILKAT S.R.O. Šafarikova č. 9 924 01 GALANTA

AUTOR: Ing. Eva Bachorecová, Ing. arch. Ladislav Struhár

INVESTOR: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

NÁZOV A MIESTO STAVBY:

TRNAVA KR PZ, KOLLÁROVA 31 - rekonštrukcia objektu

p. č. 6449/1, 6449/2, k. ú. TRNAVA, obec TRNAVA, okres TRNAVA

PROFESIA	ARCHITEKTÚRA
FORMÁT	18 A4
DÁTUM	01/2023
Č. ZÁK.	
STUPEŇ	RP
MIERKA	------
Č. PARE	
Č. VÝKRESU	60

DRUH VÝKRESU:

VÝPIS OKIEN, VONK. DVERÍ A ZS