

LEGENDA MIESTNOSTI

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA MIESTNOSTI [m²]	PODLAHA	STROP	STENY	POZ.
3.01	SCHODISKO A CHODBA	35,44	LIATE TERAZZO	OMIETKA	OMIETKA + OLEJOVÝ NÁTER v.1800 mm	
3.02	CHODBA	11,40	KERAMICKÁ DL.	OMIETKA	OMIETKA + OLEJOVÝ NÁTER v.1800 mm	
3.03	DENNÁ MIESTNOSŤ	9,53	KERAMICKÁ DL.	OMIETKA	OMIETKA	
3.04	PREDSIEŇ A WC PERSONÁL	3,55	KERAMICKÁ DL.	SDK PODHĽAD	KER.OBKLAD DO v. 2000 mm	
3.05	DENNÁ MIESTNOSŤ	13,34	PVC PODLAHA	OMIETKA	OMIETKA	
3.06	ARCHÍV	17,30	PVC PODLAHA	OMIETKA	OMIETKA	
3.07	CHODBA - ČAKÁREŇ	19,20	KERAMICKÁ DL.	OMIETKA	OMIETKA + OLEJOVÝ NÁTER v.1800 mm	
3.08	PRÍPRAVOVŇA ZUBNEJ AMBULANCIE	14,49	PVC PODLAHA	OMIETKA	OMIETKA + OLEJOVÝ NÁTER v.1800 mm	
3.09	ZUBNÁ AMBULANCIA	15,57	PVC PODLAHA	OMIETKA	OMIETKA + OLEJOVÝ NÁTER v.1800 mm	
3.10	ZUBNÁ AMBULANCIA	15,00	PVC PODLAHA	OMIETKA	OMIETKA + OLEJOVÝ NÁTER v.1800 mm	
3.11	PRÍPRAVOVŇA ZUBNEJ AMBULANCIE	14,28	PVC PODLAHA	OMIETKA	OMIETKA + OLEJOVÝ NÁTER v.1800 mm	
3.12	KONZILIÁRNA MIESTNOSŤ	17,57	PVC PODLAHA	OMIETKA	OMIETKA	
3.13	KANCELÁRIA STREDISKA	12,85	PVC PODLAHA	OMIETKA	OMIETKA	
3.14	ARCHÍV	25,23	PVC PODLAHA	OMIETKA	OMIETKA	
3.15	PREDSIEŇ A WC	3,45	KERAMICKÁ DL.	SDK PODHĽAD	KER.OBKLAD DO v. 1800 mm	
3.16	CHODBA	24,65	KERAMICKÁ DL.	OMIETKA	OMIETKA + OLEJOVÝ NÁTER v.1800 mm	
3.17	LABORATÓRIUM	15,92	PVC PODLAHA	OMIETKA	OMIETKA + OLEJOVÝ NÁTER v.1800 mm	
3.18	HYGIENICKÝ FILTER PRE PERSONÁL	6,26	KERAMICKÁ DL.	SDK PODHĽAD	KER.OBKLAD DO v. 2000 mm	
3.19	PRÍJEM MATERIÁLU	4,95	KERAMICKÁ DL.	SDK PODHĽAD	OMIETKA + OLEJOVÝ NÁTER v.1800 mm	
3.20	MIESTNOSŤ PRE UPRATOVAČKU	1,75	KERAMICKÁ DL.	OMIETKA	KER.OBKLAD DO v. 2000 mm	
3.21	DENNÁ MIESTNOSŤ	12,80	PVC PODLAHA	OMIETKA	OMIETKA + OLEJOVÝ NÁTER v.1800 mm	
3.22	WC MUŽI	6,72	KERAMICKÁ DL.	SDK PODHĽAD	KER.OBKLAD DO v. 2000 mm	
3.23	WC ŽENY	3,23	KERAMICKÁ DL.	SDK PODHĽAD	KER.OBKLAD DO v. 2000 mm	
3.24	BALKÓN	1,88	MRAZUVZDORNÁ DL.			
3.25	BALKÓN	1,88	MRAZUVZDORNÁ DL.			
3.26	LOGGIA	3,00	MRAZUVZDORNÁ DL.	VONKAJ OMIET + TI	VONKAJŠIA OMIETKA + TI	
3.27	VÝŤAH	3,35	CEM. POTER			

ÚČELOVÉ JEDNOTKY

ÚŽITKOVÁ PLOCHA (počítané aj s výťahom) : 314,74 m²
ZASTAVANÁ PLOCHA (počítané aj so zateplením) : 473,83 m²

LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH PRIEČNE DIEROVANÝCH TEHÁL HR. 450 mm
- EXISTUJÚCE PRIEČKY Z KERAMICKÝCH TEHÁL HR. 100, 150 mm
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC hr. 450 mm, 250 mm a 100 mm (podľa kót v pôdoryse)
- BETÓNOVÉ TVÁRNICE DT25 hr. 250 mm, ZALIEVANÉ BETÓNOM tr. C20/25, VYSTUŽENÉ OCELOU tr. S500
- NAVRHOVANÉ KONTAKTNÉ ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN (ETICS), TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 200 mm, (max λ = 0,04 W/m.K) incl. PRI STYKU BALKÓNOVEJ KONŠTRUKCIE POUŽIŤ V ODSTREKOVEJ OBLASTI (300 mm OD BALK.KONŠTRUKCIE) PENOVÝ EPS POLYSTYRÉN hr. 300 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA TENKOVRSTVOVÁ FASÁDNA OMIETKA
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA ZNAČENIA

- D1 ~ Dx NAVRHOVANÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE (vid. VÝPIS OKIEN A DVERÍ)
- D1 ~ Dx NAVRHOVANÉ DVERNÉ KONŠTRUKCIE A BRÁNY (vid. VÝPIS OKIEN A DVERÍ)
- K1 ~ Kx NAVRHOVANÉ KLAMPIARSKE PRVKY (vid. VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV)
- D2 NAVRHOVANÝ SDK PODHĽAD hr. 12.5 mm, KOTVENÝ DO KOVOVÝCH PROFILOV
- PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ - práškový / 6kg

POZNÁMKA

- PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA ODÍDE K DEMONTÁŽI EXISTUJÚCEHO BLESKOZVODU A NÁSLEDNEJ MONTÁŽI NOVEJ BLESKOZVODOVEJ SÚSTAVY
- PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA BUDE VYTVORENÝ VÝKOP OKOLO CELEJ BUDOVY DO HĹBKY cca 600 mm OD ÚT.
- VŠETKY VÝŠKOVÉ KÓTY V PÔDORYSOCH SÚ VZŤAHUJÚCE K VÝŠKE ± 0,000 V SKLADOVACOM PRIESTORE NA 1.NP
- VZHĽADOM K REKONŠTRUKČNÉMU CHARAKTERU STAVBY, JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU STAVBY OVERIŤ VŠETKY ROZMERY NA STAVBE
- PRIPRAVNÉ ZELENÝ PROJEKTU MUSÍA BYŤ ODSÚHLASENÉ AUTOROM PD.
- ZAMERANIE ZÁKLADOV NIE JE PREDMETOM TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
-PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ V ZMYSLE VYHLÁŠKY MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 147/2013. Z. Z. ,KTORÚ SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI NA ZASTRENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH A PRÁCACH S NIMI SÚVISIACICH A PODROBNOSTI O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VYKON NIEKTORÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ.
-KONKRÉTNE TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKOV A MATERIÁLOV OBSAHNÚTÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII ÚDAJAJÚ TECHNICKÝ ŠTANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV A MATERIÁLOV A JE MOŽNÉ ICH PO DOHODE S INVESTOROM A PROJEKTANTOM STAVBY ZAMIENIŤ, AVŠAK MINIMÁLNE ZA MATERIÁLY ROVNAKEJ KVALITY
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY!!!

REVÍZIA Č.:	DÁTUM:	OBSAH:	VYPRACOVAL:
1			

PEČIATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA

SEVERKA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jiří Tencar, Ph.D.;
VYPRACOVAL:	Ing. Naďa Bánocziová Ing. Martin Mesároš
MIESTO STAVBY:	mesto Dobšiná, Nová ES-E, 049 25 Dobšiná kat. územie Dobšiná, parc. číslo 519/81
INVESTOR:	mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SK
NÁZOV STAVBY:	**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná**
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 - CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (CIZS)
NÁZOV VÝKRESU:	PÔDORYS 3.NP - NAVRHOVANÝ STAV

Ing. Jiří Tencar, Ph.D.;
ID Stĺpová pozícia - fyzická osoba
zodpovedná za výkonu riadu ako
živnostenského zákona

Juhna trieda 1596/41, 040 01 Košice
IČO: 50697533 | DIČ: 1122540963

STUPEŇ PD:
DSP - dok. pre stavebné povolenie

Č. PARE:	DRG.: ASR	ARCHIVNÉ Č.: PD180009
MIERKA: 1:50	DÁTUM: 10/2018	
Č. VÝKRESU: 15		

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM Č. 185/2015