

PONUKA

na mobilné penovacie zariadenia

Pre: **Mäsovýroba Kopčany s.r.o.**
Štefánikovo námestie 593
908 48 Kopčany

Dátum:

Spracoval 15.03.2024 :

Branislav Rakovský,

sales manager

Tel.: +421 949 194 697
e-mail: branislav.rakovsky@christeyns.com



Dobrý deň

Predkladáme Vám **PHZ** ponuku špeciálneho mobilného penovacieho zariadenia od spoločnosti CHRISTEYNS Slovakia s.r.o. pre spoločnosť Mäsovýroba Kopčany s.r.o.

Nízkotlakové mobilné penovacie zariadenia **SM1K** a **SM2K** umožňujú vysoko efektívne čistenie a dezinfekciu vonkajších povrchov v potravinárskom priemysle.

Hygienický systém je vysoko flexibilný a umožňuje vykonávať nasledujúce čistiace operácie:

- a) **oplach vodou**
- b) **nanesenie čistiaceho prostriedku vo forme peny**
- c) **nanesenie dezinfekčného roztoku**

Voľba čistiacej operácie je vykonávaná iba jednoduchou výmenou trysky a otočením guľového ventilu, takže napr. zmena oplachového režimu na penový trvá len niekoľko sekúnd.

Čistiaci prostriedok je nasávaný hadičkou priamo z originálneho kanistra s čistiacim prostriedkom a mobilné zariadenie umožňuje presné nastavenie konštantnej koncentrácie. Ventil na nastavenie koncentrácie je umiestnený vo vnútri zariadenia, takže obsluha bez kľúča nemôže svojvoľne meniť koncentráciu, nastavenú zodpovedným pracovníkom.

Zariadenie je hygienickej konštrukcie podľa CE noriem v skrini z nehrdzavejúcej ocele a pri jeho používaní je vylúčená tvorba aerosolov.

Je ďalej vybavené zabudovaným niekoľkostupňovým čerpadlom a zabudovaným kompresorom.

Faktory ovplyvňujúce výsledok čistenia:



teplota



čas



chémia



mechanická sila



Mobilné penotvorné čistiace zariadenie SM1K

Mobilná penovacia jednotka s kompresorom je ponúkaná v týchto typových prevedeniach:

typ SM1K (prevedenie bez navijáku hadíc)

typ SM1KAV (prevedenie s navijákom hadíc)



Pracovný tlak vody	až 11 bar
Max. prietok vody	25 l/min
Spotreba vody pri penovaní	6-8 l/min
Max. teplota vody	60°C
Tlak vody na vstupe (min-max)	2 - 6 bar
Tlak vzduchu	nastavitelný (cca. 4 bar)
Max. dĺžka hadice	15 m
Hmotnosť	cca. 85 kg s navijákom
Rozmery (v x š x h)	144,5 x 92,5 x 63,5 cm

Štandardné príslušenstvo mobilného zariadenia (obsiahnuté v cene):

- tryska oplachová, dlhá 650 mm
- tryska penovacia, dlhá 250 mm
- rýchlospojka 1/2" „M“
- hadica 15 m
- pištoľ nízkotlaká, odľahčená
- hadicový nátrubok 3/4"
- hadicový nátrubok 1/2"
- prepojovacia hadica k navijáku (iba pre typ SM1KAV)
- naviják hadíc HR1100 (iba pre typ SM1KAV)

Cena:

mobilné penovacie zariadenie s kompresorom SM1K **7 455.-€ bez DP**

mobilné penovacie zariadenie s kompresorom a navijákom typ SM1KAV: **7 690.-€ bez DP**

FEEL SAFE WITH US



OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY, GARANCIE:

Cena zariadení je uvedená bez DPH a bez montáže.

Cena zahŕňa dopravu k zákazníkovi .

Uvedenie zariadenia do prevádzky a zaškolenie obsluhy v rozsahu max. 1 dňa je zahrnuté v cene zariadenia.

Dodacia doba: 4-6 týždňov od obdržania písomnej objednávky

Možnosti obstarania zariadenia:

Priama platba na faktúru so splatnosťou 30 dní od dodania zariadenia.

Záručné podmienky:

Záruka na zariadenie je poskytovaná v dĺžke 12 mesiacov od dátumu dodania zariadenia, s výnimkou hadíc a pištolí, kde je záruka 6 mesiacov.

Záručný a pozáručný servis je zabezpečený vlastným servisným technikom.

Prehlasujeme , že ponuknutá cena na dodávku tovaru Specialne mobilné penovacie zariadenie v

čase uverejnenia v systéme JOSEPHINE dňa 15.03.2024 je identická s ponukou na určenie PHZ ktorú

sme uviedli v našej ponuke zo dňa 13.06.2022 .Tak ako je uvedené v Zápisnici na určenie PHZ z dňa

15.06.2022.

Platnosť ponuky

Ponuka je platná do

30.03.2022

Vypracoval :

Bratislava

15.03.2024

Branislav Rakovský