



NAPAŤOVÁ SÚSTAVA : 3+NPE 230/400Vstr. 50Hz TN-C-S

Ochrana prd zásahom el.prúdom podľa STN EN 332000 4-41
základná - izoláciou , krytím
Doplnková ochrana - Prúdovým chráničom o Iv-0,03A

Ochrana pri poruche
Samočinným odpojením napájania
Doplnkovým pospájaním
Ochranné pospájanie

- ROZVÁDZAČ RS IP 40/20
- SVIETIDLO MODRÉ LED IP min. IP 54, 11W
- VYPINAČ SÉRIOVÝ IP 54, NA POVRCH
- Svietidlo LED IP min. 44 18W
- VYPINAČ JEDNOPÓL. IP 54 NA POVRCH
- Svietidlo LED IP min. 23, 21W VONKAJŠIE

HA L A Ľ . Ľ

Zodp. projektant		Projektant	Kontroloval	
D. GODÁL		D. GODÁL	D. GODÁL	
Investor	PPD PRAŠICE	sídlo Jacovce	Dátum	
Miesto stavby	JACOVCE POD HÔRKOU	č. parc. 1627'6	03/2022	
Názov akcie			Formát	Účel
HALY NA CHOV BROJLEROVÝCH KURČIAT			Stupeň	
			Klasifikácia stavby	
			Kótované v mm	
			Mierka	Výkres číslo
			1:125	E-1
Druh výkresu			SVETELNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA	