

Marcelová CSPHM F Petrol

SO 03 Vnútroareálové spevnené plochy a komunikácie

búranie terajšej spevnenej asfaltovej plochy na p.č. 3820/7 a 225 a prebudovanie (plnou priechnou skladbou – plna pr.skladba už je zahrnutá) – 49m²

1. nový povrch cesty plná priečna skladba – povrch asfalt - 128 + 30=158m²
 - kontakt nového pripojenia a pôv.asfaltovej plochy – 22bm (frezovanie š.0,5m a rezanie)
2. nový povrch cesty v areáli (plná priečna skladba) – povrch cementobeton – 1100m²
3. nový povrch stáčacie miesto s izoláciou voči ropným látkam (plná pr.skl.) – 110m²
4. chodník pre chodcov (plná priečna skladba) - 33 + 10 m²
 - betonové obrubníky
 - cestný 1000/500x260x150 ... 202 bm
 - parkový 1000x200x503,5bm
 - nábehový – okolo stáčacieho miesta š.250/dl.250 – v. 150/100 ... 53bm
 - Línia nerezovej obruby okolo stáčacej plochy – 27,8bm
 - LPG plocha 9,5m² dlažba ako pre chodník pre chodcov
 - parkový obrubník 1000x200x501,0bm
5. izolácia okolo budovy na styku so základom – 72bm
6. uličné vpusty na zaťaženie D400- 7ks – teleso s mrežou
 - Vpust v stáčacej ploche - 3ks – BGZ-S s mrežou na zaťaženie D400
7. Zábrany - stĺpik ocelový – 6ks
8. škára priestorová (bez výstuže) – 210m
 - Škára priestorová s výstužou – 23,5m