

VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU
na predmet zákazky / technická špecifikácia: Samochodný postrekovač

STÍPEČ 1	STÍPEČ 2	STÍPEČ 3
Požadovaný parameter	Hodnoty požadovaných parametrov	Uviest' áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviest' jej skutočnosť
1 – „Samochodný postrekovač“		
A/ Podvozok		
Rázvor náprav	min. 4300 mm	
Pohon všetkých kolies s kontrolou trakcie	Áno	
Systém riadenia všetkých kolies (ovládanie prednej nápravy, všetkých štyroch kolies, krabý chod)	áno	
Predná aj zadná náprava vlečená, pneumatically odpružená	áno	
Predná výkyvná náprava	áno	
Uzávierka diferenciálu prednej aj zadnej nápravy	áno	
Systém manuálneho prepínania zmeny distribúcie krotiaceho momentu medzi prednou a zadnou nápravou (využitie pri jazde z kopca alebo na kopec)	áno	
Hydrostatický pohon všetkých kolies s možnosťou duálneho nastavenia hydromotora	áno	
Svetlá výška	min. 120cm	
Tempomat	áno	
Výkon motoru v kW	min. 180 KW	
Umiestnenie motoru v prednej časti stroja pred kabínou	áno	
Čelný kryt motoru	áno	
Kolesá 380/90 R46 minimálne	áno	
B/ Postreková rampa		
Pracovný záber	min. 36 m	
Systém vzduchovej asistencie s možnosťou aktívnej regulácie výkonu vzduchovej podpory a s uhlovým naklápaním trysiek i vzduchovej clony	áno	
Snímače rampy pre stabilizáciu rampy nad porastom	min. 5 ks	
Naklápanie ramien s pozitívnym i negatívnym náklonom	áno	
Držiaky trysiek	min. na 5 ks trysiek	
Automatické individuálne vypínanie jednotlivých trysiek	áno	
Tlakový systém cirkulácie kvapaliny v ramenách	áno	
Pracovné LED osvetlenie ramien	áno	
C/ Nádrž a čerpací systém		
Objem postrekovej nádrže	min. 5000 l	
Elektronický hladinomer	áno	
Objem preplachovej nádrže	min. 500 l	
Čerpadlo s výkonom min. 330 l/min vybavené maznicou pre manuálne mazanie tukom	áno	

Automatický systém regulácie dávky postreku v závislosti na ukazovateľov prietoku, tlaku, otáčok čerpadla, pozícia hlavného regulačného ventilu, pojazdovej rýchlosti a šírke aktívneho pracovného záberu minimálne	áno	
Hlavný regulačný ventil v keramickom prevedení	áno	
Sada spodného plnenia	áno	
15 l nádrž na čistú vodu	áno	
D/ Kabína		
Pneumaticky odpružená kabína	áno	
Pneumaticky odpružená sedačka vodiča	áno	
Klimatizácia a kúrenie	áno	
Pretlaková kabína s filtráciou vzduchu kategórie IV	áno	
Integrované automatické riadenie postrekovača - autopilot	áno	
LED osvetlenie kabíny a pracovnej zóny	áno	

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa:	
Podpis a pečiatka:	
Miesto a dátum podpisu:	

Pokyny k vyplneniu súladu ponuky s požadovanými parametrami technickej špecifikácie:

V stĺpci 1 je uvedený názov požadovaného parametra stroja, ktorý uchádzač uplatňuje v súťaži.

V stĺpci 2 je uvedená požadovaná hodnota stroja alebo požiadavku vybavenia stroja daným prvkom výbavy, funkcie, technickým rozmerom a pod.

Stĺpec 3 je určený pre vyplnenie uchádzačom. Jednotlivé riadky stĺpca 3 sa vyplňujú nasledovne: tam, kde je požadovaný parameter určený číselnou hodnotou uvedenou v stĺpci 2, uchádzač vyplní číselnú hodnotu ním ponúkaného stroja. Ak je v stĺpci 2 uvedené slovné ÁNO, tak vyplní uchádzač rovnako slovné, či je daný parameter stroja splnený.