

# VYUŽIJTE POTENCIÁL FORMÁTU A4 NAPLNO.

TASKalfa 358ci je výkonná multifunkční tiskárna A4 pro malé až střední pracovní skupiny ve středním až velkém podnikovém prostředí, kde jsou vyžadovány nepřetržité operace a flexibilní dokončování. Nová 7" dotyková obrazovka s intuitivním ovládáním jako u chytrých telefonů a tabletů. Pokročilé bezpečnostní funkce, jako je zabezpečený start, modul Trusted Platform Module (TPM) a Data Security Kit jako standard.

**TASKalfa 358ci****Multifunkční zařízení formátu A4****Až 35 stran A4 za minutu barevně  
i černobíle****Rozlišení 1200 x 1200 dpi**

TASKalfa 358ci

## Specifikace

### OBECE VLASTNOSTI

**Technologie:** barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™  
**Displej:** 17,8 cm (7") barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy, možnost naklonění displeje (0° - 90°)  
**Rychlost tisku:** až 35 stran A4/min, černobíle a barevné  
**Rychlost obousměrného tisku:** 35 stran A4/min.  
**Rozlišení:** 1200 x 1200 dpi, Multibit technologie až 9600x600 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)  
**Doba zahřívání:** přibližně 19,7 sekund od zapnutí nebo méně.  
**Doba do vytištění první strany:** přibližně 5,5/6,5 sekundy nebo méně pro čb/barevný tisk  
**Doba do vytištění první kopie:** přibližně 5,9/7,3 sekund nebo méně (ze skla) (čb/barva)  
**Procesor:** Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.0 GHz  
**Paměť:** 4GB RAM, 16GB SSD volitelně 320 GB HDD  
**Standardní rozhraní:** 3 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x eKUIO slot pro volitelný tiskový server, SSD disk nebo fax systém, slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag  
**Integrované účtovací úlohy:** 1000 uživatelských účtů  
**Rozměry (Š x H x V):** 550 mm x 508 mm x 612,8 mm.  
**Hmotnost:** hlavní jednotka cca 47,4 kg  
**Napájecí soustava:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Spotřeba energie:**  
Tisk: 563 Wh  
Kopírování: 563 Wh  
Ušporný režim: 51 Wh  
Pohotovostní režim: 81 Wh  
Klidový režim: 0,7 Wh  
**Hlučnost (hladina akustického flaku dle ISO 7779/ISO 9296)**  
Kopírování/Tisk: 51,2 dB(A) LpA  
Kopírování/Tisk (tichý režim): 46,9 dB(A) LpA  
Klidový režim: neměřitelné nízký  
**Bezpečnostní certifikáty:**  
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

### ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.  
**Vstupní kapacita:** Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60-220 g/m² (Banner 129-163 g/m²); A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Uživatelský formát (70 x 148 mm – 216 x 356 mm); Banner max. 216 x 1220 mm  
Univerzální zásobník na 500 listů, 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Uživatelský formát (105 x 148 mm – 216 x 356 mm).  
Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 3,100 listů formátu A4  
**Dupletní jednotka:** standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60–220 g/m²,  
**Výstupní kapacita:** standard 500 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku  
**TISKOVÉ FUNKCE**  
**Ridič jazyk:** PRESCRIBE II c  
**Tiskové jazyky:** PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk  
**Operační systémy:** všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků  
**Fonty/Čárové kódy:** 93 proměnných fontů (PCL), 136 proměnných fontů (KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 jedno-rozměrných čárových kódů, 1 typ dvourozměrných čárových kódů (PDF417)  
**Tiskové funkce:** přímý tisk šifrovaných PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk,

ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh  
**Podpora mobilního tisku:** Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud print, standardně Data Security Kit

### KOPÍROVACÍ FUNKCE

**Maximální velikost originálu:** A4/Legal  
**Souvislé kopírování:** 1–9999  
**Zoom:** 25–400% v 1% krocích  
**Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení:** 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení  
**Expoziční módy:** automatické, ruční: 9 kroků  
**Kvalita obrazu:** Text + Foto, Foto, Text, Mapa, vytištěný dokument  
**Digitální funkce:** vícenásobné kopírování, elektronické třídění, kopírování ID karet, 2 a 4 originály na jednu kopii, automatická změna zásobníku, přeskakování prázdných stran

### SKENOVACÍ FUNKCE

**Funkce:** skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB 3.0, skenování na USB Host, síťový TWAIN, WIA, WSD skenování  
**Rychlost skenování:** DP-5100: až 60 obrazů/min., DP-5120: až 120 obrazů/min., DP-5130: až 170 obrazů/min.  
**Rozlišení skenování:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu)  
**Maximální velikost originálu:** A4, Legal, Banner až 1900 mm  
**Typy originálů:** Text, foto, text + foto, tenký text/tenká linka, optimalizováno pro OCR  
**Typy souborů:** TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPB komprese/vysoko komprimované PDF), Prohledatelné PDF (volitelně), formáty MS Office (volitelně)  
**Functionality:** barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskakování prázdných stran

### FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

**Kompatibilita:** ITU-T Super G3  
**Paměť faxu:** 170 MB  
**Rychlost modemu:** Max. 33,6 kbps  
**Přenosová rychlost:** Max. 3 sekundy (IBIG)  
**Rychlost skenování:** 2.0 sekundy/list  
**Adresář:** 2000 položek  
**Půltony:** 256 odstínů  
Normální: 200 x 100 dpi  
Kvalitní: 200 x 200 dpi  
Superkvalitní: 200 x 400 dpi  
Ultra kvalitní: 400 x 400 dpi / 600 x 600 dpi  
**Půltony:** 256 odstínů  
**Maximální velikost originálu:** A4/Legal, Banner až 1600 mm  
**Metoda komprese:** IBIG, MMR, MR, MH  
**Funkce:** síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5% pokrytí formátu A4  
**Zásobník toneru TK-5205K:** mikro jemný černý toner na 18,000 stran A4  
**Zásobník toneru TK-5205C, TK-5205M, TK-5205Y:** mikro jemný azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 12,000 stran A4  
**WT-5190:** odpadní nádoba na toner na 44,000 stran (při 5% pokrytí; čb:barva = 7:3)  
**Spionkový zásobník SH-10:** 3 x 5,000 sponek pro DF-5100/DF-5110/DF-5120

### VOLITELNÉ DOPLŇKY

**Fax Systém 10 (X):** max. 2:Super G3 Fax, síťový fax

**Internet Fax Kit (A):** volitelný doplněk pro Fax Systém 10 (X), T.37 přes SMTP/POP3 server  
**Reverzní podavač dokumentů DP-5100:** 75 listů, 50–120 g/m²  
**Jednoprůchodový podavač dokumentů DP-5120:** 100 listů, 50–120 g/m²  
**Jednoprůchodový podavač dokumentů DP-5130:** 270 listů, detekce podání více originálů najednou, detekce sešitých originálů, 50–120 g/m²  
**Zásobník papíru PF-5120:** 1x500 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105 x 148 – 216 x 356 mm).  
**Zásobník papíru PF-5130\*:** 2 x 500 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105 x 148 – 216 x 356 mm).  
**Zásobník papíru PF-5140\*:** 2,000 listů, 60–220 g/m², A4  
**DT-5100 Odkládací příhrádka:** Pro USB klávesnici nebo odkládání dokumentů  
**Interní oddělovací příhrádka JS -5100:** na 100 listů, 60–220 g/m², A6 - A4/ Legal  
**MT-5100\*\*:** 5-ti příhrádkový poštovní třídící na 5x100 listů A4, 60-163 g/m², hlavní příhrádka na 500 listů A4, 60-220 g/m²  
**Interní sešivací finišer dokumentů DF-5100:** s výstupem na 300 listů, 60-220 g/m², sešítí až 50 listů A4 ve dvou pozicích  
**Externí sešivací finišer DF-5110\*\*:** 1,000 listů 60-220 g/m², sešítí až 50 listů A4 ve dvou pozicích  
**Děrovací jednotka PH-5110:** pro DF-5110, 2/4 díry, 60-220 g/m², A4  
**Externí sešivací finišer DF-5120\*\*:** 3,000 listů 60-220 g/m², sešítí až 50 listů A4 ve dvou pozicích, součástí je děrovací jednotka 24 díry, 60-220 g/m², A4 Vedlejší příhrádka: Max. 200 listů A4, 60-220 g/m²  
\*vyžaduje PF-5120  
\*\*instalace MT-5100, DF-5110, DF-5120 vyžaduje instalaci propojovací jednotky AK-5100  
**UD-11 (B):** 320 GB HDD  
**UG-33:** podpora ThinPrint  
**UG-34:** Emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)  
**USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B):** podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů  
**IC Card Reader Holder 11:** pro integraci USB IC čtečky karet  
**Scan Extension Kit (A):** skenování do prohledatelného PDF (integrované OCR), konverze do formátů MS Office (docx, xlsx, pptx)  
**IB-50:** deska Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT  
**IB-51:** bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)  
**IB-35:** Rozhraní Wi-Fi Direct  
**NK-7100(B):** volitelná numerická klávesnice  
**CB-5110H** vyšší podstavý stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (š x h x v)  
**CB-5110L** nižší podstavý stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (š x h x v)  
**CB-5120H** vyšší podstavý stolek: kovový stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 50 cm (š x h x v)  
**CB-5120L** nižší podstavý stolek: kovový stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 55 x 51 x 34 cm (š x h x v)

### TECHNICKÉ PARAMETRY\*

Celková životnost stroje: 600.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.  
Životnost válce: 200.000 stran

\*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

### ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

TASKalfa 358ci poskytuje nejenom špičkové barevné tisky, ale díky extrémně odolným komponentům garantuje efektivní a spolehlivý provoz a splní požadavky i těch nejnáročnějších kanceláří. Nabízí vysokou produktivitu v barevném tisku a maximální flexibilitu s minimálním dopadem na životní prostředí.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Partner

JANUARY2020DSTASKALFA358CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.  
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika  
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:  
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko  
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

kyoceradocumentsolutions.cz